

Link do produktu: <https://soteris.pl/anker-make-v6110131s-p-14879.html>



ANKER MAKE V6110131S

Cena brutto (z VAT)	130,00 zł
Cena netto (bez VAT)	105,69 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn C
Kod EAN	2010000000366
Producent	ANKER MAKE

Opis

Filament PLA+ AnkerMake 1.75mm 1kg Niebieski

Oficjalny filament AnkerMake, zaprojektowany do szybkiego drukowania. Zapewnia błyszczące i gładkie wydruki, nawet do 1,5 razy twardsze od zwykłego PLA do druku 3D. Filament wykonany jest z przyjaznego dla środowiska materiału.

AnkerMake Speed Certyfikat laboratoryjny

Certyfikat AnkerMake Speed Lab zapewnia, że nasz filament spełnia wysokie wymagania testów drukowania przeprowadzonych w środku Laboratorium AnkerMake.

Oficjalny filament AnkerMake

Jakość gwarantowana przy ponad 20 tonach wydrukowanego materiału.

Zaprojektowany do szybkiego drukowania

Zapewnij swoim wydrukom stabilność — nawet w trybie Fast Mode.

Trwały i odporny

Wydrukowany model jest 1,5 razy twardszy niż zwykły PLA.

Błyszczące, gładkie wydruki

Twoje modele będą lśnić nieskazitelną jakością.

Wysoki współczynnik przyczepności

Osiągnij precyzję dzięki wydrukom, które przyklejają się do stołu i mają o 30% niższy współczynnik skurczu

Informacja:

Testy zostały przeprowadzone przez AnkerMake w listopadzie 2022 r. Porównanie oficjalnego filamentu PLA+ AnkerMake i

innego filamentu PLA do druku 3D. Współczynnik skurczu oficjalnego filamentu PLA+ firmy AnkerMake wyniósł 0,21, a drugiego filamentu 0,3. Współczynnik skurczu się oficjalnego filamentu PLA+ firmy AnkerMake jest o 30% niższy.

Materiał przyjazny środowisku

Filament AnkerMake jest wykonany z nietoksycznych biomateriałów pozyskiwanych z kukurydzy.

Wyobraź to sobie, wydrukuj z PLA+

Specyfikacja:

- Ilość: 1 szt.
- Masa netto pojedynczego filamentu: 1 kg / 2,2 funta
- Temperatura podgrzewanego stołu: 45°-60°C / 113°-140°F
- Model: V6110131S

Zalecane środowisko przechowywania:

- Przechowuj AnkerMake Filament w suchym, zacienionym pomieszczeniu.
- Temperatura: 0°-40°C / 32°-104°F
- Wilgotność mniejsza niż 30%