

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:01

Link do produktu: <https://soteris.pl/axtel-ax-500w-p-6566.html>



Axtel AX-500W

Cena brutto (z VAT)	657,82 zł
Cena netto (bez VAT)	534,81 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn A
Kod producenta	AX-500W
Kod EAN	5901986761396
Producent	Axtel

Opis

Axtel AX-500W Telefon przewodowy SIP

Telefon IP HD dla użytkowników biznesowych – telefon IP z WiFi/Bluetooth AX-500W
AX-500W to innowacyjny, gigabitowy, kolorowy telefon IP z wyświetlaczem TFT-LCD 3,5" o rozdzielczości 480*320 pikseli. Umożliwia prowadzenie nawet do 5-stronnych konferencji. AX-500W jest zoptymalizowany do użytku przez głównych decydentów, asystentów administracyjnych i osób pracujących z aplikacjami o dużej przepustowości na kolokowanych komputerach PC. Ekran TFT-LCD o wysokiej rozdzielczości oraz dźwięk w jakości HD zapewniają realistyczne wrażenia wizualne i dźwiękowe.

Opcje telefonu

Do 12 kont SIP
Zawieszanie połączeń, wyciszanie,
funkcja „nie przeszkadzać” (DND)
Szybkie połączenie przy pomocy 1 przycisku, gorąca linia
Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące,
transfery połączeń
Ponowne wybieranie, oddzwanianie,
automatyczne odbieranie,
bezpośrednie połączenia z numerem IP
5-stronna konferencja
Funkcja głośnomówiąca, SMS, połączenie alarmowe
Wybór/zastrzeżenie dzwonka
Automatyczne lub ręczne ustawianie daty i godziny
Osobny plan połączeń dla każdego konta
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Funkcje kodeków głosowych

Głos HD, słuchawka ręczna HD, głośnik HD
Kodeki: iLBC, G.722, G.711(A), Opus
GSM_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
Pełnodupleksowy zestaw głośnomówiący z AEC
VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Baza telefonów

Lokalna baza telefonów do 1000 wpisów
Zdalna baza telefonów XML/LDAP
Inteligentna metoda wyszukiwania
Wyszukiwanie/import/eksport danych z bazy
Historia połączeń: wychodzące/przychodzące/
nieodebrane/przekazane dalej
Czarna lista

Opcje IP-PBX

Sygnalizacja zajętości linii (BLF),
sygnalizacja połączenia mostkowego,
anonimowe wykonywanie/odrzućanie połączeń
Wskaźnik wiadomości oczekującej (MWI), poczta głosowa
Interkom, paging
Parkowanie połączeń, ściąganie połączeń
Muzyka na czekanie
Hot-desking

Wyświetlacz i wskaźniki

Kolorowy wyświetlacz 3,5"

o rozdzielczości 480x320 pikseli, z podświetleniem
16-bitowa głębia kolorów
Wskaźniki oczekujących połączeń/wiadomości LED
Dwukolorowe (czerwony lub zielony) podświetlenie
Wybór tapety i języka
Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i przyciskami
Identyfikacja dzwoniącego (ID) z nazwą, numerem i zdjęciem
Obsługa WiFi/Bluetooth
Identyfikacja dzwoniącego (ID) z nazwą, numerem i zdjęciem

Przyciski funkcyjne

8 przycisków linii z diodami LED
8 przycisków linii z możliwością zaprogramowania
28 różnych funkcji (widok 4-stronicowy)
8 przycisków funkcyjnych: poczta głosowa,
zestaw słuchawkowy, wycisz, głośnik,
przełącz połączenie, wybierz ponownie
4 kontekstowe przyciski wielofunkcyjne
6 przycisków nawigacyjnych, przyciski regulacji głośności
Podświetlany przycisk głośnika /
zestawu słuchawkowego / wyciszenia

Interfejs

Dwuportowy Gigabit Ethernet
Power over Ethernet (PoE) (IEEE 802.3af), klasa 3
1 port RJ9 (4P4C) na słuchawkę ręczną
1 port RJ9 (4P4C) na zestaw słuchawkowy
Obsługa do 6 modułów sekretarskich

Charakterystyka fizyczna

Podstawka z trzema regulowanymi kątami nachylenia
Możliwość montażu na ścianie
Uniwersalny zewnętrzny zasilacz AC
(obowiązkowy do użycia WiFi, nie zawarty w opakowaniu):
Wejście AC 100~240 V, wyjście DC 5 V / 1,2 A
Zużycie energii (zasilacz): 2,0~4,6W
Zużycie energii (PoE): 2,5~5,5W
Wilgotność robocza: 10~95%
Temperatura robocza: -10~50°C

Zarządzanie

Konfiguracja: przeglądarka / menu LCD /
automatyczna konfiguracja
Automatyczna konfiguracja przez HTTP/HTTPS FTP/TFTP
Automatyczna konfiguracja przy pomocy PnP
Przywrócenie ustawień fabrycznych, restart, reboot,
Eksport lokalnego dziennika śledzenia pakietów danych,
dziennik systemowy
Blokada telefonu w celu ochrony prywatnych danych

WiFi/Bluetooth

WiFi: Standard sieci: IEEE802.11b/g/n
Prędkość transmisji: 150 Mbps
Zakres częstotliwości: 2,4 GHz
Bluetooth: Specyfikacja Bluetooth: V4.0+HSsystem
Zgodność z EDR (Enhanced Data Rate) 2 MB/s i 3 MB/s
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2.402~2.480 GHz
Zgodność ze specyfikacją Bluetooth ver. 4.0,
zgodność wsteczna z Bluetooth 1.1, 1.2~2.0
i 3.0 do szerokiego zakresu zastosowań

Sieć i bezpieczeństwo

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Redundantne wsparcie serwera/proxy
NAT Traversal: tryb STUN
DHCP/static/PPPoE/IEEE802.1X/open VPN
Serwer sieciowy HTTP/HTTPS
Synchronizacja daty i godziny przez SNTP
DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
TLS (Transport Layer Security), SRTP, ZRTP
Zarządzanie certyfikatami HTTPS
Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego
Uwierzytelniane szyfrowanie przy użyciu MD5/MD5-sess
Obsługa IPv6

Zawartość opakowania

Telefon Axtel AX-500W
Słuchawka z kablem
Stojak
Instrukcja obsługi
Kabel Ethernet
(kabel 1,5m CAT5E)