

Link do produktu: <https://soteris.pl/axtel-elite-hdvoice-mono-nc-p-3037.html>

Axtel Elite HDvoice mono NC



Cena brutto (z VAT)	423,46 zł
Cena netto (bez VAT)	344,26 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn A
Kod producenta	AXH-EHDM
Kod EAN	5901986760016
Producent	Axtel

Opis

Axtel Elite HDvoice mono Zestaw na jedno ucho

Dopracowany w każdym calu, gustowny zestaw na jedno ucho, który pozwala użytkownikowi na stały kontakt z resztą biura. Wygodna regulacja i miękkie poduszki zwiększają komfort pracy.

Ekskluzywna jakość dźwięku
Dwa głośniki wyposażone w dźwięk jakości HD dają krystalicznie czystą słyszalność. Najwyższa redukcja szumów w mikrofonie zapewnia doskonałe warunki do rozmów nawet w głośnym open space. Najwyższy stopień redukcji szumów w mikrofonie wycisza nawet bardzo głośne otoczenie użytkownika. W ten sposób obaj rozmówcy mają wrażenie, że odbywają spotkanie w jednym pokoju, twarzą w twarz.

Dopracowana w każdym calu, słuchawka **Elite HDvoice** pozwala użytkownikowi na stały kontakt z resztą biura.

Płynna regulacja pałąka, stabilna konstrukcja i miękkie, skóropodobne poduszki zwiększają **komfort pracy**. Miła w dotyku, gumowa powłoka pałąka jest **odporna na zarysowania**, a wytrzymałe tworzywa sprawdzają się podczas długotrwałej eksploatacji.

Oryginalny design i wygoda noszenia sprawiają, że Elite HDvoice jest popularną słuchawką zarówno w centrach kontaktowych, jak i biznesie.

- Główne cechy
- Wykonana z tworzyw najlepszej jakości
 - Obrotowa konstrukcja głowicy
 - Krystalicznie czysty dźwięk HD
 - Wysoka redukcja szumów w mikrofonie
 - Odporna na zarysowania powłoka pałąka
 - Elastyczny wysięgnik
 - Oryginalny design
 - Uniwersalne złącze QD

Porównanie modeli

									
	Prime	Elite Hdvoice	PRO	PRO XL	M2	M52	PRO M5 XL	PRIME M5	Elite Hdvoice M5
Jakość dźwięku	HD	HD	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	HD	HD
Pasma przenoszenia dźwięku	30 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	50Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz
Dynamika	118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)
Impedancja	145 ± 5% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	150 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω
Czułość mikrofonu	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ
Odporność na temperatury	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C
Waga (mono / duo)	59 g / 79 g	68 g / 91 g	61 g / 80 g	68 g / 91 g	59 g / 82 g	92 g / 113 g	106 g / 125 g	94 g / 112 g	100 g / 123 g
Ochrona słuchu	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	108 dB	108 dB
Redukcja szumów	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plug&Play	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Technologia DSP	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze USB	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze QD	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Praca w głośnych pomieszczeniach	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Mikrofon	• • •	• • •	• •	• •	•	•	• •	• • •	• • •
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%