



Axtel IP AX-200

Cena brutto (z VAT)	196,74 zł
Cena netto (bez VAT)	159,94 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn A
Kod producenta	AX-200
Kod EAN	5901986761570
Producent	Axtel

Opis

AXTEL AX-200 Telefon IP

AX-200 to **nowy** model z rodziny telefonów IP Axtel. Prosty a jednocześnie oferujący funkcje, które z reguły można znaleźć w bardziej zaawansowanych modelach. Telefon dedykowany jest dla pracowników biurowych. Zachwyca solidną konstrukcją. Został wykonany z wysokiej jakości materiałów, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewni szybki i łatwy podgląd na oczekujące wiadomości i połączenia

Funkcje telefonu

1 konto SIP
Wstrzymanie/wyciszenie połączeń, DND
Szybkie wybieranie jednym dotknięciem, funkcja hotline
Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, transfer połączeń
Ponowne wybieranie numeru, oddzwanianie, automatyczne odbieranie, bezpośrednie połączenie IP
Konferencje 5-stronne
Szybkie wybieranie, ponowne wybieranie
Przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń
Funkcja głośnomówiąca, SMS
Słuchanie grupowe, SMS, połączenie alarmowe
Wybór dzwonka
Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny
Plan numeracyjny
RTCP-XR (RFC3611), VO-RTCPXR (RFC6035)
Identyfikator URL / URI

Cechy fizyczne

Stojak pochylony pod kątem pod kątem 40 °
Możliwość montażu na ścianie
Zewnętrzny uniwersalny zasilacz sieciowy: Wejście AC 100 ~ 240 V i wyjście DC 5 V / 1,2 A.
Pobór mocy (zasilacz): 1,6 ~ 2,6 W.
Pobór mocy (PoE): 2,0 ~ 3,2 W.
Dopuszczalna wilgotność pracy: 10 ~ 95%
Dopuszczalna temperatura pracy: -10 ~ 50 ° C

Zarządzanie

Konfiguracja: przeglądarka / LCD-Menu / auto-provision
Auto-provision przez HTTP / HTTPS, FTP / TFTP
Auto-provision za pomocą PnP
Obsługa SNMP i TR-069
Przywracanie ustawień fabrycznych, ponowne uruchomienie

Eksport śledzenia danych, dziennik systemowy
Blokada telefonu w celu ochrony prywatności

Klawisze funkcyjne

6 klawiszy funkcyjnych: wyciszenie, zestaw słuchawkowy, wiadomość, transfer, ponowne wybieranie, głośnik
4 klawisze kontekstowe
5 klawiszy nawigacyjnych, klawisze regulacji głośności

Właściwości audio

Dźwięk HD w słuchawce i głośniku
Kodeki: iLBC, G.722, G.711 (A / μ), Opus G.723, G.729AB, G.726-32
DTMF: in-band, RFC 2833, SIP INFO
Zestaw głośnomówiący z pełnym duplexem i AEC
VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Książka telefoniczna

Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
Zdalna książka telefoniczna XML / LDAP
Inteligentne wyszukiwanie
Wyszukiwanie / import / eksport książki telefonicznej
Historia połączeń: wykonane / odebrane / nieodebrane / przekazane
Czarna lista

Integracja z IP-PBX

BLF, BLA
Anonimowe wykonywanie i odrzucanie połączeń
Wskaźnik wiadomości oczekującej (MWI), poczta głosowa
Interkom, paging
Parkowanie i odbieranie połączeń
Muzyka na czekanie
Hot-desking

Wyświetlacz i wskaźniki

Graficzny wyświetlacz LCD 132×48 pikseli z podświetleniem
Dioda LED sygnalizująca oczekujące połączenia i wiadomości
Wskaźnik LED statusu linii
Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami funkcyjnymi
Wybór języka
Identyfikacja dzwoniącego z nazwą i numerem

Sieci i bezpieczeństwo

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Redundancja serwera SIP / proxy
NAT Traversal: tryb STUN
DHCP / statyczne / PPPoE / IEEE802.1X / otwarte VPN
Serwer WWW HTTP / HTTPS
Synchronizacja czasu i daty przez SNTP
DNS-NAPTR / DNS-SRV (RFC 3263)
QoS: tagowanie 802.1p / Q (VLAN),
Warstwa 3 ToS DSCP
TLS (Transport Layer Security), SRTP, ZRTP
Zarządzanie certyfikatami HTTPS
Szyfrowanie AES dla plików konfiguracyjnych
Uwierzytelnianie za pomocą MD5 / MD5-sess
Obsługiwany protokół IPv6