

Link do produktu: <https://soteris.pl/axtel-ms2-mono-nc-usb-p-14905.html>

Axtel MS2 mono NC USB



Cena brutto (z VAT)	179,00 zł
Cena netto (bez VAT)	145,53 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	AXH-MS2M
Kod EAN	5901986760054
Producent	Axtel

Opis

Axtel MS2 mono USB
Zestaw na jedno ucho ze złączem USB

Sterowanie dźwiękiem i połączeniami przy pomocy intuicyjnego pilota szybko wchodzi w nawyk. Zintegrowane łącze USB umożliwia wymienną integrację z komputerem, laptopem, czy tabletem.

Wygodna słuchawka UC do centrów kontaktowych

MS2 to przede wszystkim komfort użytkowania. Lekka i plastyczna konstrukcja z ruchomymi głośnikami pozwala każdemu użytkownikowi ustawić słuchawkę wedle własnych upodobań. Funkcje odbierania i kończenia rozmów zostały przystosowane do pracy z Microsoft Lync. Dzięki technologii Plug & Play słuchawka jest wykrywana przez system automatycznie po podłączeniu.

MS2 została wyposażona w **dźwięk wysokiej jakości** i **redukcję szumów** w mikrofonie, niezbędne do profesjonalnej obsługi klienta w centrach kontaktowych. Dzięki przemyślanej budowie i **lekkiej konstrukcji** słuchawka **MS2** nie obciąża głowy użytkownika, nawet jeśli korzysta z niej przez cały dzień.

Złącze USB umożliwia wymienną integrację z komputerem i laptopem. Podłączny pilot do sterowania dźwiękiem i połączeniami posiada **praktyczne przyciski**, do intuicyjnej obsługi telefonów programowych.

Osoby, które często zmieniają swoje miejsce pracy łatwo przeniosą swoją MS2 w **kompaktowym pokrowcu**.

Główne cechy
Lekka konstrukcja
Elastyczne ramię mikrofonu
Mikrofon z redukcją szumów
Pracuje z wieloma systemami operacyjnymi
Funkcjonalny kabel USB
Dźwięk stereo
Cyfrowe przetwarzanie dźwięku – DSP
Technologia Automatic Gain Control

Porównanie modeli

									
	Prime	Elite Hdvoice	PRO	PRO XL	M2	MS2	PRO M5 XL	PRIME M5	Elite Hdvoice M5
Jakość dźwięku	HD	HD	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	HD	HD
Pasma przenoszenia dźwięku	30 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	50Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz
Dynamika	118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)
Impedancja	145 ± 5% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	150 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω
Czułość mikrofonu	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ
Odporność na temperatury	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C
Waga (mono / duo)	59 g / 79 g	68 g / 91 g	61 g / 80 g	68 g / 91 g	59 g / 82 g	92 g / 113 g	106 g / 125 g	94 g / 112 g	100 g / 123 g
Ochrona słuchu	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	108 dB	108 dB
Redukcja szumów	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plug&Play	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Technologia DSP	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze USB	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze QD	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Praca w głośnych pomieszczeniach	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Mikrofon	• • •	• • •	• •	• •	•	•	• •	• • •	• • •
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%