Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:21

Link do produktu: https://soteris.pl/axtel-pro-duo-nc-wb-p-3045.html



Axtel PRO duo NC WB

Dostępność	**KONIEC SPRZEDAŻY**
Czas wysyłki	**---**
Kod producenta	**AXH-PROD**
Producent	**Axtel**

Opis

Axtel PRO duo NC WB
Zestaw nagłowny na dwoje uszu, mikrofon z redukcją szumów

Uwaga!
Do zestawu należy dokupić kabel QD z odpowiednią końcówką.

Wytrzymałe i odporne na uszkodzenia słuchawki PRO zostały zaprojektowane dla energicznych pracowników call center. Dwa głośniki i szerokopasmowy dźwięk pozwalają dokładnie wsłuchać się w słowa rozmówcy.

Solidne narzędzie dla aktywnych użytkowników
Linia PRO powstała z myślą o dynamicznych centrach kontaktowych. To stworzone do intensywnej pracy narzędzie łączy w sobie solidną budowę, gustowny design i dźwięk wysokiej jakości. Słuchawka PRO została wykonana ze sprawdzonych tworzyw, które cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja pałąka, dodatkowo wzmocniona metalowym stopem, gwarantuje szczególną wytrzymałość słuchawki.

Idealne rozwiązanie dla centrum kontaktowego, w którym trzeba zapanować nad hałasem. **Wysoki poziom redukcji szumów** w mikrofonie skutecznie wygłusza zakłócenia powstałe w otoczeniu. Słuchawka pozwala użytkownikowi odizolować się od współpracowników, a **wysokiej klasy**, **szerokopasmowy dźwięk** ułatwia wsłuchanie się w słowa rozmówcy. Konstrukcja z **najwyższej jakości** tworzyw sprosta intensywnej eksploatacji.

Słuchawka to **najważniejsze urządzenie** w pracy konsultanta, który dziennie wykonuje nawet 100 telefonów. Aby dotrzymać mu kroku, seria PRO została wykonana z **najtrwalszych**, **wielokrotnie testowanych** materiałów. Opancerzone ramię mikrofonu, **wzmacniany metalowym stopem** pałąk i **stabilna konstrukcja** to pewne rozwiązanie dla infolinii działających 24h na dobę, 365 dni w roku.

Główne cechy
Solidna i trwała konstrukcja
Wysoka redukcja szumów w mikrofonie
Szerokopasmowy dźwięk
Klasyczna elegancja
Metalowe wzmocnienie pałąka
Materiały odporne na uszkodzenia
Kompatybilne z telefonami większości producentów
Uniwersalne złącze QD

Porównanie modeli

									
	Prime	**Elite Hdvoice**	**PRO**	**PRO XL**	**M2**	**MS2**	**PRO MS XL**	**PRIME MS**	**Elite Hdvoice MS**
Jakość dźwięku	HD	HD	**Wideband**	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	HD	HD
Pasmo przenoszenia dźwięku	30 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	**50 Hz - 20 000 Hz**	50 Hz - 20 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	50Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz
Dynamika	118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	**90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)**	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)
Impedancja	145 ± 5% Ω	137 ± 2% Ω	**137 ± 2% Ω**	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	150 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω
Czułość mikrofonu	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	**-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)**	-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ	2,2 kΩ	**2,2 kΩ**	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ
Odporność na temperatury	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	**min -20°C max +70°C**	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C
Waga (mono / duo)	59 g / 79 g	68 g / 91 g	**61 g / 80 g**	68 g / 91 g	59 g / 82 g	92 g / 113 g	106 g / 125 g	94 g / 112 g	100 g / 123 g
Ochrona słuchu	105 dB	105 dB	**105 dB**	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	108 dB	108 dB
Redukcja szumów	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plug&Play	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Technologia DSP	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze USB	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze QD	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Praca w głośnych pomieszczeniach	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Mikrofon	•••	•••	••	••	•	•	••	•••	•••
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)	THD <1%	THD <1%	**THD <1%**	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%