

Link do produktu: <https://soteris.pl/axtel-pro-duo-nc-wb-p-3045.html>

Axtel PRO duo NC WB



Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Czas wysyłki	---
Kod producenta	AXH-PROD
Producent	Axtel

Opis

Axtel PRO duo NC WB Zestaw nagłowny na dwoje uszu, mikrofon z redukcją szumów

Uwaga!
Do zestawu należy dokupić kabel QD z odpowiednią końcówką.

Wytrzymałe i odporne na uszkodzenia słuchawki PRO zostały zaprojektowane dla energicznych pracowników call center. Dwa głośniki i szerokopasmowy dźwięk pozwalają dokładnie wsłuchać się w słowa rozmówcy.

Solidne narzędzie dla aktywnych użytkowników
Linia PRO powstała z myślą o dynamicznych centrach kontaktowych. To stworzone do intensywnej pracy narzędzie łączy w sobie solidną budowę, gustowny design i dźwięk wysokiej jakości. Słuchawka PRO została wykonana ze sprawdzonych tworzyw, które cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja pałąka, dodatkowo wzmocniona metalowym stopem, gwarantuje szczególną wytrzymałość słuchawki.

Idealne rozwiązanie dla centrum kontaktowego, w którym trzeba zapanować nad hałasem. **Wysoki poziom redukcji szumów** w mikrofonie skutecznie wygłusza zakłócenia powstałe w otoczeniu. Słuchawka pozwala użytkownikowi odizolować się od współpracowników, a **wysokiej klasy, szerokopasmowy dźwięk** ułatwia wsłuchanie się w słowa rozmówcy. Konstrukcja z **najwyższej jakości** tworzyw sprostą intensywną eksploatację.

Słuchawka to **najważniejsze urządzenie** w pracy konsultanta, który dziennie wykonuje nawet 100 telefonów. Aby dotrzymać mu kroku, seria PRO została wykonana z **najtrwalszych, wielokrotnie testowanych** materiałów. Opancerzone ramię mikrofonu, **wzmacniany metalowym stopem** pałąk i **stabilna konstrukcja** to pewne rozwiązanie dla infolinii działających 24h na dobę, 365 dni w roku.

- Główne cechy
- Solidna i trwała konstrukcja
 - Wysoka redukcja szumów w mikrofonie
 - Szerokopasmowy dźwięk
 - Klasyczna elegancja
 - Metalowe wzmocnienie pałąka
 - Materiały odporne na uszkodzenia
 - Kompatybilne z telefonami większości producentów
 - Uniwersalne złącze QD

Porównanie modeli

									
	Prime	Elite Hdvoice	PRO	PRO XL	M2	MS2	PRO MS XL	PRIME MS	Elite Hdvoice MS
Jakość dźwięku	HD	HD	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	HD	HD
Pasmo przenoszenia dźwięku	30 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	50Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz
Dynamika	118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)
Impedancja	145 ± 5% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	150 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω
Czułość mikrofonu	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50s (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50s (0db = IV/Pa, 1kHz)	-52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ
Odporność na temperatury	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C
Waga (mono / duo)	59 g / 79 g	68 g / 91 g	61 g / 80 g	68 g / 91 g	59 g / 82 g	92 g / 113 g	106 g / 125 g	94 g / 112 g	100 g / 123 g
Ochrona słuchu	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	108 dB	108 dB
Redukcja szumów	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plug&Play	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Technologia DSP	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Złącze USB	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Złącze QD	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Praca w głośnych pomieszczeniach	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Mikrofon	...	...	..	..	•	•	..	...	...
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%