Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:57

Link do produktu: https://soteris.pl/axtel-pro-xl-duo-nc-wb-p-3046.html



Axtel PRO XL duo NC WB

Cena brutto (z VAT)	**299,00 zł**
Cena netto (bez VAT)	**243,09 zł**
Dostępność	**KONIEC SPRZEDAŻY**
Czas wysyłki	**---**
Producent	**Axtel**

Opis

Axtel PRO XL duo NC WB
Zestaw nagłowny na dwoje uszu, mikrofon z redukcją szumów

Uwaga!
Do zestawu należy dokupić kabel QD z odpowiednią końcówką.

Dla użytkowników, którym hałas szczególnie utrudnia pracę, Axtel przygotował słuchawkę PRO z powiększonymi głośnikami. Samo noszenie słuchawki pomaga wyciszyć hałas i osiągnąć skupienie.

Praca we własnej strefie ciszy
PRO XL to wygodna i stabilna słuchawka do biura. Solidna konstrukcja sprawia, że pozostaje w niezmienionej pozycji przez długi czas, a użytkownik zapomina, że ma ją na głowie. Komfort dla każdego oznacza co innego. Specjalnie zaprojektowane, duże nauszniki nie dopuszczają rozpraszających dźwięków z otoczenia. Wersja PRO XL pomaga stworzyć komfortową, cichą atmosferę pracy, nawet jeśli dzielisz przestrzeń z wieloma współpracownikami.

W Axtel doskonale wiemy, że w **środowisku call/contact center** komunikacja z klientem wymaga od agenta ciągłej koncentracji.

Filtry w mikrofonach zestawów PRO XL tłumią niepotrzebne odgłosy tła. Dzięki temu rozmówca słyszy wyłącznie konsultanta. Z kolei szerokopasmowy dźwięk i **system redukcji szumów** gwarantują **doskonałą słyszalność** i dbają o to, aby każda rozmowa z klientem była wyraźna i zrozumiała dla obu stron.

W serii **PRO XL** zastosowaliśmy tworzywa sprawdzone podczas **wielokrotnych testów**. Pałąk wzmocniony metalowym stopem i opancerzone ramię mikrofonu sprawdzą się nawet w najbardziej aktywnych Contact Center.

Główne cechy
Powiększone nauszniki
Wysoka redukcja szumów w mikrofonie
Szerokopasmowy dźwięk
Solidna i trwała konstrukcja
Metalowe wzmocnienie pałąka
Materiały odporne na uszkodzenia
Kompatybilne z telefonami większości producentów
Uniwersalne złącze QD

Porównanie modeli

	 Prime	 Elite Hdvoice	 PRO	 PRO XL	 M2	 MS2	 PRO MS XL	 PRIME MS	 Elite Hdvoice MS
Jakość dźwięku	HD	HD	Wideband	**Wideband**	Wideband	Wideband	Wideband	HD	HD
Pasmo przenoszenia dźwięku	30 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	**50 Hz - 20 000 Hz**	100 Hz - 16 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	50Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz
Dynamika	118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	**90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)**	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)
Impedancja	145 ± 5% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	**137 ± 2% Ω**	137 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	150 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω
Czułość mikrofonu	-47 ± (0db = lV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = lV/Pa, 1kHz)	-50± (0db = lV/Pa, 1kHz)	**-50± (0db = lV/Pa, 1kHz)**	-52 ± (0db = lV/Pa, 1kHz)	-44 ± (0db = lV/Pa, 1kHz)	-45 ± (0db = lV/Pa, 1kHz)	-47 ± (0db = lV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = lV/Pa, 1kHz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	**2,2 kΩ**	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ
Odporność na temperatury	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	**min -20°C max +70°C**	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C
Waga (mono / duo)	59 g / 79 g	68 g / 91 g	61 g / 80 g	**68 g / 91 g**	59 g / 82 g	92 g / 113 g	106 g / 125 g	94 g / 112 g	100 g / 123 g
Ochrona słuchu	105 dB	105 dB	105 dB	**105 dB**	105 dB	105 dB	105 dB	108 dB	108 dB
Redukcja szumów	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plug&Play	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Technologia DSP	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze USB	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze QD	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Praca w głośnych pomieszczeniach	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Mikrofon	•••	•••	••	••	•	•	••	•••	•••
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)	THD <1%	THD <1%	THD <1%	**THD <1%**	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%