

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 19:27

Link do produktu: <https://soteris.pl/axtel-pro-xl-duo-nc-wb-p-3046.html>



Axtel PRO XL duo NC WB

Cena brutto (z VAT)	299,00 zł
Cena netto (bez VAT)	243,09 zł
Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Czas wysyłki	---
Producent	Axtel

Opis

Axtel PRO XL duo NC WB

Zestaw nagłowny na dwoje uszu, mikrofon z redukcją szumów

Uwaga!

Do zestawu należy dokupić kabel QD z odpowiednią końcówką.

Dla użytkowników, którym hałas szczególnie utrudnia pracę, Axtel przygotował słuchawkę PRO z powiększonymi głośnikami. Samo noszenie słuchawki pomaga wyciszyć hałas i osiągnąć skupienie.

Praca we własnej strefie ciszy

PRO XL to wygodna i stabilna słuchawka do biura. Solidna konstrukcja sprawia, że pozostaje w niezmienionej pozycji przez długi czas, a użytkownik zapomina, że ma ją na głowie. Komfort dla każdego oznacza co innego. Specjalnie zaprojektowane, duże nauszники nie dopuszczają rozpraszających dźwięków z otoczenia. Wersja PRO XL pomaga stworzyć komfortową, cichą atmosferę pracy, nawet jeśli dzielisz przestrzeń z wieloma współpracownikami.

W Axtel doskonale wiemy, że w **środowisku call/contact center** komunikacja z klientem wymaga od agenta ciągłej koncentracji.

Filtry w mikrofonach zestawów PRO XL tłumią niepotrzebne odgłosy tła. Dzięki temu rozmówca słyszy wyłącznie konsultanta. Z kolei szerokopasmowy dźwięk i **system redukcji szumów** gwarantują **doskonałą słyszalność** i dbają o to, aby każda rozmowa z klientem była wyraźna i zrozumiała dla obu stron.

W serii **PRO XL** zastosowaliśmy tworzywa sprawdzone podczas **wielokrotnych testów**. Pałąk wzmocniony metalowym stopem i opancerzone ramię mikrofonu sprawdzają się nawet w najbardziej aktywnych Contact Center.

Główne cechy

- Powiększone nauszники
- Wysoka redukcja szumów w mikrofonie
- Szerokopasmowy dźwięk
- Solidna i trwała konstrukcja
- Metalowe wzmocnienie pałąka
- Materiały odporne na uszkodzenia
- Kompatybilne z telefonami większości producentów
- Uniwersalne złącze QD

Porównanie modeli

									
	Prime	Elite Hdvoice	PRO	PRO XL	M2	MS2	PRO MS XL	PRIME MS	Elite Hdvoice MS
Jakość dźwięku	HD	HD	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	HD	HD
Pasmo przenoszenia dźwięku	30 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	50Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz
Dynamika	118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)
Impedancja	145 ± 5% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	150 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω
Czułość mikrofonu	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ
Odporność na temperatury	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C
Waga (mono / duo)	59 g / 79 g	68 g / 91 g	61 g / 80 g	68 g / 91 g	59 g / 82 g	92 g / 113 g	106 g / 125 g	94 g / 112 g	100 g / 123 g
Ochrona słuchu	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	108 dB	108 dB
Redukcja szumów	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plug&Play	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Technologia DSP	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze USB	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze QD	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Praca w głośnych pomieszczeniach	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Mikrofon	• • •	• • •	• •	• •	•	•	• •	• • •	• • •
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%