

Link do produktu: <https://soteris.pl/axtel-voice-usb28-hd-duo-nc-p-7038.html>



Axtel Voice USB28 HD duo NC

Cena brutto (z VAT)	159,00 zł
Cena netto (bez VAT)	129,27 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	AXH-V28USBD
Kod EAN	5901986761617
Producent	Axtel

Opis

Axtel Voice USB28 HD duo NC Zestaw nagłowny na dwoje uszu, mikrofon z redukcją szumów

Niezawodne działanie podczas każdej rozmowy
Axtel VOICE USB to słuchawki z kategorii Direct, które sprawdzą się w każdym środowisku pracy, nawet w najbardziej wymagających, najgłośniejszych biurach. W zależności od indywidualnych potrzeb seria VOICE oferuje model z uniwersalnym złączem USB, które umożliwia łatwą integrację z softfonem, a dzięki technologii Plug&Play słuchawka jest wykrywana automatycznie, od razu po jej podłączeniu.

Większa wygodna podczas wielogodzinnego użytkowania
Słuchawka VOICE USB dostępna jest w rozmiarze 28 mm, czyli z wewnętrznymi głośnikami pokrytymi miękką gąbką. Większe nauszники zapewniają doskonałą eliminację szumów z otoczenia, umożliwiając prowadzenie wysokiej jakości rozmów. Model wyposażony jest w bardzo wygodną osłonę pałąka nagłownego wykonaną z gąbki, która gwarantuje komfort podczas długich godzin użytkowania. Słuchawka w wersji USB dodatkowo posiada technologię Automatic Gain Control (AGC), która automatycznie dopasowuje czułość mikrofonu do natężenia dźwięku.

Krystalicznie czysty dźwięk w trakcie konwersacji
Sprawdź lepszą jakość komunikacji biznesowej z technologią redukcji szumów. Dzięki niej wyeliminujesz uciążliwy hałas z otoczenia, a każda rozmowa z klientem będzie wyraźna i zrozumiała dla obu stron. Komfortowe warunki pracy i wyraźny dźwięk pozwalają konsultantowi lepiej skupić się na swoich codziennych zadaniach, co przekłada się bezpośrednio na jego produktywność.

Cechy:

- Krystalicznie czysty dźwięk HD
- Lekka, wytrzymała konstrukcja
- Wygodna, wykonana z gąbki osłona pałąka nagłownego
- Nauszniki pokryte miękką gąbką
- Elastyczny mikrofon z zaawansowanym systemem redukcji szumów

Dane techniczne:
Technologia Acoustic Protection - 118 dB A
Mikrofon z redukcją szumów
Jakość dźwięku - HD
Kompatybilność - Softphone
Połączenie słuchawki - USB
Kategoria - Direct
Styl noszenia - Duo

Zdjęcie poglądowe

Porównanie modeli

									
	Prime	Elite Hdvoice	PRO	PRO XL	M2	MS2	PRO MS XL	PRIME MS	Elite Hdvoice MS
Jakość dźwięku	HD	HD	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	Wideband	HD	HD
Pasma przenoszenia dźwięku	30 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	50 Hz - 20 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	100 Hz - 16 000 Hz	50Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz	20 Hz - 20 000 Hz
Dynamika	118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)	101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW)
Impedancja	145 ± 5% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	24 ± 2% Ω	150 ± 2% Ω	137 ± 2% Ω
Czułość mikrofonu	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50s (0db = IV/Pa, 1kHz)	-50s (0db = IV/Pa, 1kHz)	-52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)	-48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ	2,2 kΩ
Odporność na temperatury	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C	min -20°C max +70°C
Waga (mono / duo)	59 g / 79 g	68 g / 91 g	61 g / 80 g	68 g / 91 g	59 g / 82 g	92 g / 113 g	106 g / 125 g	94 g / 112 g	100 g / 123 g
Ochrona słuchu	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	105 dB	108 dB	108 dB
Redukcja szumów	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plug&Play	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Technologia DSP	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze USB	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Złącze QD	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Praca w głośnych pomieszczeniach	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Mikrofon	• • •	• • •	• •	• •	•	•	• •	• • •	• • •
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%	THD <1%