

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-d-TECT-120-professional-p-6559.html>



Bosch D-TECT 120 Professional

Cena brutto (z VAT)	1 299,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 056,10 zł
Cena poprzednia (brutto)	1 319,00 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0601081301
Kod EAN	3165140780070
Producent	Bosch

Opis

Bosch D-TECT 120 Professional Detektor

Intuicyjny detektor radarowy do niemal wszystkich materiałów

- Pomiar punktowy zapewnia dokładność detekcji na wąskich powierzchniach
- Automatyczna skala Centre finder umożliwia wyraźne zidentyfikowanie środka obiektu
- Dual Power Source umożliwia zasilanie urządzenia akumulatorem Li-ion 12 V lub bateriami alkalicznymi

Najważniejsze cechy produktu

Detektor D-TECT 120 Professional to intuicyjny detektor radarowy do niemal wszystkich materiałów. Pomiar punktowy zapewnia dokładność detekcji na wąskich powierzchniach, a skala Centre Finder wskazuje precyzyjne umiejscowienie środka obiektu. Dodatkowo technologia Dual Power Source umożliwia zasilanie urządzenia akumulatorem Li-ion 12 V lub bateriami alkalicznymi.

Sprzęt i aplikacja

Urządzenie jest przydatne w wielu branżach rzemiosła do lokalizowanie rur wypełnionych wodą oraz przewodów, pomaga także uniknąć szkód podczas wiercenia w zastosowaniach związanych z hydrauliką, instalacjami elektrycznymi oraz grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Dodatkowa informacja

D-TECT 120 Professional oferuje prosty w obsłudze interfejs użytkownika z trzema intuicyjnymi przyciskami wyboru poszczególnych zastosowań i ma możliwość wykrywania obiektów znajdujących się na głębokości do 12 cm. Akustyczny i optyczny sygnał ostrzegawczy powiadamiają użytkownika w przypadku zlokalizowania obiektu w ścianie.

Dane techniczne:

Technologia radarowa Bosch	tak
Maks. głębokość detekcji	120 mm
Wykrywane obiekty	Metale magnetyczne (np. żelazo), Metale niemagnetyczne (np. miedź), Przewody pod napięciem, Przewody elektryczne (nieznajdujące się pod napięciem), Rury z tworzyw sztucznych (wypełnione wodą), Konstrukcje drewniane
Maks. głębokość detekcji, metal magnetyczny	120 mm
Maks. głębokość detekcji, metal niemagnetyczny	120 mm
Maks. głębokość detekcji, przewody pod napięciem	60 mm
Maks. głębokość detekcji, konstrukcje drewniane	38 mm
Dokładność	±10 mm* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Wyświetlenia	Widok punktowy
Rodzaje ścian	Beton, Zabudowa sucha, Uniwersalna
Identyfikacja materiału	Przewód pod napięciem

Zasilanie	Akumulator Li-ion 12 V lub 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Automatyczny wyłącznik, po ok	5 minut
Cieężar	0,5 kg
Funkcja dodatkowa	Dual Power (10,8 V / 4 baterie 1,5 V LR6 AA); automatyczna skala Centre Finder ze wskaźnikiem środka obiektu

W zestawie:

- L-BOXX
- Karta Quickstart
- 1 akumulator GBA 12V 2.0Ah1 600 Z00 02X
- Szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional