

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-gbh-2-28-f-0611267601-p-6758.html>

Bosch GBH 2-28 F 0611267601



Cena brutto (z VAT)	899,00 zł
Cena netto (bez VAT)	730,89 zł
Dostępność	BRAK
Kod producenta	0 611 267 601
Kod EAN	3165140843669
Producent	Bosch

Opis

Bosch Professional GBH 2-28 F Młot udarowo-obrotowy

Najwyższa wydajność oraz inteligentna funkcja KickBack Control

- Najszybsze tempo wiercenia i najwyższa wydajność dłutowania w tej klasie urządzeń
- O 25% dłuższa żywotność niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy i większa ekonomiczność
- O 27% niższy poziom drgań niż w poprzednim modelu dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań
- Komfortowa praca dzięki niskiemu poziomowi drgań wskutek dodatkowej gumowej/piankowej izolacji rękojeści.

Dane techniczne:

Energia uderzenia - 3,2 J
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej - 0 - 4.000 min-1
Nominalna prędkość obrotowa - 0 - 900 min-1

Dodatkowe informacje
Moc nominalna - 880 W
Waga - 3,1 kg
Wymiary narzędzia (szerokość) - 402 mm
Wymiary narzędzia (długość) - 216 mm
Wymiary narzędzia (wysokość) - 0 mm
Uchwyt stanowiskowy - SDS plus

Zakres wierceń
Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów - 4 - 28 mm
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów - 8 - 16 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie - 68 mm
Maks. średnica wiercenia w murze, koronki wiertnicze - 68 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu - 13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie - 30 mm

Wartości łączne drgań (Wiercenie z podkuwaniem w betonie)
Wartość emisji drgań ah - 9,8 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Dłutowanie)
Wartość emisji drgań ah - 7,6 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wiercenie z podkuwaniem w betonie
Wartość emisji drgań ah - 9,8 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Dłutowanie
Wartość emisji drgań ah - 7,6 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

W zestawie:

- Rękojeść dodatkowa 2 602 025 141
- Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010
- Wkład do L-BOXX
- L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- Sukno maszynowe
- Szybkowymienne uchwyt wiertarski 13 mm 2 608 572 212
- Wymienne uchwyt wiertarski SDS plus 2 608 572 213