

Bosch GBH 5-40 D



Cena brutto (z VAT)	2 049,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 665,85 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0 611 269 001
Kod EAN	3165140893664
Producent	Bosch

Opis

Bosch Professional GBH 5-40 D Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS max

Wydajny młot oferujący najszybsze tempo wiercenia w tej klasie narzędzi

- Najszybsze tempo wiercenia – o 30% szybciej niż w poprzednim modelu
- Szybkie tempo usuwania materiału – o 50% wyższa energia uderu niż w aktualnym modelu GBH 5-38 D
- Komfortowa obsługa dzięki dobremu wyważeniu narzędzia

Zalety:

- Ochrona użytkownika i narzędzia w przypadku przeciążenia lub zablokowania narzędzia w materiale. Brak gwałtownego odrzutu w przypadku zablokowania narzędzia wskutek odłączenia zabieraka w uchwycie i obniżenia momentu obrotowego.
- Komfortowa funkcja ustawiania dłuta w określonej pozycji umożliwia dopasowanie do danej sytuacji roboczej.
- Bosch Heavy Duty - najlepsza jakość.

Najważniejsze cechy produktu

GBH 5-40 D Professional to model podstawowy w segmencie sieciowych młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS max. Jego lekka i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest idealnym wyborem do pracy w miejscach trudno dostępnych. Młot udarowo-obrotowy jest skonstruowany w sposób zapewniający mu trwałość i posiada wytrzymałe metalowe komponenty oraz zoptymalizowany system smarowania. Jego mocny silnik oferuje energię uderu 8,5 J, zapewniając szybkie wiercenie i wysoką wydajność usuwania materiału.

Dane techniczne:

Moc nominalna - 1 100 W
Energia uderu - 8,5 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej - 1.500 – 2.900 min-1
Nominalna prędkość obrotowa - 170 – 340 min-1
Waga - 6,8 kg
Uchwyt stanowiskowy - SDS max

Zakres wierceń

Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów - 12 – 40 mm
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów - 18 – 32 mm
Średnica wiercenia w betonie, wiertła przebiciowe - 45 – 55 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie - 40 – 90 mm
Maks. średnica wiercenia w murze, koronki wiertnicze - 90 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie - 40 mm

Wartości łączne drgań (Wiercenie z podkuwaniem w betonie)

Wartość emisji drgań ah - 14 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Dłutowanie)

Wartość emisji drgań ah - 11,5 m/s²

Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wiercenie z podkuwaniem w betonie

Wartość emisji drgań ah - 14 m/s²

Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Dłutowanie

Wartość emisji drgań ah - 11,5 m/s²

Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

W zestawie:

- Rękojeść dodatkowa
- Smar w tubie (nr katalogowy części zamiennej 1 615 430 010)
- Sukno maszynowe
- Walizka narzędziowa (nr katalogowy części zamiennej 1 605 438 1D1)