

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-gcl-2-50-c-bt150-p-13388.html>

Bosch GCL 2-50 C + BT150

Cena brutto (z VAT)	999,00 zł
Cena netto (bez VAT)	812,20 zł
Dostępność	produkt niedostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	0 601 066 G02
Kod EAN	3165140865593
Producent	Bosch

Opis

Bosch GCL 2-50 C + BT 150 Laser wielofunkcyjny

Inteligentne funkcje zapewniają maksymalną wydajność

- Połączenie Bluetooth® wraz z aplikacją Levelling Remote oferuje możliwość zdalnego sterowania narzędziem przy użyciu smartfona
- Dual Power Source umożliwia zasilanie urządzenia akumulatorem Li-ion 12 V lub bateriami alkalicznymi, co zapewnia większą elastyczność działania
- Precyzyjne pozycjonowanie linii laserowych wokół wycelowanych punktów w pionie: ręcznie dzięki wykorzystaniu uchwytu RM 2 lub automatycznie dzięki wykorzystaniu uchwytu RM 3

Najważniejsze cechy produktu

Laser wielofunkcyjny GCL 2-50 C Professional oferuje wiele inteligentnych funkcji, zapewniając maksymalną wydajność pracy. Połączenie Bluetooth® umożliwia zdalną korektę ustawień w aplikacji na smartfonie, a Dual Power Source umożliwia zasilanie urządzenia akumulatorem Li-ion 12 V lub standardowymi bateriami alkalicznymi, co zapewnia większą elastyczność działania. Do precyzyjnego pozycjonowania względem wycelowanych punktów w pionie, opcjonalny uchwyt RM 3 Professional oferuje sterowanie automatyczne, natomiast uchwyt RM 2 Professional umożliwia ręczną regulację.

Sprzęt i aplikacja

Urządzenie zostało zaprojektowane do prac niwelacyjnych w poziomie i pionie w zakresie dochodzącym do prawie 360° i jest odpowiednie do takich projektów jak instalacja ścian w suchej zabudowie oraz wykończenie wnętrz.

Dodatkowa informacja

Linie laserowe w poziomie i w pionie oraz wycelowane punkty w pionie emitowane przez urządzenie GCL 2-50 C Professional oferują optymalną widoczność w zasięgu do 20 m oraz do 50 m z odbiornikiem.

Dane techniczne:

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość - 50 m

Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54*** (**z wyjątkiem akumulatora litowo-jonowego i adaptera do baterii AA1)

Napięcie akumulatora - 12

Zasięg pracy, wartość - 20 m

Dioda lasera - 635 - 650 nm

Temperatura pracy - -10 - 50 °C

Temperatura składowania - -20 - 70 °C

Klasa lasera - 2

Zasięg pracy - 20 m

Zasięg pracy z odbiornikiem - 50 m

Dokładność niwelacyjna - $\pm 0,3$ mm/m* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Maks. zasięg pracy punktów laserowych - 10 m (górze), 10 m (dół)

Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$

Zasilanie - Akumulator Li-ion 12 V lub 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania - 18 h (Li-ion) i 10 h (4 x AA) w trybie krzyżowym i punktowym, 25 h (Li-ion) i 16 h (4 x AA) w trybie krzyżowym, 35 h (Li-ion) i 28 h (4 x AA) w trybie liniowym, 60 h (Li-ion) i 32 h (4 x AA) w trybie punktowym

Gwint statywu - 1/4"

Ciężar, ok. - 0,6 kg

Kolor wiązki lasera - czerwona
Kolor miejsc spawania - czerwona
Projekcja - 2 linie / 2 punkty
Dokładność punktów prostopadłych - $\pm 0,7$ mm/m* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Kompatybilne odbiorniki laserowe - LR 6 + 7

W zestawie:

GCL 2-50 C,
4 baterie AA,
adapter do baterii,
uchwyt obrotowy RM 2,
statyw budowlany BT 150,
laserowa tablica celownicza i pokrowiec