

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-get-75-150-p-10696.html>

# Bosch GET 75-150



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Cena brutto (z VAT)  | 1 699,00 zł   |
| Cena netto (bez VAT) | 1 381,30 zł   |
| Dostępność           | BRAK          |
| Czas wysyłki         | ---           |
| Kod producenta       | 0 601 257 101 |
| Kod EAN              | 3165140835084 |
| Producent            | Bosch         |

## Opis

### Bosch GET 75-150 Szlifierka Mimośrodowa

Szlifierka mimośrodowa w kategorii 150mm z jeszcze lepszą kontrolą.

- Najwyższy poziom ergonomii dla maksymalnej wygody oraz wygodny przełącznik dla szybkiej i łatwej zmiany trybu z normalnego na turbo.
- Nowa uniwersalna podstawa dla lepszego zbierania pyłu bez przenoszenia drgań.
- Mocny silnik 750W z funkcją Constant Speed dla szybkiego postępu pracy oraz wybór prędkości dla różnych materiałów i zastosowań.

#### Najważniejsze cechy produktu

GET 75-150 Professional to szlifierka mimośrodowa Bosch o średnicy szlifowania 150 mm, charakteryzująca się doskonałą kontrolą i obsługą. Wyposażona jest w ergonomiczną przednią podpórkę pod nadgarstki oraz bardzo mały obwód uchwytu, co zapewnia idealną kontrolę nad narzędziem. Dzięki talerzowi szlifierskiemu z wieloma otworami można wygodnie zamontować wszystkie tarcze szlifierskie, niezależnie od ilości otworów. Szlifierka posiada też niezwykle mocny silnik o mocy 750 W oraz system aktywnego obrotu talerza szlifierskiego, co zapewnia doskonałą wydajność usuwania materiału.

#### Sprzęt i aplikacja

Szlifierka przeznaczona jest do szlifowania podstawowego, usuwania lakieru, wykańczania i polerowania powierzchni. Szlifierka znajduje zastosowanie przy pracy w drewnie, fornirze, lakierze, farbie, a także na powierzchniach mineralnych i akrylowych. Jest kompatybilna z systemem odpylania Bosch Click & Clean.

- Doskonale uformowana, ergonomiczna nakładka na dłoń oraz rękojeść o obwodzie zaledwie 18 cm umożliwiają precyzyjne prowadzenie narzędzia
- Wielootworowy talerz szlifierski jest odpowiedni do wszystkich papierów ściernych niezależnie od liczby otworów
- Wyjątkowo mocny silnik 750 W oraz obrót talerza w trybie napędu bezpośredniego zapewniają nawet o 45% wyższą wydajność usuwania materiału
- Wszechstronne możliwości użytkowania dzięki wstępnemu wyborowi prędkości dla różnych materiałów oraz prostej zmianie trybu szlifowania dokładnego, zgrubnego lub polerowania

#### Dane techniczne:

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Moc nominalna                            | 750 W                |
| Ø talerza szlifierskiego                 | 150 mm               |
| Średnica oscylacji                       | 4,5 mm               |
| Waga                                     | 2,6 kg               |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia         | 3.300 – 7.300 min-1  |
| Prędkość oscylacyjna                     | 6.600 – 14.600 min-1 |
| Prędkość obrotowa talerza szlifierskiego | 290 – 640 min-1      |
| Mimośrodowość                            | 2,25 mm              |
| System mocowania materiałów ściernych    | Mocowanie na rzepy   |

Wartości łączne drgań (Szlifowanie litego drewna)

---

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Wartość emisji drgań ah | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Błąd pomiaru K          | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

Informacje o emisji hałasu i drgań

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 85 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej       | 96 dB(A) |
| Błąd pomiaru K                | 3 dB     |

Szlifowanie litego drewna

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Wartość emisji drgań ah | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Błąd pomiaru K          | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**W zestawie:**

L-Boxx

Talerz szlifierski 150 mm

1 x arkusz ścierny M480 2 608 621 162

1 x arkusz ścierny M480 2 608 621 164

1 x arkusz ścierny M480 2 608 621 166

Pierścień ochrony do 150 mm 2 607 017 497

Rękojeść dodatkowa ze śrubą 2 607 017 500

Rura wylotowa dla 150 mm 2 607 017 499

Sześciokątny klucz kołkowy