



Bosch GLL 3-80 C + BT 150

Cena brutto (z VAT)	1 849,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 503,25 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	0 601 063 R01
Kod EAN	3165140888295
Producent	Bosch

Opis

Bosch GCL 3-80 C + BT150 Laser liniowy

Nowy standard widoczności: 3 linie x 360°. Simply Connected.

- Bardzo precyzyjny monitoring dzięki funkcji CAL Guard i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji oraz funkcji Bluetooth®
- Wydajne diody zapewniają doskonałą widoczność
- 3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zwiększając przy tym efektywność pracy

Najważniejsze cechy produktu

Laser liniowy GLL 3-80 C Professional emituje 3 linie x 360°, zapewniając optymalną widoczność. Można go w łatwy sposób połączyć z urządzeniem mobilnym. Innowacyjny monitoring CAL Guard oraz podłączona przez Bluetooth® aplikacja na smartfonie umożliwiają zdalne sterowanie i bezdotykową korektę ustawień narzędzia oraz zapewniają precyzję pracy. Wydajne diody zapewniają doskonałą widoczność, a 3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zapewniając wysoką wydajność pracy.

Sprzęt i aplikacja

Ten laser liniowy został zaprojektowany do takich prac jak wykonanie podłóg, instalacja okien, montaż półek, układanie rur odprowadniających, montaż konstrukcji ścian w suchej zabudowie oraz układanie płytek.

Dodatkowa informacja

Dzięki funkcji Dual Power Source urządzenie GLL 3-80 C Professional może być zasilane zarówno akumulatorem Li-ion 12 V, jak i standardowymi bateriami alkalicznymi, co zapewnia większą elastyczność działania. Urządzenie posiada możliwość automatycznej niwelacji na nierównych powierzchniach w zakresie +/-4° w czasie krótszym niż 4 sekundy i przy zachowaniu bardzo wysokiej precyzji $\pm 0,2$ mm/m*/**, a jego zasięg pracy wynosi do 120 m z opcjonalnym odbiornikiem LR 6 lub LR 7 Professional. Ten laser liniowy jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i wyjątkowo wytrzymały.

Dane techniczne

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość - 120 m

Dokładność niwelacyjna - +/- 0,2 mm/m*/** (*w czterech punktach przecięcia; **plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Projekcja - 3 linie 360°

Dioda lasera - Linia: 630 - 650 nm, Temperatura pracy - -10 - 40 °C

Temperatura składowania - -20 - 70 °C

Klasa lasera - 2

Zasięg pracy - do 30 m

Zasięg pracy z odbiornikiem - do 120 m

Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$

Czas niwelowania - 4 s

Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54*** (**z wyjątkiem akumulatora litowo-jonowego i adaptera do baterii AA1)

Zasilanie - Akumulator Li-Ion 12 V, 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania - 8 h (Li-Ion) i 6 h (4 x AA) w trybie 3-liniowym

Gwint statywu - 1/4", 5/8"

Kolor wiązki lasera - czerwona

Kompatybilne odbiorniki laserowe - LR 6 + 7
Zasięg pracy, wartość - 30 m

Bosch BT 150

Wysoka stabilność na każdym rodzaju podłoża

- Wytrzymała wersja aluminiowa
- Do pracy na wysokości od 55 do 157 cm
- Funkcjonalność i wyjątkowa precyzja dzięki libelli sferycznej

Dane techniczne

Wysokość robocza - 55 - 157 cm

Wysokość pracy, do - 157 cm

Ciężar, ok. - 1,3 kg

Gwint statywu - 1/4"

W zestawie:

- Laser liniowy GLL 3-80 C,
- 4 baterie AA,
- Adapter do baterii,
- Laserowa tablica celownicza,
- Pokrowiec
- Statyw budowlany BT 150