

Bosch GLL 3-80 C



Cena brutto (z VAT)	2 199,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 787,80 zł
Dostępność	BRAK
Kod producenta	0 601 063 R05
Kod EAN	3165140953849
Producent	Bosch

Opis

Bosch GLL 3-80 C Laser liniowy

Nowy standard widoczności: 3 linie x 360°. Simply Connected.

- Bardzo precyzyjny monitoring dzięki funkcji CAL Guard i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji oraz funkcji Bluetooth®
- Wydajne diody zapewniają doskonałą widoczność
- 3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zwiększając przy tym efektywność pracy

Najważniejsze cechy produktu

Laser liniowy GLL 3-80 C Professional emituje 3 linie x 360°, zapewniając optymalną widoczność. Można go w łatwy sposób połączyć z urządzeniem mobilnym. Innowacyjny monitoring CAL Guard oraz podłączona przez Bluetooth® aplikacja na smartfonie umożliwiają zdalne sterowanie i bezdotykową korektę ustawień narzędzia oraz zapewniają precyzję pracy. Wydajne diody zapewniają doskonałą widoczność, a 3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zapewniając wysoką wydajność pracy.

Sprzęt i aplikacja

Ten laser liniowy został zaprojektowany do takich prac jak wykonanie podłóg, instalacja okien, montaż półek, układanie rur odprowadniających, montaż konstrukcji ścian w suchej zabudowie oraz układanie płytek.

Dodatkowa informacja

Dzięki funkcji Dual Power Source urządzenie GLL 3-80 C Professional może być zasilane zarówno akumulatorem Li-ion 12 V, jak i standardowymi bateriami alkalicznymi, co zapewnia większą elastyczność działania. Urządzenie posiada możliwość automatycznej niwelacji na nierównych powierzchniach w zakresie +/-4° w czasie krótszym niż 4 sekundy i przy zachowaniu bardzo wysokiej precyzji $\pm 0,2$ mm/m/**, a jego zasięg pracy wynosi do 120 m z opcjonalnym odbiornikiem LR 6 lub LR 7 Professional. Ten laser liniowy jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i wyjątkowo wytrzymały.

Dane techniczne:

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość - 120 m

Dokładność niwelacyjna* - +/- 0,2 mm/m/** (*w czterech punktach przecięcia; **plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Projekcja - 3 linie 360°

Napięcie akumulatora - 12

Dioda lasera - Linia: 630 - 650 nm, Temperatura pracy - -10 - 40 °C

Temperatura składowania - -20 - 70 °C

Klasa lasera - 2

Zasięg pracy* - do 30 m

Zasięg pracy z odbiornikiem* - do 120 m

Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$

Czas niwelowania - 4 s

Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54*** (**z wyjątkiem akumulatora litowo-jonowego i adaptera do baterii AA1)

Zasilanie - Akumulator Li-Ion 12 V, 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania - 8 h (Li-Ion) i 6 h (4 x AA) w trybie 3-liniowym

Gwint statywu - 1/4", 5/8"

Kolor wiązki lasera - czerwona

Kompatybilne odbiorniki laserowe - LR 6 + 7
Zasięg pracy, wartość - 30 m

W zestawie:

- L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- Uniwersalny uchwyt BM 1 Professional 0 601 015 A01
- Laserowa tablica celownicza
- Torebka
- 1 akumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X
- Uchwyt do odbiornika laserowego LR 6/7 1 608 M00 C1L
- Odbiornik laserowy LR 7 Professional 0 601 069 J00
- Szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3