

Bosch GLL 3-80 CG



Cena brutto (z VAT)	2 499,00 zł
Cena netto (bez VAT)	2 031,71 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0 601 063 T05
Kod EAN	4059952570372
Producent	Bosch

Opis

Bosch GLL 3-80 CG Laser liniowy

3 grube linie x 360° zapewniają optymalną widoczność. Simply Connected.

- Szerokie zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii
- Bardzo precyzyjny monitoring dzięki funkcji CAL Guard i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji oraz funkcji Bluetooth®
- 3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zwiększając przy tym efektywność pracy

Najważniejsze cechy produktu

Laser liniowy GLL 3-80 CG Professional emituje 3 linie x 360°, zapewniając maksymalną widoczność. Można go w łatwy sposób połączyć z urządzeniem mobilnym. Szerokie zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii. Innowacyjny monitoring CAL Guard oraz podłączona przez Bluetooth® aplikacja na smartfonie umożliwiają zdalne sterowanie i bezdotykową korektę ustawień narzędzia oraz zapewniają precyzję pracy. 3 linie x 360°, emitowane przez to narzędzie, umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zapewniając wysoką wydajność pracy.

Sprzęt i aplikacja

Ten laser liniowy został zaprojektowany do takich prac jak wykonanie podłóg, instalacja okien, montaż półek, montaż konstrukcji ścian w suchej zabudowie oraz układanie płytek.

Dodatkowa informacja

Dzięki funkcji Dual Power Source urządzenie GLL 3-80 CG Professional może być zasilane zarówno akumulatorem Li-ion 12 V, jak i standardowymi bateriami alkalicznymi, co zapewnia większą elastyczność działania. Urządzenie posiada możliwość automatycznej niwelacji na nierównych powierzchniach w zakresie +/-4° w czasie krótszym niż 4 sekundy i przy zachowaniu bardzo wysokiej precyzji ±0,2 mm/m/**, a jego zasięg pracy wynosi do 120 m z opcjonalnym odbiornikiem LR lub LR 7 Professional. Ten laser liniowy jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i wyjątkowo wytrzymały (IP54***).

Funkcja CAL Guard

Generuje ostrzeżenie w przypadku wystąpienia w przypadku jednego z trzech następujących zdarzeń:

- narzędzie pomiarowe zostało narażane na gwałtowne wstrząsy (np. uderzenie po upadku),
- narzędzie pomiarowe było przechowywane poza dopuszczalnym zakresem temperatury,
- upłynął termin rutynowej kalibracji (raz na 12 miesięcy).

Dane techniczne:

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość - 120 m
Dokładność niwelacyjna - +/- 0,2 mm/m/** (*w czterech punktach przecięcia; **plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Projekcja - 3 linie 360°
Dioda lasera - 500 – 540 nm, Temperatura pracy - -10 – 40 °C
Temperatura składowania - -20 – 70 °C
Klasa lasera - 2

Zasięg pracy - do 30 m
Zasięg pracy z odbiornikiem - do 120 m
Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$
Czas niwelowania - 4 s
Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54*** (**z wyjątkiem akumulatora litowo-jonowego i adaptera do baterii AA1)
Zasilanie - Akumulator Li-Ion 12 V, 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Maks. czas działania - 6 h (Li-Ion) i 4 h (4 x AA) w trybie 3-liniowym
Gwint statywu - 1/4", 5/8"
Ciężar, ok. - 0,9 kg
Kolor wiązki lasera - zielona
Kompatybilne odbiorniki laserowe - LR 7
Zasięg pracy, wartość - 30 m

W zestawie:

- Laser liniowy GLL 3-80 CG,
- 2 akumulatory 12 V 2,0 Ah,
- ładowarka,
- uniwersalny uchwyt BM1,
- laserowa tablica celownicza,
- pokrowiec i walizka L-BOXX