

Bosch GLL 3-80 G



Cena brutto (z VAT)	2 069,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 682,11 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0 601 063 Y00
Kod EAN	4059952524870
Producent	Bosch

Opis

Bosch GLL 3-80 G Laser liniowy

3 grube, zielone linie laserowe x 360° zapewniają optymalną widoczność

- Jasne, zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii
- Urządzenie zapewnia wysoką wydajność pracy, a dzięki trzem liniom laserowym jest idealne do równoczesnych zastosowań związanych z wyrównywaniem elementów w poziomie i w pionie
- Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą obsługę

Najważniejsze cechy produktu

Laser liniowy GLL 3-80 G Professional emituje grube linie 360°, zapewniając optymalną widoczność. Jasne, zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii. Urządzenia można używać do organizacji pracy w całym pomieszczeniu. Zapewnia wysoką wydajność pracy, a dzięki trzem liniom laserowym jest idealne do równoczesnych zastosowań związanych z wyrównywaniem elementów w poziomie i w pionie. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą obsługę.

Sprzęt i aplikacja

Urządzenie jest przeznaczone do różnego rodzaju zastosowań, takich jak wykonanie sufitów podwieszanych i podłóg, instalacja okien, montaż półek, układanie rur odpływowych, montaż konstrukcji ścian w suchej zabudowie, prace ogólnobudowlane oraz układanie płytek.

Dodatkowa informacja

Model GLL 3-80 G Professional posiada funkcję automatycznej niwelacji w zakresie $\pm 4^\circ$, która wykonywana jest w czasie poniżej 4 sekund, jego precyzja wynosi $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*/**$, a zasięg pracy do 120 m przy zastosowaniu opcjonalnego odbiornika laserowego LR 7. Urządzenie jest kompaktowe, łatwe w obsłudze i solidnie wykonane.

Dane techniczne:

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość - 120 m
Dokładność niwelacyjna - $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*/**$ (*w czterech punktach przecięcia; **plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Projekcja - 3 linie 360°
Zasięg pracy - do 30 m
Zasięg pracy z odbiornikiem - do 120 m
Temperatura pracy - $-10 - 40^\circ\text{C}$
Temperatura składowania - $-20 - 70^\circ\text{C}$
Klasa lasera - 2
Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$
Czas niwelowania - 4 s
Zasilanie - 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Gwint statywu - 1/4", 5/8"
Ciężar, ok. - 0,82 kg
Kolor wiązki lasera - zielona
Zasięg pracy, wartość - 30 m

W zestawie:

- 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
- Laserowa tablica celownicza
- Torebka
- Walizka narzędziowa