

Bosch GLL 3-80



Cena brutto (z VAT)	1 499,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 218,70 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	0 601 063 S00
Kod EAN	3165140888356
Producent	Bosch

Opis

Bosch GLL 3-80 Laser liniowy

Nowy standard widoczności: 3 linie x 360°

- Wydajne diody zapewniają doskonałą widoczność
- 3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zwiększając przy tym efektywność pracy
- Intuicyjny interfejs użytkownika oferuje łatwą obsługę

Najważniejsze cechy produktu

Laser liniowy GLL 3-80 Professional emituje 3 linie x 360°, zapewniając optymalną widoczność. Wydajne diody zapewniają doskonałą widoczność. 3 linie x 360° emitowane przez narzędzie umożliwiają równoczesne prace niwelacyjne w poziomie i w pionie w całym pomieszczeniu, natomiast interfejs użytkownika oferuje łatwą obsługę.

Sprzęt i aplikacja

Ten laser liniowy został zaprojektowany do takich prac jak podwieszanie sufitów, wykonanie podłóg, instalacja okien, montaż półek, układanie rur odwadniających, montaż konstrukcji ścian w suchej zabudowie oraz układanie płytek.

Dodatkowa informacja

GLL 3-80 Professional to idealne narzędzie do szybkiej automatycznej niwelacji; posiada możliwość automatycznej niwelacji na nierównych powierzchniach w zakresie $\pm 4^\circ$ w czasie krótszym niż 4 sekundy i przy zachowaniu bardzo wysokiej precyzji $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{**}$. Z zastosowaniem opcjonalnego odbiornika LR 6 lub LR 7 Professional zasięg pracy wynosi do 120 m. Ten laser liniowy jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i wyjątkowo wytrzymały (IP54).

Dane techniczne:

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość - 120 m

Dokładność niwelacyjna - $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{**}$ (*w czterech punktach przecięcia; **plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Projekcja - 3 linie 360°

Dioda lasera - Linia: 630 - 650 nm, Temperatura pracy - $-10 - 40^\circ \text{C}$

Temperatura składowania - $-20 - 70^\circ \text{C}$

Klasa lasera - 2

Zasięg pracy - do 30 m

Zasięg pracy z odbiornikiem - do 120 m

Zasięg pracy bez odbiornika, wartość - do 30 m

Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$

Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54

Zasilanie - 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania - 4 h w trybie 3-liniowym

Gwint statywu - $1/4"$, $5/8"$

Ciężar, ok. - 0,82 kg

Kolor wiązki lasera - czerwona
Kompatybilne odbiorniki laserowe - LR 6 + 7
Zasięg pracy, wartość - 30 m