



Bosch GLM 100-25 C

Cena brutto (z VAT)	999,00 zł
Cena netto (bez VAT)	812,20 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0 601 072 Y00
Kod EAN	4059952614298
Producent	Bosch

Opis

Bosch GLM 100-25 C Dalmierz laserowy

Precyzyjny dalmierz laserowy zapewniający łatwe pomiary w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz ich dokumentację

- Dokładne pomiary laserowe w zasięgu 100 m dzięki cyfrowej kamerze z funkcją zoom
- Duży, kolorowy wyświetlacz IPS o wysokim kontraście z funkcją zmiany orientacji obrazu zapewnia optymalny odczyt
- Dalmierz laserowy jest wyposażony w funkcję komunikacji przez Bluetooth i umożliwia efektywne dokumentowanie danych

Najważniejsze cechy produktu

Ten profesjonalny dalmierz laserowy do pracy na zewnątrz jest wyposażony w cyfrową kamerę z celownikiem i funkcją zoom, która umożliwia precyzyjne pomiary odległości w zasięgu do 100 m. Widok z kamery i pomiary są dobrze widoczne na dużym, kolorowym wyświetlaczu IPS 2,8" o wysokim kontraście, który jest wyposażony w funkcję zmiany orientacji obrazu z pionowej na poziomą. Dla zapewnienia wygodnej dokumentacji wyniki pomiarów można przenieść za pomocą Bluetooth do aplikacji Bosch MeasureOn. Dzięki zabezpieczeniu przed pyłem i wodą (stopień ochrony IP54) oraz wyświetlaczowi odpornemu na zarysowania ten dalmierz laserowy to idealne rozwiązanie do pracy w trudnych warunkach.

Sprzęt i aplikacja

Architekci, kierownicy budowy oraz elektrycy z pewnością docenią możliwość pracy na zewnątrz, łatwość odczytu oraz możliwość komfortowego dokumentowania wyników pracy tego wytrzymałego dalmierza laserowego.

Dodatkowa informacja

Model GLM 100-25 C Professional ma także łatwy w obsłudze interfejs HMI z tarczą wyboru, która zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Praktyczna opcja pomocy ze szczegółowymi ilustracjami, dzięki którym wszystkie funkcje pomiarowe są przedstawione w przystępny sposób.

Dane techniczne:

Celownik cyfrowy - wbudowany
Czas pomiaru, typ. - 650 nm, Dioda lasera - 650 nm, Zakres pomiarowy - 0,08 - 100,00 m
Klasa lasera - 2
Dokładność pomiarowa, typ - $\pm 1,5$ mm* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Zakres pomiarowy kąta nachylenia - 0 - 360° (4 x 90°)
Dokładność pomiarowa (typowa) - $\pm 0,2^\circ$ * (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Czas pomiaru, maks - 4 s
Zasilanie - 3 baterie LR6 (AA) 1,5 V
Automatyczne wyłączenie przyrządu - 5 min
Ciężar, ok.* - 0,23 kg
Jednostki pomiarowe - m/cm/mm/stopy/cale/stopy-cale
Ochrona przed pyłem i wodą - 50
Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54
Gwint statywu - 1/4"
Transmisja danych - Bluetooth™ 4.2 Low Energy

Kolor linii laserowej - Czerwony
Zasięg pomiaru, do - 100 m

W zestawie:

- Pokrowiec
- Pas nośny
- 3 baterie 1,5 V LR6 (AA)