

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-glm-150-27-c-p-13379.html>

Bosch GLM 150-27 C



Cena brutto (z VAT)	1 189,00 zł
Cena netto (bez VAT)	966,67 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	0 601 072 Z00
Kod EAN	4059952614304
Producent	Bosch

Opis

Bosch GLM 150-27 C Dalmierz Laserowy

Zaawansowany dalmierz laserowy do pracy przy dużych odległościach, także na zewnątrz, oraz umożliwiający inteligentne dokumentowanie wyników pracy

- Precyzyjne pomiary przy dużych odległościach dzięki cyfrowej kamerze z funkcją zoom
- Optymalny odczyt na dużym, kolorowym wyświetlaczu IPS o wysokim kontraście, posiadającym funkcję obracania obrazu
- Połączenie przez Bluetooth lub za pomocą przewodu USB w celu łatwego dokumentowania danych

Najważniejsze cechy produktu

Ten wytrzymały dalmierz laserowy posiada cyfrową kamerę z celownikiem i funkcją zoom, która umożliwia dokładne pomiary w odległości do 150 m. Pomiary i zdjęcia są automatycznie zapisywane i łatwe w odczycie dzięki dużemu, kolorowemu wyświetlaczowi IPS 2,8" o wysokim kontraście, który zmienia orientację z pionowej na poziomą. Dla zapewnienia wygodnej dokumentacji wszystkie dane można przenieść za pomocą Bluetooth do aplikacji Bosch MeasureOn lub za pomocą przewodu USB na komputer. Dzięki stopniowi ochrony IP54, wyświetlaczowi odpornemu na zarysowania oraz łatwemu w obsłudze interfejsowi dalmierz laserowy jest poręcznym i uniwersalnym narzędziem do pracy w wymagających warunkach.

Sprzęt i aplikacja

Architekci, kierownicy budowy oraz instalatorzy HVAC z pewnością sięgną po ten inteligentny dalmierz laserowy i docenią jego duży zasięg, łatwość odczytu oraz możliwość komfortowego dokumentowania wyników pracy.

Dodatkowa informacja

Dalmierz laserowy GLM 150-27 C posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy, który zapewnia długi czas pracy i zwiększa elastyczność.

Dane techniczne:

Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54
Czas pomiaru, typ - Dioda lasera - 650 nm, Zakres pomiarowy - 0,08 – 150,00 m
Klasa lasera - 2
Dokładność pomiarowa, typ. - $\pm 1,5$ mm* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Zakres pomiarowy kąta nachylenia - 0 – 360° (4 x 90°)
Dokładność pomiarowa (typowa) - $\pm 0,2^{\circ}$ * (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Czas pomiaru, maks. - 4 s
Zasilanie - 1 akumulator Li-Ion 3,6 V (3120 mAh)
Automatyczne wyłączenie przyrządu - 5 min
Ciężar, ok. - 0,21 kg
Jednostki pomiarowe - m/cm/mm/stopy/cale/stopy-cale
Liczba zapisanych wyników - m/cm/mm/stopy/cale/stopy-cale
Liczba zapisanych wyników - 50
Gwint statywu - 1/4"
Celownik cyfrowy - wbudowany

Transmisja danych - Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Kolor linii laserowej - Czerwony
Zasięg pomiaru, do - 150 m

W zestawie:

- Kabel micro USB
- Pokrowiec
- Smycz/pasek na rękę