

Bosch GLM 50-25 G



Cena brutto (z VAT)	549,00 zł
Cena netto (bez VAT)	446,34 zł
Dostępność	BRAK
Kod producenta	0 601 072 V01
Kod EAN	4059952651842
Producent	Bosch

Opis

Bosch GLM 50-25 G Dalmierz laserowy

Zielona wiązka zapewnia lepszą widoczność plamki lasera i doskonale się sprawdza w trudnych warunkach na budowach

- Zielona plamka lasera umożliwia szybsze i łatwiejsze namierzanie celu podczas pomiarów przy większych odległościach w pomieszczeniach
- Zaprojektowane, by sprostać pracy w trudnych warunkach dzięki konstrukcji posiadającej stopień ochrony IP65 (ochrona pyłoszczelna i ochrona przed strugą wody)
- Programowany przycisk „Ulubione” pozwala na szybki dostęp do określonych funkcji pomiarowych lub ustawień

Najważniejsze cechy produktu

Model GLM 50-25 G Professional oferuje doskonałą widoczność zielonej plamki lasera, co ułatwia namierzanie celu podczas pomiarów przy większych odległościach w pomieszczeniach. Dzięki stopniowi ochrony IP65 narzędzie ma zapewnioną pełną ochronę przed cząsteczkami pyłu i strugą wody, natomiast amortyzująca wstrząsy obudowa zapewnia odporność w razie upadku urządzenia z wysokości 1,5 m na twardy beton. Narzędzie posiada programowany przycisk, który umożliwia zdefiniowanie preferowanych funkcji pomiarowych lub ustawień oraz jest wyposażony w sygnalizację za pomocą wibracji, które potwierdzają wykonanie pomiaru. Intuicyjny interfejs użytkownika obsługuje 30 języków i oferuje kolorowy wyświetlacz oraz funkcję dużych liczb, która zapewnia lepszą czytelność wskazań.

Sprzęt i aplikacja

Idealne narzędzie do rozmieszczania i montażu elementów na konstrukcjach drewnianych, gipsowo-kartonowych oraz stosowanych w budownictwie ogólnym, polecane elektrykom, instalatorom urządzeń HVAC oraz hydraulikom. Podczas prac wykończeniowych narzędzie stanowi idealną pomoc dla malarzy, posadzkarzy, glazurników lub cieśli i umożliwia określenie ilości materiałów potrzebnych do pracy.

Dodatkowa informacja

Długi czas pracy zarówno przy zasilaniu bateriami alkalicznymi, jak i opcjonalnym akumulatorem Li-ion.

Dane techniczne:

Dioda lasera	515 nm,
Zakres pomiarowy	0,05 – 50,00 m
Ciężar, ok.	0,2 kg
Czas pomiaru, typ.	
Klasa lasera	2
Dokładność pomiarowa, typ.	±1,5 mm* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Czas pomiaru, maks.	4 s
Zasilanie	2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Automatyczne wyłączanie przyrządu	5 min
Jednostki pomiarowe	m/cm/mm/stopy/cale/stopy-cale
Liczba zapisanych wyników	10
Ochrona przed pyłem i wodą	IP 65
Gwint statywu	1/4"
Kolor linii laserowej	Zielony
Zasięg pomiaru, do	50 m

W zestawie:

- Pokrowiec
- Pas nośny
- 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)