

Bosch GPL 3 G



Cena brutto (z VAT)	759,00 zł
Cena netto (bez VAT)	617,07 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0 601 066 N00
Kod EAN	4059952524856
Producent	Bosch

Opis

Bosch GPL 3 G Laser punktowy

Wytrzymały i kompaktowy laser 3-punktowy oferujący dobrze widoczne zielone punkty laserowe

- Zielone punkty laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych punktów
- Solidna konstrukcja pozwala sprostać wymagającym warunkom pracy: pokryta gumą obudowa z zagłębionymi w obudowie elementami szklanymi, stopień ochrony IP65 (ochrona pyłoszczelna i ochrona przed strugą wody)
- Zintegrowany uchwyt obrotowy z silnymi magnesami zapewnia szybkie i bezpieczne mocowanie

Najważniejsze cechy produktu

Laser 3-punktowy GPL 3 G Professional wyróżnia się wytrzymałością i kompaktową konstrukcją, dzięki czemu idealnie sprawdza się przy budowie ścian gipsowo-kartonowych. Jego zielone punkty laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych punktów. Pokryta gumą obudowa, zagłębione w obudowie elementy szklane, a także stopień ochrony IP65 (ochrona pyłoszczelna i ochrona przed strugą wody) pozwalają modelowi GPL 3 G sprostać także wymagającym warunkom pracy. Laser 3-punktowy jest wyposażony w zintegrowany uchwyt obrotowy z silnymi magnesami umożliwiającymi szybkie i bezpieczne mocowanie, a także wygodny transport.

Sprzęt i aplikacja

GPL 3 G Professional to idealna pomoc przy przenoszeniu punktów z podłogi na sufit, np. podczas instalacji oświetlenia w pomieszczeniach. Doskonale nadaje się do wyrównywania profili w konstrukcjach ścian.

Dodatkowa informacja

Laser 3-punktowy posiada także łatwy w obsłudze interfejs z dwupozycyjnym włącznikiem: po włączeniu narzędzie przechodzi procedurę automatycznej niwelacji, po wyłączeniu mechanizm wahadła jest blokowany.

Dane techniczne:

Dokładność niwelacyjna - $\pm 0,35$ mm/m* (z wyjątkiem punktu laserowego skierowanego w dół) ; $\pm 0,7$ mm/m* (punkt laserowy skierowany w dół) (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Projekcja - 3 punktów

Zasięg pracy - do 30 m

Dioda lasera - Temperatura pracy - $-10 - 45$ °C

Temperatura składowania - $-20 - 70$ °C

Klasa lasera - 2

Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$

Czas niwelowania - 4 s

Ochrona przed pyłem i wodą - IP 65

Zasilanie - 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania - 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania - 8 h

Gwint statywu - 1/4"

Ciężar, ok. - 0,35 kg
Zasięg pracy, wartość - 30 m

W zestawie:

- Torebka
- 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)