

Bosch GPL 5G



Cena brutto (z VAT)	949,00 zł
Cena netto (bez VAT)	771,54 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0 601 066 P00
Kod EAN	4059952524863
Producent	Bosch

Opis

Bosch GPL 5G Laser punktowy

Wytrzymały i kompaktowy laser 5-punktowy oferujący dobrze widoczne zielone punkty laserowe

- Zielone punkty laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych punktów
- Solidna konstrukcja pozwala sprostać wymagającym warunkom pracy: pokryta gumą obudowa z zagłębionymi w obudowie elementami szklanymi, stopień ochrony IP65 (ochrona pyłoszczelna i ochrona przed strugą wody)
- Szybkie i bezpieczne mocowanie dzięki zintegrowanemu uchwytowi obrotowemu z silnymi magnesami

Najważniejsze cechy produktu

Laser 5-punktowy GPL 5 G Professional wyróżnia się solidną i kompaktową konstrukcją, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektowania ścianek działowych pod kątem 90° przy podziale pomieszczeń. Jego zielone punkty laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych punktów. Pokryta gumą obudowa, zagłębione w obudowie elementy szklane, a także stopień ochrony IP65 (ochrona pyłoszczelna i ochrona przed strugą wody) pozwalają modelowi GPL 5 G sprostać wymagającym warunkom pracy. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi obrotowemu z silnymi magnesami umożliwiającymi szybkie i bezpieczne mocowanie narzędzia laser 5-punktowy nie wymaga specjalnych przygotowań przed transportem.

Sprzęt i aplikacja

Model GPL 5 G Professional jest idealny do projektowania ścianek działowych pod kątem 90° przy podziale pomieszczeń oraz do przenoszenia punktów z podłogi na sufit. Dobrze sprawdza się także podczas prac hydraulicznych i stawiania ścian gipsowo-kartonowych.

Dodatkowa informacja

Laser 5-punktowy posiada także łatwy w obsłudze interfejs z dwupozycyjnym włącznikiem: po włączeniu narzędzie przechodzi procedurę automatycznej niwelacji, po wyłączeniu mechanizm wahadła jest blokowany.

Dane techniczne:

Dokładność niwelacyjna - $\pm 0,35$ mm/m* (z wyjątkiem punktu laserowego skierowanego w dół) ; $\pm 0,7$ mm/m* (punkt laserowy skierowany w dół) (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Projekcja - 5 punktów

Zasięg pracy - do 30 m

Dioda lasera - Temperatura pracy - -10 - 45 °C

Temperatura składowania - -20 - 70 °C

Klasa lasera - 2

Zakres automatycznego poziomowania - $\pm 4^\circ$

Czas niwelowania - 4 s

Ochrona przed pyłem i wodą - IP 65

Zasilanie - 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania - 8 h

Gwint statywu - 1/4"

Ciężar, ok. - 0,35 kg

Zasięg pracy, wartość - 30 m

W zestawie:

-
- Torebka
 - 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)