

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-gsb-18v-50-exclusive-set-z-akumulatorami-40ah-p-9305.html>

Bosch GSB 18V-50 Exclusive Set z akumulatorami 4.0Ah



Cena brutto (z VAT)	1 099,00 zł
Cena netto (bez VAT)	893,50 zł
Cena poprzednia (brutto)	1 185,00 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	0 615 990 M4M
Kod EAN	4059952604718
Producent	Bosch

Opis

Bosch GSB 18V-50 Wiertarko-wkrętarka udarowa

Solidny silnik bezszczotkowy zapewnia wytrzymałość i elastyczność działania

- Wytrzymały silnik bezszczotkowy zapewnia wydajność i żywotność.
- Solidny uchwyt metalowy i kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja idealnie sprawdzają się w trudnych pracach.
- System 18V zapewnia kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch tej samej klasy napięcia.

Najważniejsze cechy produktu

Wydajna akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-50 oferuje wytrzymałość i elastyczność podczas wymagających prac takich jak wiercenie, wiercenie z udarem, wkręcanie w drewnie, metalu i murze. Wytrzymały silnik bezszczotkowy zapewnia wydajną pracę i długą żywotność narzędzia. Metalowy uchwyt oraz ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że narzędzie jest kompaktowe i wytrzymałe także podczas wykonywania trudnych zadań. Narzędzie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami profesjonalnymi Bosch 18 V (Flexible Power System), zapewniając komfort pracy.

W zestawie:

- GSB 18V-50
- 2 akumulatory 4,0 Ah
- szybka ładowarka GAL 18V-40
- Zestaw końcówek wkrętakowych Amazon Set Impact
- Walizka L-Case

Dane techniczne:	Napięcie akumulatora	18,0 V
	Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.)	28/50/50 Nm
	Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 - 460 / 0 - 1.800 min-1
	Ciężar bez akumulatora	1,1 kg
	Typ akumulatora	Technologia litowo-jonowa
	Maks. liczba ударów	27 000 min-1
	Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 / 13 mm
	Liczba zakresów momentu obrotowego	20+2

Średnica wiercenia

Maks. Ø wiercenia w drewnie	35 mm
Maks. średnica wiercenia w aluminium	13 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	13 mm

Maks. Ø wiercenia w murze	13 mm
---------------------------	-------

Średnica śrub

Maks. Ø wkrętów	10 mm
-----------------	-------

Wartości łączne drgań

Wartość emisji drgań ah	2,1 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego	72,5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	83,5 dB(A)
Błąd pomiaru K	5 dB

Wiercenie w metalu

Wartość emisji drgań ah	2,1 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²