

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-gsr-18v-90-c-professional-p-13758.html>

Bosch GSR 18V-90 C Professional



Cena brutto (z VAT)	1 349,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 096,75 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	0 601 9K6 004
Kod EAN	4059952617237
Producent	Bosch

Opis

Bosch GSR 18V-90 C Professional Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

Wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa oferująca kompaktowy wymiar korpusu i doskonałą kontrolę narzędzia

- Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką moc 64 Nm i dużą prędkość obrotową 2 100 min⁻¹, przyczyniając się do maksymalizacji efektywności pracy na budowie
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm zapewnia zwiększoną wytrzymałość oraz doskonałe przeniesienie momentu obrotowego podczas każdego zadania
- Dodatkowo włączana funkcja KickBack Control i dodatkowo włączane sprzęgło precyzyjne zapewniają doskonałą kontrolę i wysoki standard ochrony użytkownika oraz elektronarzędzia

Najważniejsze cechy produktu

GSR 18V-90 C Professional to wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym, zapewniająca najwyższą wydajność dzięki momentowi obrotowemu 64 Nm oraz prędkości obrotowej 2 100 min⁻¹. Kompaktowy korpus o długości 163 mm zapewnia komfortową pracę. Wytrzymały metalowy uchwyt wiertarski 13 mm zapewnia doskonałe przeniesienie momentu obrotowego podczas każdego zadania. Wiertarko-wkrętarka zapewnia bardzo wysoki poziom kontroli narzędzia, co pozwala lepiej chronić zdrowie użytkowników, ale także chroni samo narzędzie: interfejs HMI umożliwia włączenie funkcji KickBack Control, która pozwala zredukować ryzyko nagłej reakcji narzędzia w przypadku zaklinowania osprzętu w materiale. Dodatkowo włączane precyzyjne sprzęgło powoduje wyłączenie się narzędzia po osiągnięciu ustawionego zakresu momentu obrotowego, co redukuje zużycie sprzęgła i zmniejsza hałas.

Sprzęt i aplikacja

Narzędzie jest przeznaczone do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 68 mm w drewnie i 13 mm w stali. Model GSR 18V-90 C Professional jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V (system profesjonalny 18 V).

Dodatkowe informacje

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.)* - 36/64/- Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)* - 0 - 630 / 0 - 2.100 min⁻¹
Napięcie akumulatora - 18,0 V
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. - 1,5 / 13 mm
Ciężar bez akumulatora* - 1,1 kg
Liczba zakresów momentu obrotowego - 21

Średnica wiercenia
Maks. Ø wiercenia w drewnie - 68 mm
Maks. Ø wiercenia w stali - 13 mm

Średnica śrub
Maks. Ø wkrętów - 12 mm

Wartości łączne drgań (Wiercenie w metalu)
Wartość emisji drgań ah - 1,6 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Informacje o emisji hałasu i drgań
Poziom ciśnienia akustycznego - 88 dB(A)

Poziom mocy akustycznej - 77 dB(A)
Błąd pomiaru K - 5 dB

Wiercenie w metalu
Wartość emisji drgań a_h - 1,6 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

W zestawie:

L-BOXX 136 - Nr katalogowy: 1 600 A01 2G0

Wypełnienie 1/1 do L-BOXX, na urządzenie - Nr katalogowy: 1 600 A02 K83

Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional - Nr katalogowy: 1 600 A01 9RJ

2 akumulatory ProCORE18V 4.0Ah - Nr katalogowy: 1 600 A01 6GB