

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-professional-gop-18v-28-p-8575.html>

Bosch Professional GOP 18V-28



Cena brutto (z VAT)	1 549,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 259,35 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	0 601 8B6 009
Kod EAN	4059952579023
Producent	Bosch

Opis

Bosch GOP 18V-28 Narzędzie wielofunkcyjne

Wydajne narzędzie akumulatorowe oferujące szybką wymianę osprzętu

- Z oświetleniem LED zapewniającym doskonałą widoczność
- Funkcja Snap In umożliwia beznarzędziową wymianę osprzętu w ciągu 3 sekund
- Narzędzie kategorii StarlockPlus zapewnia szybsze tempo pracy

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne GOP 18V-28 Professional jest wydajnym modelem akumulatorowym o wszechstronnym zastosowaniu w klasie Starlock Plus firmy Bosch. Urządzenie posiada unikatowe złącze Starlock ze zoptymalizowanym trójwymiarowym połączeniem ciernym między maszyną a osprzętem, które zapewnia maksymalne przenoszenie siły, a tym samym szybsze postępy pracy. Narzędzie wielofunkcyjne jest ponadto wyposażone w diodę LED, która zapewnia odpowiednie oświetlenie powierzchni roboczych i optymalną widoczność nawet w ciemności. Funkcja Snap In umożliwia szybką i łatwą wymianę narzędzi roboczych. Prezentowane elektronarzędzie może być stosowane do drewna, plastiku i metalu. Jest kompatybilne z systemami Starlock i Starlock Plus. GOP 18V-28 Professional posiada różne funkcje, takie jak stała prędkość obrotowa, okładzina Softgrip i wstępny wybór prędkości obrotowej.

Dane techniczne:

Napięcie akumulatora - 18 V
Prędkość oscylacyjna bez obciążenia - 8.000 – 20.000 min-1
Ciężar bez akumulatora - 1,2 kg
Kąt oscylacji w lewo i w prawo - 1,4 °

Wartości łączne drgań (Szlifowanie)
Wartość emisji drgań ah - 3,4 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Piłowanie brzeszczotem do cięcia wgłębnego)
Wartość emisji drgań ah - 8 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Piłowanie brzeszczotem segmentowym)
Wartość emisji drgań ah - 5,7 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Informacje o emisji hałasu i drgań
Poziom ciśnienia akustycznego - 84 dB(A)
Poziom mocy akustycznej - 95 dB(A)
Błąd pomiaru K - 3 dB

Szlifowanie
Wartość emisji drgań ah - 3,4 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Piłowanie brzeszczotem do cięcia wglębnego
Wartość emisji drgań ah - 8 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Piłowanie brzeszczotem segmentowym
Wartość emisji drgań ah - 5,7 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

Skrobanie
Wartość emisji drgań ah - 8,6 m/s²
Błąd pomiaru K - 1,5 m/s²

W zestawie:

GOP 18V-28,
1 akumulator 5,0 Ah,
ładowarka GAL 18V-40,
4 brzeszczoty,
1 skrobak ATZ 52 SC Starlock HCS, sztywny,
kaseta na brzeszczoty