

Link do produktu: <https://soteris.pl/bosch-universalhumid-p-8973.html>

Bosch UniversalHumid



Cena brutto (z VAT)	155,00 zł
Cena netto (bez VAT)	126,02 zł
Dostępność	BRAK
Kod producenta	0 603 688 000
Kod EAN	3165140997706
Producent	Bosch

Opis

Bosch UniversalHumid Wilgotnościomierz

Idealna pomoc przy kontroli wilgotności drewna

- Sprawdź poziom wilgotności drewna przed spalaniem drewna opałowego, instalacją parkietu lub w celu zapobiegania rozwojowi pleśni
- Wilgotnościomierz ze szpikulcami oferujący szeroki zakres pomiaru dla każdej z dwóch grup drewna
- Wstępny wybór grupy drewna (do wyboru są dwie grupy i dwa zakresy pomiaru)
- Trójkolorowa dioda LED pomaga interpretować zmierzone wartości – wygodna informacja w zasięgu wzroku
- Funkcja autotestu do kontroli kalibracji; inwersyjny wyświetlacz segmentowy; automatyczne wyłączanie

Intuicyjna, precyzyjna kontrola poziomu wilgotności drewna

UniversalHumid to właściwy wybór w sytuacji, gdy konieczny jest dokładny pomiar wilgotności drewna. Dzięki dwóm grupom drewna do wyboru wilgotnościomierz oferuje szeroki zakres pomiaru (grupa A: od 7,1% do 74,7%; grupa B: od 6,4% do 61,9%) i zapewnia jeszcze wyższą dokładność. Łatwy pomiar – wystarczy umieścić dwa piny pomiarowe w drewnie. Urządzenie umożliwia następujące zastosowania: kontrola wilgotności drewna opałowego w celu redukcji emisji, kontrola wilgotności materiału przed malowaniem, kontrola konstrukcji drewnianych, np. w celu uniknięcia ich deformacji, zapobieganie rozwojowi pleśni, instalacja parkietów i kontrola drewnianych domów lub przyczep przed zakupem.

Łatwe i dokładne pomiary wilgotności drewna

Lepszy rezultat malowania dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu poziomu wilgotności materiału
Kontrola wilgotności drewna opałowego pozwala ograniczyć poziom emisji zanieczyszczeń i dymu
Idealne rozwiązanie przed realizacją projektów z wykorzystaniem starych mebli, np. w celu uniknięcia spękań materiału
Podczas pomiarów magnetyczną osłonę można zamocować z tyłu urządzenia
Możliwość stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
Kontrola wilgotności w celu zapobiegania rozwojowi pleśni

Dane techniczne

Tryb 1: zakres pomiaru - 7,1 - 74,7 %
Tryb 2: zakres pomiaru - 6,4 - 61,9 %
Dokładność pomiarowa** - $\pm 1\%$
Rodzaj dokładności - Dokładność pomiarowa, przewodność (typowa)
Automatyczny wyłącznik - 5 min
Liczba akumulatorów - 3
Typ akumulatora - 1,5 V LR03 (AAA) - znajdują się w zestawie
Waga - 0.16 kg
Wymiary narzędzia (długość x szerokość x wysokość) - 187 x 56 x 44 mm