

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-ads-2600-we-p-3146.html>

Brother ADS-2600 WE



Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Kod EAN	4977766742016
Producent	Brother

Opis

Brother ADS-2600 WE Skaner biurkowy A4

Skanowanie do e-mail / obrazu / OCR / pliku / serwera e-mail / USB / Sharepoint / sieci FTP / usług chmurowych

ADS-2600We to zaawansowany skaner biurowy. Model ten wyróżnia się wysoką prędkością pracy, zaawansowanymi rozwiązaniami do zabezpieczania danych oraz możliwością pracy w chmurze.

ADS-2600We jest skierowany zarówno do grup roboczych w dużych przedsiębiorstwach, a także do małych i średnich firm, które wykonują podczas codziennej pracy wiele skanów lub prowadzą cyfrową archiwizację dokumentów. Model został wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm. Za jego pomocą użytkownicy mogą sterować pracą skanera bez konieczności używania komputera. Ekran może pomieścić do 48 programowalnych ikon funkcyjnych, które usprawniają i skracają obsługę urządzenia.

ADS-2600We umożliwia skanowanie do wiadomości e-mail, serwera FTP oraz do usług chmurowych takich jak Google Docs® i DropBox. Model skanuje do 24 stron na minutę (48 obrazów na minutę) i oferuje obsługę automatycznego trybu dwustronnego. Jest wyposażony w automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy, który znacząco przyspiesza i ułatwia pracę z dokumentami, ich przesyłanie oraz archiwizację.

Skaner ADS-2600We oferuje wysoki poziom zabezpieczeń. Posiada funkcję Secure Function Lock, która umożliwia skonfigurowanie hasła dla wybranych użytkowników w celu przyznania im uprawnień do określonych funkcji urządzenia. Model obsługuje także bazy danych Active Directory, dzięki czemu możliwa jest pełna identyfikacja wszystkich osób korzystających z urządzenia.

Brother ADS-2600We jest kompatybilny z Brother Solutions Interface (BSI) – otwartym interfejsem, który pozwala producentom oprogramowania tworzyć zindywidualizowane rozwiązania do zarządzania drukiem. Skaner współpracuje także z oprogramowaniem Kofax 5.1 VRS Elite, które pozwala zoptymalizować dokładność procesów rozpoznawania tekstu (OCR) i zarządzania treścią skanów, umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentów do skanowania oraz przyczynia się do poprawy jakości zeskanowanych plików.

Najważniejsze funkcje

- Wysoka prędkość skanowania do 24ppm lub 48ipm (dwustronnie)
- Oszczędność pieniędzy dzięki możliwości dzielenia urządzenia z wieloma pracownikami za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego
- Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy z funkcją wykrywania błędów multi-feed oszczędza czas dzięki zapewnieniu niezawodności przy skanowaniu dokumentów wielostronicowych
- Konwersja wydruków do plików cyfrowych w prosty sposób za pomocą prostego w użyciu 9.3cm kolorowego dotykowego ekranu LCD
- Szybszy przepływ dokumentów dzięki skanowaniu bezpośrednio do pamięci USB i do chmury, w tym Google Docs, Facebook, Flickr, Picassa, Dropbox i Evernote

Specyfikacja:

- Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy
- Rozmiar wyświetlacza: 9.3 cm
- Czujnik podawania wielu arkuszy: tak
- RAM: 256 MB
- Certyfikacja Energy Star: tak
- iPrint and Scan: tak

Skanowanie

- ADF: 50
- Skanowanie 2-stronne: tak

-
- Skanuj do: chmura, e-mail, serwer poczty, plik, obraz, sieć, OCR, FTP, SharePoint, drukarki
 - Szybkość skanowania kolorowego A4: 24 str./min
 - Skala szarości: 256 poziomy 8 Bit
 - Zgodność z ICA: OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
 - Interpolowana rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi
 - Zgodność z ISIS: Windows
 - Wykrywanie podawania wielu arkuszy: tak
 - Czujnik papieru: tak
 - Zgodność z SANE: Linux
 - Rozdzielczość skanowania z podajnika ADF: 600 x 600
 - Zgodność z TWAIN: Mac OS X 10.6 lub nowszy, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
 - Zgodność z WIA: Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Połączenia

- Interfejs USB: Hi-Speed 2.0
- Interfejs sieci przewodowej: tak
- Interfejs sieci bezprzewodowej: tak

Sieć

- IPv4: tak
- Protokoły sieciowe: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNMP Client
- Karta sieciowa: 10Base-T/100Base-TX
- Sieć bezprzewodowa: 802.11 B, G, & N
- Zabezpieczenia sieci: APOP, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Warunki pracy

- Wilgotność powietrza: 20 - 80%
- Temperatura pracy: 5 - 35°C

W opakowaniu

- Arkusz prowadzący
- Arkusz kalibracji
- Arkusz prowadzący plastikowej karty
- Przewód zasilający
- Przewodnik bezpieczeństwa produktu
- Płyta z oprogramowaniem (sterowniki dla Windows® i Mac OS)
- Kabel USB
- Podręcznik użytkownika
- Podręcznik szybkiej obsługi

Wymiary i ciężar

- Z opakowaniem kartonowym: 383 x 291 x 285 mm (szer. x gł. x wys.)
- Bez kartonu: 299 x 220 x 179 mm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 3.6 kg
- Z opakowaniem kartonowym: 5.7 kg

Specyfikacje nośników

- Typy i gramatury: zwykły papier, papier cienki, papier gruby, grubszy, papier z recyklingu, wizytówki, karty plastikowe
- Rozmiary nośników podajnika ADF: 51 - 215.9 x 70 - 355.6 mm

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

- Rolka pobierająca ADF (Żywotność - 50,000 arkuszy) PUR-A0001
- Separator ADF (Żywotność - 50,00 arkuszy) SP-A0001
- Arkusz prowadzący plastikowej karty (żywotność - 500 skanów) CS-CA001
- Arkusz prowadzący paragonów (żywotność - 500 skanów) CS-A3001

