

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-dcp-l2622dw-p-15427.html>



Brother DCP-L2622DW

Cena brutto (z VAT)	728,00 zł
Cena netto (bez VAT)	591,87 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24-48 godz.
Kod producenta	DCPL2622DW
Kod EAN	4977766831741
Producent	Brother

Opis

Brother DCP-L2622DW Laserowe urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne

DRUKARKA / KOPIARKA / SKANER kolor
WIFI / dupleks / podajnik ręczny / wyświetlacz LCD

Zwiększ wydajność niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie czy w biurze, korzystając z urządzenia Brother DCP-L2622DW. Ten monochromatyczny model laserowy oferuje wiele funkcji oszczędzających czas, w tym szybkie i bezbłędne drukowanie oraz skanowanie. Model posiada szereg elastycznych opcji łączności, automatyczny druk dwustronny i duży podajnik papieru.

- Drukowanie do 34 stron na minutę
- Druk dwustronny do 16 stron na minutę
- 256 MB pamięci wewnętrznej
- Podajnik papieru na 250 arkuszy
- WiFi 5 GHz, USB

Materiały eksploatacyjne

Toner w zestawie: 700 stron*
Toner standardowy: TN2590 - 1,200 stron*
Toner o dużej wydajności: TN2590XL - 3,000 stron*
Bęben światłoczuły: DR2590 ok. 15,000 stron przy 1 stronie na zadanie drukowania*
*zgodnie z normą ISO/IEC 17991

Specyfikacja ogólna

Typ drukarki		Laser
Metoda drukowania		Elektrofotograficzna drukarka laserowa
Pojemność pamięci	Standardowa	256 MB
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)		16 znaków x 2 wiersze
Źródło zasilania		220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Zużycie	Wartość szczytowa	Okolo 920 W

energii (Średnia)	Drukowanie *2		Okolo 470 W przy 25 °C
	Drukowanie (Tryb cichy) *2		Okolo 270 W przy 25 °C
	Kopiowanie *2		Okolo 490 W przy 25 °C
	Kopiowanie (Tryb cichy) *2		Okolo 280 W przy 25 °C
	Stan gotowości *2		Okolo 43 W przy 25 °C
	Spoczynek *2		Okolo 4,1 W
	Głęboki spoczynek *2		Okolo 0,6 W
	Wyłączone zasilanie *2 *3 *4		Okolo 0,08 W
Wymiary (Typowy widok ogólny)			Jednostka: mm * : 410 ** : 272 *** : 399
Waga (z materiałami eksploatacyjnymi)			10,1 kg
Poziom hałasu	Ciśnieni e akusty czne *5	Drukowa nie	Ciśnienie akustyczne = 49 dB (A)
		Drukowa nie (Tryb cichy)	Ciśnienie akustyczne = 44 dB (A)
		Stan got owości	Ciśnienie akustyczne = 30 dB (A)
	Moc dźwięku	Drukowa nie *5	LWAc = 6,63 B (A)
		Drukowa nie (Tryb cichy)	LWAc = 6,12 B (A)
		Stan got owości	LWAc = Bezgłośnie
Tempera tura	Praca		Od 10 °C do 32,5 °C
	Pamięć		Od 0 do 40°C
Wilgotno ść	Praca		Od 20% do 80% (bez kondensacji)
	Pamięć		Od 35% do 85% (bez kondensacji)

*1 (przekątna).

*2 Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą tego samego połączenia sieciowego, jak w przypadku metody testowania ENERGY STAR w wersji 3.1.

*3 Pomiaru dokonano zgodnie z normą IEC 62301 Wydanie 2.0.

*4 Pobór mocy różni się nieznacznie w zależności od środowiska pracy.

*5 Mierzone zgodnie z metodą opisaną w ISO 7779.

Specyfikacja nośników druku

Wejście papieru	Taca papieru (Standardowa)	Typ papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier z recyklingu, papier gruby
		Rozmiar papieru	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (długa krawędź), B6 (JIS), A6, Executive, 16K

			(195 x 270 mm), A4 krótka krawędź (papier 270 mm)
		Gramatura papieru	• 60 do 163 g/m2 *1
		Maksymalna ilość papieru	• Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
	Gniazdo podawania ręcznego	Typ papieru	• Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier z recyklingu, papier Bond, etykiety, koperty, koperty cienkie, koperty grube
		Rozmiar papieru	• Szerokość: Od 76,2 do 215,9 mm • Długość: Od 127 do 355,6 mm • Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Gramatura papieru	• 60 do 230 g/m2
		Maksymalna ilość papieru	• Jednorazowo jeden arkusz
Wyjście papieru *2	Taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w dół		• Do 120 arkuszy (odkładanie stroną zadrukowaną w dół na tacę

			wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w dół) *3
	Taca wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w górę		Jeden arkusz (stroną zadrukowaną do góry do tacy wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w górę)
Dwustronne	Automatyczne drukowanie dwustronne	Typ papieru	Papier zwykły, Papier cienki, Papier z recyklingu
		Rozmiar papieru	A4
		Gramatura papieru	60 do 105 g/m2

*1 W przypadku papieru o gramaturze co najmniej 105 g/m2, otwórz tylną pokrywę, aby korzystać z tacy odbiorczej na papier kładziony stroną zadrukowaną w górę.

*2 W przypadku etykiet zaleca się wyjmowanie zadrukowanych arkuszy z tacy wyjściowej bezpośrednio po ich wyjściu z urządzenia w celu uniknięcia powstawania plam.

*3 Obliczone przy 80 g/m2 w umiarkowanym, niewilgotnym środowisku. Rzeczywista pojemność tacy odbiorczej może się różnić w zależności od warunków otoczenia.

Specyfikacja skanera

Kolor/Czerń	Tak / Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows 10 / Windows 11)
Zgodny z WIA	Tak (Windows 10 / Windows 11)
Zgodne z AirPrint	Tak (macOS v11, v12, v13)
Głębia kolorów	30-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
Odcienie szarości	10-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
Rozdzielczość *2	Do 19 200 x 19 200 dpi (interpolowana) Do 1200 x 1200 dpi (z szyby skanera) Do 600 x 600 dpi (z podajnika ADF) *1
Szerokość skanowania	Maks. 210 mm

*1 Tylko modele z podajnikiem ADF

*2 Maksymalna rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi przy użyciu sterownika WIA w systemie Windows 10 i Windows 11 (rozdzielczość do 19 200 x 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzia skanera).

Specyfikacja drukarki

Automatyczny druk dwustronny		Tak
Emulacja		PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7
Rozdzielczość		Do 1200 x 1200 dpi
Prędkość drukowania *1 *2	Druk jednostronny *3	Do 34 stron/minutę (rozmiar A4)
		Do 36 stron/minutę (rozmiar Letter)
	Druk dwustronny	Do 16 stron/minutę (do 8 arkuszy/minutę) (rozmiar A4) Do 17 stron/minutę (do 8,5 arkuszy/minutę) (rozmiar Letter)
Czas do pierwszego wydruku *4		Mniej niż 8,5 sekundy przy 23 °C

*1 Prędkość drukowania może zmienić się w zależności od typu drukowanego dokumentu.

*2 Prędkość drukowania może być niższa, jeśli urządzenie podłączone jest do sieci bezprzewodowej LAN.

*3 Podane prędkości druku dotyczą druku jednostronnego i są mierzone zgodnie z normą ISO/IEC 24734.

*4 Z trybu gotowości, dla tacy standardowej.

Specyfikacja interfejsu

USB *1 *2	Hi-Speed USB 2.0 Należy użyć przewodu interfejsu USB 2.0 o długości nie większej niż 2 m.
Bezprzewodowa sieć LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

*1 Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB 2.0 Hi-Speed. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

*2 Koncentratory USB innych firm nie są obsługiwane.

*3 Należy użyć prostej skłębki kategorii 5 (lub wyższej).

Specyfikacja drukarki

Automatyczny druk dwustronny		Tak
Emulacja		PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7
Rozdzielczość		Do 1200 x 1200 dpi
Prędkość drukowania *1 *2	Druk jednostronny *3	Do 34 stron/minutę (rozmiar A4)
		Do 36 stron/minutę (rozmiar Letter)
	Druk dwustronny	Do 16 stron/minutę (do 8 arkuszy/minutę) (rozmiar A4) Do 17 stron/minutę (do 8,5 arkuszy/minutę) (rozmiar Letter)
Czas do pierwszego wydruku *4		Mniej niż 8,5 sekundy przy 23 °C

*1 Prędkość drukowania może zmienić się w zależności od typu drukowanego dokumentu.

*2 Prędkość drukowania może być niższa, jeśli urządzenie podłączone jest do sieci bezprzewodowej LAN.

*3 Podane prędkości druku dotyczą druku jednostronnego i są mierzone zgodnie z normą ISO/IEC 24734.

*4 Z trybu gotowości, dla tacy standardowej.

Specyfikacja interfejsu

USB *1 *2	Hi-Speed USB 2.0 Należy użyć przewodu interfejsu USB 2.0 o długości nie większej niż 2 m.
LAN	10Base-T/100Base-TX *3

*1 Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB 2.0 Hi-Speed. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

*2 Koncentratory USB innych firm nie są obsługiwane.

*3 Należy użyć prostej skłębki kategorii 5 (lub wyższej).

Czytaj więcej