

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 00:35

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-hl-b2080-dw-p-5603.html>

Brother HL-B2080 DW



Cena brutto (z VAT)	824,00 zł
Cena netto (bez VAT)	669,92 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod EAN	4977766782586
Producent	Brother
Brother 2022-2023	Autoryzacja Premium Partner

Opis

BROTHER HL-B2080 DW **Monochromatyczna drukarka laserowa**

DRUKARKA mono / dupleks / WIFI / karta sieciowa /



Więcej tonera, więcej wydruków i jeszcze więcej oszczędności

Ciesz się niskimi kosztami eksploatacji i korzystaj z tonerów o wydajności do 2000 stron, które są teraz dostępne dla urządzeń z serii TonerBenefit.

Kompaktowa monochromatyczna drukarka laserowa

Stworzona z myślą o niezawodności, drukarka HL-B2080DW stanowi naturalny wybór dla tętniących życiem domów i małych biur. Urządzenie to jest bogato wyposażone, charakteryzuje się wysoką prędkością druku do 34 stron na minutę i posiada wbudowany interfejs sieci przewodowej i bezprzewodowej. Wraz z tonerami o wydajności do 2 000 stron¹, model ten będzie stanowił doskonały wybór dla użytkowników chcących drukować duże ilości dokumentów.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka prędkość druku do 34 stron na minutę
- Automatyczny druk dwustronny
- Podajnik papieru na 250 arkuszy
- Wbudowany interfejs sieci przewodowej i bezprzewodowej
- Toner o wydajności do 2 000 stron¹
- Pamięć 64 MB

Funkcje i specyfikacje

Dane ogólne

Technologia: Elektrofotograficzna drukarka laserowa

Klasyfikacja lasera: Produkt zawierający laser klasy 1(IEC60825-1:2014)

Procesor: 600 MHz

Pamięć: 64 MB

Interfejs sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b/g/n

Interfejs sieci przewodowej: 10Base-T/100Base-TX

Interfejs lokalny: Hi-SpeedUSB2.0

Wyświetlacz: LCD1 wiersz x16 znaków

Drukowanie

Prędkość druku -Standard(A4): Do 34 stron na minutę

Prędkość druku -Druk dwustronny(A4): Do 16 stron na minutę (8 arkuszy na minutę)

Rozdzielczość: Do 1 200 x 1 200 dpi

Tryb cichej pracy: Możliwość obniżenia poziomu hałasu podczas drukowania poprzez zmniejszenie prędkości druku do 13 stron na minutę

Automatyczny druk dwustronny: Drukuj na obu stronach papieru

Czas wydruku pierwszej strony: Mniej niż 8,5 s z trybu gotowości

Czas rozgrzewania: Mniej niż 9 s z trybu uśpienia

Języki druku: PCL6

Czcionki rezydentne (PCL): 66 czcionek skalalnych, 12 czcionek bitmapowych, 16 kodów kreskowych

Wbudowane kody kreskowe(PCL): Code39, Interleaved2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet)EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN (UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Materiały eksploatacyjne

Toner dostarczany z urządzeniem: Do 2 000 stron¹

Toner o standardowej wydajności: Do 2 000 stron¹(TN-B023)

Bęben(DR-B023): Około 12 000 stron

Obsługa papieru -Wyposażenie standardowe

Wejście papieru²: Podajnik standardowy -250 arkuszy; Podajnik uniwersalny -1 arkusz

Wyjście papieru²: Stroną zadrukowaną do dołu -150 arkuszy, Stroną zadrukowaną do góry(Prosta ścieżka papieru) -1 arkusz

Funkcje drukarki

Drukowanie N stron³: Zmniejszanie 2,4,9,16 lub 25 stron A4 i drukowanie ich na 1 stronie A4, (Mac: 2, 4, 6, 9, lub 16 stron)

Drukowanie plakatów⁴: Powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4

Drukowanie znaków wodnych⁴: Na dokumentach można drukować standardowy lub samodzielnie zdefiniowany tekst jako znak wodny

Drukowanie ID⁴: Na dokumentach można drukować dane ułatwiające ich identyfikację(datę i godzinę, krótki tekst zdefiniowany przez użytkownika lub nazwę użytkownika komputera)

Ręczny druk dwustronny⁴: Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez duplex automatyczny)

Drukowanie broszur⁴: Drukowanie dokumentów w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego

Profile drukowania³: Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp

Drukowanie tekstu na czarno⁴: Podczas drukowania urządzenie konwertuje cały tekst w dokumencie do koloru czarnego

Archiwum wydruków⁴: Funkcja umożliwia zapisywanie kopii wszystkich drukowanych dokumentów w postaci plików PDF

Specyfikacje nośników

Rodzaje i gramatury nośników: Podajnik standardowy- papier zwykły i makulaturowy (o gramaturze 60 –163 g/m2); Podajnik uniwersalny- papier zwykły, makulaturowy, Bond, etykiety,

koperty (o gramaturze 60 –230 g/m2); Druk dwustronny- papier zwykły i makulaturowy (o gramaturze 60 –105 g/m2)

Drukowanie kopert i etykiet: Tak, przy użyciu podajnika uniwersalnego: 1 koperta /arkusz

Rozmiary nośników: Podajnik standardowy- A4, Letter, A5, A5(LongEdge), A6, Executive; Podajnik uniwersalny Szerokość: 76,2 mm do 215,9 mm x Długość: 127 mm do 355,6 mm; Druk dwustronny A4

Drukowanie mobilne / oparte na sieci Web

iPrint&Scan(Android): Bezpośrednie drukowanie ze smartfonu lub tabletu z systemem operacyjnym Android

iPrint&Scan(iPad/iPhone): Bezpośrednie drukowanie z urządzenia iPad/iPhone

iPrint&Scan(Windows@Phone): Bezpośrednie drukowanie ze smartfonu z systemem operacyjnym Windows@ Phone

Print&Scan(Windows@ 8, 10 &RT): Bezpośrednie drukowanie z tabletu z systemem operacyjnym Windows@ 8, 10 lub Windows RT

Google Cloud Print2.0: Drukowanie najpopularniejszych rodzajów plików dowolnej aplikacji współpracującej z usługą Google Cloud Print

AppleAirPrint: Drukowanie najpopularniejszych rodzajów plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą Apple AirPrint

Wtyczka Brother Print Service: Drukowanie przy użyciu urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji

Mopria: Drukowanie najpopularniejszych rodzajów plików przy użyciu urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria

Sterownik drukarki

Windows@: Windows@10 (wersja 32 i 64 bitowa); Windows@8 (wersja 32 i 64 bitowa); Windows@7 (wersja 32 i 64 bitowa); Windows@ Server 2016, 2012/2012R2 i 2008R2 (tylko drukowanie przez sieć); Windows@ Server2008 wersja 32 i 64 bitowa (tylko drukowanie przez sieć)

Macintosh⁵: mac OS 10.10.5 lub nowszy

Linux⁵: UPS,LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa)

Sterownik PCL: PCL6

Sieć i bezpieczeństwo

Sieć przewodowa:Wbudowany interfejs Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Bezpieczeństwo sieci przewodowej: SMTP-AUTH, SNMPv3,SSL/ TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Sieć bezprzewodowa: IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury/ Trybad-hoc)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/ AES), SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Wi-FiDirectTM: Drukowanie bezprzewodowe z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb automatyczny i ręczny)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej: Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplikacje bezprzewodowe: VerticalPairing

Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 iIPv6)

IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Web Services(Drukowanie)

IPv6: NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SMTP, Web Services(Drukowanie)

Powiadomienia e-mail: Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku konieczności wymiany tonera

Raporty e-mail: Regularne wysyłanie raportów dotyczących wykorzystania urządzenia na zdefiniowany adres e-mail

Filtr IP: Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którym chcesz zezwolić lub zabronić dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)

Blokada ustawień: Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator bezobsługowy⁴: Umożliwia scentralizowane wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania

Instalator MSI⁴: Instalatory modułowe, które mogą być rozsyłane poprzez usługę ActiveDirectory®

Wbudowany serwer internetowy: Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania drukiem za pomocą przeglądarki internetowej

BRAdminProfessional^{4&5}: Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Program Driver DeploymentWizard⁴: Umożliwia proste wygenerowanie sterowników drukarki i ich bezproblemową instalację w sieci

Rozwiązania PrintSmart(opcjonalne)

PrintSmartCostControl: Monitorowanie i kontrola kosztów druku dla wszystkich urządzeń Brother oraz innych producentów

Więcej informacji na temat rozwiązań Print Smart można znaleźć na stronie: www.brother.pl

Zawartość opakowania

Kaseta z tonerem, bęben, kabel zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows®, Podręcznik szybkiej obsługi (zestaw NIE zawiera kabla interfejsu do komputera)

Częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych zależy od poziomu skomplikowania drukowanych stron, procentowego pokrycia obszaru drukowania, rozmiaru papieru, liczby stron na zadanie drukowania oraz używanego nośnika.

Wymiary i waga

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.): 356 × 360 × 183 mm – 7,4 kg

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.): 444 × 449 × 366 mm – 9,2 kg

Obciążenie

Maksymalne miesięczne⁶: Do 15 000 stron

Ekologia

Pobór mocy: Drukowanie – 510 W (265 W w trybie cichej pracy); Tryb gotowości – 48 W; Tryb uśpienia – 6 W; Tryb głębokiego uśpienia – 0,6 W; Wyłączone – 0,03 W

Typowe zużycie energii (TEC): 1,227 kWh / tydzień

Poziom ciśnienia akustycznego: Drukowanie 49 dB(A); Drukowanie w trybie cichej pracy 44 dB(A); W trybie gotowości do 30 dB(A)

Funkcja oszczędzania energii: Drukarka zużywa mniej energii, gdy nie pracuje

Funkcja oszczędzania tonera: Pozwala ograniczyć zużycie tonera i obniżyć koszt utrzymania drukarki

EnergyStar: Tak

1 Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 19752

2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m²

3 Tylko Windows® i Mac®

4 Tylko Windows®

5 Dostępne do pobrania

6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Najdłuższą żywotność drukarki uzyskamy wybierając urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego.