

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-hl-l3270-cdw-p-6059.html>

Brother HL-L3270 CDW



Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Czas wysyłki	---
Kod EAN	4977766790130
Producent	Brother

Opis

Brother HL-L3270 CDW
Drukarka LED - KOLOR

**DRUKARKA kolor / karta sieciowa / WIFI / NFC / dupleks / kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6.8cm /
podajnik ręczny**

Niezawodna kolorowa drukarka Brother HL-L3270CDW. Urządzenie jest ciche i kompaktowe - idealne do pracy w domu lub małym biurze. Zaprojektowana z myślą o użyteczności i trwałości, drukarka HL-L3270CDW działa z dużą prędkością przy niskim poziomie hałasu pozwalając na kontynuację codziennej pracy. Model wyposażony jest w podajnik o dużej pojemności, który sprawia, że częste dokładanie papieru nie jest konieczne.

- Wysoka prędkość druku - do 24 stron na minutę
- Podajnik papieru do 250 arkuszy + podajnik ręczny na 1 arkusz
- Automatyczne dwustronne drukowanie
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6.8cm
- Łączność przewodowa i bezprzewodowa oraz NFC, które ułatwia mobilne drukowanie
- W zestawie tonery: czarny, żółty, magenta, cyan do 1000 stron każdy (zgodnie z normą ISO/IEC 19798)

Funkcje i specyfikacje

Parametry ogólne

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	6.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	256MB
Technologia	LED

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
NFC	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej	IEEE 802.11b/g/n

Połączenia mobilne

Obsługiwane	AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin,
-------------	--

	Mopria
--	--------

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	589 x 532 x 372 mm
Z opakowaniem kartonowym	22.1 kg
Bez kartonu	439 x 461 x 252mm
Waga	18.3 kg

Środowisko

Poziom hałasu	47dB podczas druku, 43dB tryb cichy,
Certyfikat Blue Angel	Tak
Certyfikacja Energy Star	Tak
Certyfikat Nordic Swan	Tak
Zużycie energii	430W podczas druku (65W tryb gotowości, 260W tryb cichy, 9.1W uśpienie)

W opakowaniu

Zawartość	Przewód zasilający, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Dysk z oprogramowaniem, Materiały eksploatacyjne, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna, Przewodnik szybkiej instalacji
-----------	---

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy - (pomiędzy 60 - 163 g/m2), Podajnik ręczny - (pomiędzy 60 - 163g/m2)
Rozmiary	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm (Tylko format A4 jest wspierany dla automatycznego druku dwustronnego)

Sieć

Sieć przewodowa	10Base-T/100Base-TX
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Sieć bezprzewodowa	IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct wspiera tylko WPA2-PSK (AES).
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obsługiwane	Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008. Zwróć uwagę, że Windows Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
-------------	---

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy, Podajnik ręczny: 1 arkusz,
Wyjście papieru	150 arkuszy zadrukiem do dołu/ 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka)

	papieru)
--	----------

Drukowanie

Rozdzielczość	600 x 600dpi, 2,400 (600 x 2,400dpi)
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4	24 strony na minutę
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	24 strony na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 14 sekundy

Funkcje zabezpieczeń

NFC	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane	Brother Web Connect
-------------	---------------------

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności	TN-247BK - 3.000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)TN-247 C/M/Y - 2.300 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)
Eksploatacja w zestawie	BK/C/M/Y - 1.000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)
Standardowy toner	TN-243BK/C/M/Y - 1.000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)
Materiały eksploatacyjne	Jednostka bębna (DR-243CL) - 18.000 stron.

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--

Specyfikacja ogólna

Typ drukarki		Dioda
Metoda drukowania		Elektrofotograficzna drukarka LED
Pojemność pamięci	Standardowa	256 MB
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)		HL-L3270CDW Ekran dotykowy 2,7 cala (67,5 mm) TFT kolorowy dotykowy LCD *1
Źródło zasilania		220-240 V

		AC 50/60 Hz
Zużycie energii (Średnia)	Wartość szczytowa	• HL-L3270CDW - Około 1300 W
	Drukowanie *2	• HL-L3270CDW - Ok. 430 W przy 25°C
	Drukowanie (Tryb cichy) *2	• HL-L3270CDW - Ok. 260 W przy 25°C
	Gotowość *2	• HL-L3270CDW - Ok. 65 W przy 25°C
	Spoczynek *2	• HL-L3270CDW - Około 9,1 W
	Głęboki spoczynek *2	• HL-L3270CDW - Około 1,2 W
	Wyłączone zasilanie *3 *4	• HL-L3270CDW - Około 0,04 W
Wymiary (Typowy widok ogólny)		Jednostka: mm • HL-L3270CDW * : 439 / ** : 252 / *** : 461

Waga (z materiałami eksploatacyjnymi)			• HL-L3270CDW - 18,3 kg
Poziom szumu	Ciśnienie akustyczne	Drukowanie	• HL-L3270CDW - LpAm = 47 dB (A)
		Drukowanie (Tryb cichy)	• LpAm = 43 dB (A)
		Gotowość	• Domyślnie: niesłyszalny *5
	Moc dźwięku	Drukowanie *6	Mono • HL-L3270CDW - LWAd = 6,19 B (A)
			Kolor • HL-L3270CDW - LWAd = 6,29 B (A)
			Drukowanie (Tryb cichy)
		Gotowość	• Domyślnie: niesłyszalny *7
		Temperatura	Praca
Pamięć			• Od 0 do 40°C
Wilgotność	Praca		• Od 20 do 80% (bez kondensacji)
	Pamięć		• Od 10 do 95% (bez kondensacji)

*1 (przekątna)

*2 Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą interfejsu USB.

*3 Pomiaru dokonano zgodnie z normą IEC 62301 wydanie 2.0.

*4 Zużycie energii może się nieco różnić w zależności od środowiska użytkowania.

*5 Jeśli silnik wentylatora działa: $L_{pAm} = 33 \text{ dB (A)}$
 *6 Mierzone zgodnie z metodą opisaną w RAL-UZ205.
 *7 Jeśli silnik wentylatora działa: $LWAd = 4,67 \text{ B (A)}$

Specyfikacja nośników druku

Wejście papieru	Taca papieru (Standardowa)	Typ papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier z recyklingu
		Rozmiar papieru	A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive
		Gramatura papieru	60 do 163 g/m²
		Maksymalna pojemność papieru	Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²
	Gniazdo podawania ręcznego	Typ papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier z recyklingu, papier typu bond, etykiety, koperty, cienkie koperty, grube koperty, papier błyszczący
		Rozmiar papieru	Szerokość: 7

			6,2 do 216 mm - Długość: 116 do 355,6 mm - Koperta: CO M-10, DL, C5, Monarch
		Gramatura papieru	60 do 163 g/m2
		Maksymalna pojemność papieru	Jeden arkusz
Wyjście papieru *1	Taca wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w dół		Do 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 (dos tarczanie stroną zadrukowaną w dół do tacy wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w dół)
	Taca wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w górę		Jeden arkusz (stroną zadrukowaną do góry do tacy wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w górę)
Dwustronne	Automatyczne drukowanie dwustronne (HL-L3230CDW/HL-L3270CDW)	Typ papieru	Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier z recyklingu
		Rozmiar papieru	A4
		Gramatura papieru	

			• 60 do 163 g/m²
--	--	--	---

*1 W przypadku etykiet zaleca się wyjmowanie zadrukowanych arkuszy z tacy wyjściowej bezpośrednio po ich wyjściu z urządzenia w celu uniknięcia powstawania plam.

Specyfikacje drukarki

Automatyczny druk dwustronny		• HL-L3270CDW Tak		
Emulacja		• PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0		
Rozdzielczość		• 600 x 600 dpi, jakość klasy 2400 dpi (2400 x 600)		
Prędkość drukowania *1 *2	Druk jednostronny	Mono • HL-L3270CDW Do 25 stron/minutę (rozmiar Letter) Do 24 stron/minutę (rozmiar A4)		
		Kolor • HL-L3270CDW Do 25 stron/minutę (rozmiar Letter) Do 24 stron/minutę (rozmiar A4)		
	Druk dwustronny	Mono • HL-L3270CDW Do 8 stron/minutę (do 4 arkuszy/minutę) (rozmiar Letter lub A4)		
		Kolor • HL-L3270CDW Do 8 stron/minutę (do 4 arkuszy/minutę) (rozmiar Letter lub A4)		
		Czas do pierwszego wydruku *3		Mono • HL-L3270CDW - Mniej niż 14 s przy 23°C/230 V
				Kolor • HL-L3270CDW

**-Mniej niż 14 s
przy 23°C/230 V**

*1 Prędkość drukowania może zmienić się w zależności od typu drukowanego dokumentu.

*2 Prędkość drukowania może być niższa, jeśli urządzenie podłączone jest do sieci bezprzewodowej LAN.

*3 Drukowanie z trybu gotowości i z tacy standardowej.

Specyfikacje interfejsu

USB *1 *2	• Hi-Speed USB 2.0 - Należy użyć przewodu interfejsu USB 2.0 o długości nie większej niż 2 m.
LAN	• HL-L3270CDW - 10Base-T/100Base-TX *3
Bezprzewodowa sieć LAN	• IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	• HL-L3270CDW - TAK

*1 Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB 2.0 Hi-Speed. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

*2 Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.

*3 Należy używać prostej skłębki kategorii 5 (lub wyżej).

Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoły (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozpoznawanie nazw WINS/NetBIOS, resolver DNS, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany port Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, usługi sieci WWW (drukowanie), klient CIFS, klient SNTp

Protokoły (IPv6)

NDP, RA, resolver DNS, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany port Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, usługi sieci WWW (drukowanie), klient CIFS, klient SNTp

Zabezpieczenia sieci (przewodowa)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Zabezpieczenia sieci (bezprzewodowa)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) [*1](#)

Certyfikacja połączenia bezprzewodowego

Licencja oznaczenia certyfikacji Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), licencja oznaczenia identyfikatorem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

**1 Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES).*