



Brother HL-L9430CDN

Cena brutto (z VAT)	2 959,00 zł
Cena netto (bez VAT)	2 405,69 zł
Dostępność	BRAK
Kod producenta	HLL9430CDNRE1
Kod EAN	4977766813969
Producent	Brother

Opis

Brother HL-L9430CDN Drukarka laserowa - kolor

Profesjonalna kolorowa drukarka laserowa HL- L9430CDN to profesjonalny model oferujący ekonomiczny druk w kolorze w wysokiej jakości. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach biznesowych, dlatego też zapewnia super wydajność na której można polegać. Ponadto oferuje elastyczność łatwe dostosowanie do potrzeb użytkownika i jego działalności.

Najważniejsze cechy:

- Drukowanie z prędkością do 40 stron na minutę
- Drukowanie dwustronne z prędkością do 28 stron na minutę
- Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,76cm
- NFC (komunikacja zbliżeniowa) do bezpiecznego uwierzytelniania i drukowania z urządzeń mobilnych
- Pamięć wewnętrzna 1 GB
- Podajnik papieru na 520 arkuszy z możliwością rozbudowy kaset do 2600 arkuszy
- W zestawie z urządzeniem są kasety z tonerem BK o wydajności do 9000 stron oraz CMY o wydajności do 6500 stron

Prosto - Bez wysiłku - Inteligentnie

Urządzenie HL L9430CDN jest wyposażone w funkcję Cloud Secure Print , która umożliwia bezpieczne drukowanie bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników lub aplikacji. Istnieje również opcja dodatkowego rozszerzenia funkcjonalności urządzenia o rozwiązania innych firm, co oznacza możliwość posiadania w pełni zintegrowanego rozwiązania do drukowania i zarządzania dokumentami wyjściowymi od jednego dostawcy.

Elastyczność, która pozwala zaoszczędzić pieniądze

Model HL L 9430 CDN zapewnia optymalną wydajność dzięki szerokiej gamie profesjonalnych opcji wykańczania dokumentów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz sortera, który będzie sortował wydruki, czy finiszera, który będzie automatycznie zszywał wydrukowane dokumenty, tę drukarkę można w łatwy sposób rozbudować i podnieść dzięki temu wydajność pracy w firmie. Dodatkowo możesz zwiększyć ilość papieru uzupełniając model o dodatkowe podajniki i przekształcając tym samym HL L 9430 CDN w urządzenie wolnostojące.

Bezpieczne z założenia

Zmieniające się warunki pracy powodują, że bezpieczeństwo dokumentów jest coraz bardziej kluczową kwestią. HL L9430CDN jest wyposażone w zabezpieczenia klasy korporacyjnej, obsługując najnowsze protokoły bezpieczeństwa zgodne z normami branżowymi, mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Ponadto możesz dodatkowo zabezpieczyć urządzenie konfigurując na nim autoryzację użytkowników, dzięki czemu tylko upoważnione osoby lub grupy będą mogły uzyskać dostęp do określonych ustawień oraz funkcji.

Gdy jakość i wydajność idą w parze

Z naszą najbardziej zaawansowaną technologią druku kolorowego masz pewność, że zawsze gdy jest to istotne zrobisz na odbiorcach odpowiednie wrażenie, przekazując im żywe, profesjonalnej jakości kolorowe wydruki. Solidna konstrukcja i komponenty o długiej żywotności zapewniają, że Twoje urządzenie będzie cały czas działać bez zakłóceń.

Druk jako usługa czyli drukarka, która troszczy się sama o siebie

HL- L9430CDN zapewnia doskonałą relację wartości do ceny dzięki niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania (TCO) i konkurencyjnemu kosztowi wydruku pojedynczej strony (CPP). Pozwól nam zająć się Twoimi sprawami związanymi z drukowaniem w ramach Usługi Zarządzania Drukiem (MPS), która obejmuje zautomatyzowaną dostawę materiałów eksploatacyjnych i usuwanie awarii, co ogranicza czas przestoju i zwiększa produktywność, a Tobie zapewnia całkowity spokój.

Usprawnione procesy biznesowe

W ciągle zmieniającym się miejscu pracy ważne jest, aby stale analizować i udoskonalać sposób, w jaki działa Twoja firma. Wykorzystanie odpowiedniej technologii może na nowo zdefiniować procesy biznesowe i przynieść zaskakujące korzyści.

Cloud Secure Print to wygodna, wbudowana funkcja, która umożliwia łatwe wysyłanie dokumentów do drukowania, gdy użytkownik znajduje się poza domem lub biurem. Żądanie drukowania możesz wysłać zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej do urządzenia Brother z aktywnym połączeniem internetowym i bezpiecznie odebrać wydruki, gdy będziesz na to gotowy. Dokumenty zostaną wydrukowane dopiero po wprowadzeniu przez osobę wysyłającą unikalnego hasła na panelu sterowania urządzenia.

Dane ogólne

Technologia	Elektrofotograficzna / drukarka laserowa
Klasyfikacja lasera	Produkt zawierający laser klasy 1
Pamięć	Wbudowana pamięć 1GB
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,76cm
Interfejs lokalny	Hi Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód Tył)
Interfejs sieci przewodowej	GigE (10Base T/100Base TX/1000Base T)
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Drukuj na swojej drukarce Brother z urządzeń mobilnych
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n 5GHz: IEEE 802.11a/n (Tryb infrastruktury), Vertical Pairing
Wi-Fi Direct™	Drukuj bezprzewodowo z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (obsługiwany zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny)

Drukowanie

Prędkość druku (A4)	Do 40 ppm (stron na minutę)
Prędkość druku Dupleks (A4)	Do 28 stron na minutę (14 arkuszy na minutę)
Rozdzielczość	2400 dpi (2400 x 600dpi), 600 x 600 dpi
FPOT (Czas wydruku pierwszej strony)	Mniej niż 10 sekund z trybu gotowości przy użyciu standardowego podajnika papieru
Czas nagrzewania	Poniżej 20 sekund z trybu uśpienia
Języki druku	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR Script3, PDF v. 1.7, XPS v. 1.0
Czcionki rezydentne (PCL)	73 czcionki skalowalne, 12 czcionek bitmapowych
Czcionki rezydentne (Postscript)	66 czcionek skalowalnych
Wbudowane kody kreskowe (PCL)	16 czcionek kodów kreskowych Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM (US PostNet), Post Net (US PostNet), EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC E), Code128 (zestaw A,B, C), EAN128 (zestaw A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Funkcje drukarki

Drukowanie N stron na jednym arkuszu	Możliwość zmniejszenia 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 i wydrukowania ich na jednej stronie A4; Mac (Airprint): 2, 4, 6, 9 lub 16 stron
Drukowanie broszur	Drukuj dokumenty w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego
Drukowanie plakatów	Powiększ 1 stronę A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4
Drukowanie znaków wodnych	Drukuj na swoich dokumentach wstępnie zdefiniowany lub swój własny tekst jako znak wodny
Profile drukowania	Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp
Drukowanie tekstu na czarno	Podczas drukowania urządzenie zmienia kolor całego tekstu w dokumencie na czarny
Bezpośrednie drukowanie	Drukowanie bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF v. 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (utworzone przy użyciu sterownika drukarki modelu), TIFF (zeskanowane za pomocą urządzenia Brother), XPS v. 1.0
Ręczny druk dwustronny	Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez dupleks automatyczny)
Drukowanie ID	Drukowanie na dokumentach danych ułatwiających ich identyfikację (data i godzina, własny krótki tekst lub nazwa użytkownika komputera)
Wydruk z pamięci	Łatwe wyodrębnianie i drukowanie dokumentów zaszyfrowanych w standardzie AES 256 i przechowywanych w podłączonej pamięci flash USB (brak w zestawie)
Druk odwrócony	Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°
Kopie wydruków	Możliwość drukowania dodatkowych kopii tego samego dokumentu przy użyciu papieru pobieranego z dodatkowych podajników papieru
Powiadomienie o zakończeniu drukowania	Powiadomienie o drukowaniu może być przesyłane do komputera
Dopasowanie nośników	Nadaj identyfikatory poszczególnym podajnikom, aby ułatwić wybór umieszczonych w nich różnych typów nośników
Pomijanie podajnika	Skonfiguruj wybór podajników w taki sposób, aby unikać wykorzystywania określonych podajników/nośników podczas zwykłego

	drukowania
Rozdzielanie zadań drukowania z kolejki	Umieszczanie specjalnej strony w innym kolorze między zadaniami drukowania w celu ich rozdzielenia i ułatwienia ich identyfikacji.
Bezpieczne drukowanie	Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4 cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu

Sterownik drukarki

Windows	Windows 10 Home Pro Education Enterprise) (wersje 32 lub 64 bitowa) Windows 8,1 (wersje 32 lub 64 bitowa) Windows 7 SP1 (wersje 32 lub 64 bitowa) Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2 Windows Server 2008 SP2 (wersje 32 --& 64 bitowa)
Macintosh	macOS 10.14.x lub nowszy
Linux	CUPS, LPD/ LPRng (środowisko x86/x64)
Sterownik PCL	Uniwersalny sterownik PCL XL
Uniwersalny sterownik drukarki Postscript	Sterownik dla systemu Windows, umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki laserowej Brother obsługującej PostScript
ChromeOS	Natywne wsparcie dla drukowania

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy (Podajnik 1) 520 arkuszy
Podajnik uniwersalny	100 arkuszy, 15 kopert
Wyjście papieru	250 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu), 1 arkusz stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka)
Rozmiary nośników, Rozmiary nośników	Letter, Legal , Executive , A4, A5, A5 Długa krawędź), A6, B5(ISO), Mexico Legal , India Legal , Folio, 16K(195 x 270mm)
Podajnik uniwersalny	Szerokość: 76,2 - 215,9 mm Długość: 127 - 355,6 mm Koperty; C5, Com 10, DL, Monarch
Podajniki opcjonalne (2 - 5)	Letter, Legal Executive A 4 A 5, Mexico Legal India Legal Folio, 16 K 195 x 270 mm)
Druk dwustronny	A4, Letter , Legal , Mexico Legal , India Legal , Folio (żądany rozmiar papieru można wybrać ręcznie)
Rodzaje nośników	Podajnik standardowy (Podajnik 1) - Papier cienki, standardowy, gruby, grubszy, makulaturowy
Rodzaje nośników	Podajnik uniwersalny - Papier cienki, standardowy, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. Cienka, Kop. gruba, Papier błyszczący
Rodzaje nośników	Podajniki opcjonalne (2 - 5) - Papier cienki, standardowy, gruby, makulaturowy. Druk dwustronny - Papier cienki, standardowy, gruby, grubszy, makulaturowy, błyszczący
Gramatury nośników	Podajnik standardowy (Podajnik 1) Podajnik uniwersalny - 60 - 230 g/m2 Podajniki opcjonalne (2 - 5) - 60 - 105 g/m2
Opcjonalny układacz/zszywacz	60 - 200 g/m2 (układanie z przesunięciem), 60 - 90 g/m2 (ze zszywaniem)
Czujniki wypełnienia podajników papieru / zapelnienia tac odbiorczych	Powiadomienia ekranowe i, opcjonalne, powiadomienia e mail o brakującym lub wyczerpującym się papierze w podajnikach lub zapelnieniu tacy wyjściowej.

Łączność z urządzeniami mobilnymi i Internetem

Apple AirPrint	Drukuj popularne rodzaje plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint
Wtyczka Brother Print Service 5	Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji
Brother Mobile Connect	Drukuj z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS lub Android
Mopria	Drukuj popularne rodzaje plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria
Web Connect	Bez użycia komputera można pobierać i drukować dokumenty z serwisów Box, SharePoint Online, Dropbox , Evernote , OneDrive, Google Drive TM , OneNote
Aplikacje Brother	Cloud Secure Print

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator bezobsługowy	Umożliwia centralne wdrożenie i personalizowanie naszych
-------------------------	--

	sterowników i oprogramowania
Instalator MSI	Instalatory modułowe, które można rozsyłać poprzez lokalną usługę Active Directory ®
BRAdmin	Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN
Zarządzanie przez interfejs webowy	Wpisując w przeglądarce internetowej adres IP lub nazwę węzła swojego urządzenia oraz podając zaszyfrowane hasło można uzyskać dostęp do zainstalowanego w sprzęcie oprogramowania do zarządzania urządzeniem
Driver Deployment Wizard	Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki i ich bezproblemową instalację poprzez sieć
Mass Deployment Tool	Narzędzie oferuje interfejs konfiguracyjny, który pomaga w zarządzaniu i wdrażaniu różnych ustawień urządzenia
Monitor stanu	Monitoruj stan swojego urządzenia na komputerze

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan	Drukuj i sprawdzaj stan urządzenia na komputerze z systemem Windows lub macOS
Brother Utilities	Zawiera instrukcje konfiguracji, podręcznik, odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz informacje kontaktowe do działu obsługi klienta Brother
Prosta instalacja	Uproszczenie procesu instalacji z łatwym dostępem do odpowiednich sterowników i oprogramowania niezbędnych do instalacji Twojego urządzenia Brother na komputerze

Sieć i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP MD5, EAP FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos , Ipsec
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver , mDNS , LLMNR responder , LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie), klient CIFS, klient SNTP, LDAP
IPv6	NDP, RA, DNS resolver , mDNS , LLMNR responder , LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, I PP/IPPS, serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Usługi sieci Web (Drukowanie), klient CIFS, klient SNTP, LDAP
Filtrowanie adresów IP	Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA PSK (TKIP/AES), WPA2 PSK (TKIP/ AES), SMTP AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos , IPsec
Konfiguracja sieci bezprzewodowej	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wyświetlanie adresu IP	Dynamiczny adres IP przypisany do Twojego urządzenia może być wyświetlany na ekranie głównym

Funkcje bezpieczeństwa

Powiadomienia email	Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku małej ilości lub konieczności wymiany tonera
Raporty email	Na zdefiniowany adres email cyklicznie mogą być wysyłane raporty zawierające dane na temat wykorzystania urządzenia
Automatyczne wykrywanie włamań	Wszystkie modele drukujące firmy Brother są bezpieczne z założenia. Urządzenia automatycznie wykrywają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne.
Cyfrowo podpisane oprogramowanie układowe	Oprogramowanie układowe urządzeń drukujących firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne
Uwierzytelnianie w oparciu o lokalną usługę Active Directory/LDAP	Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę, aby ograniczyć dostęp do urządzeń Brother w oparciu o AD/LDAP. Personel może z łatwością użyć swoich istniejących danych logowania do sieci w celu uwierzytelnienia
Kontrola dostępu do sieci oparta na portach	(IEEE 802.1x) Urządzenia Brother są zgodne z tym standardem, aby umożliwić połączenie z sieciami zabezpieczonymi protokołem 802.1x EAP Extensible Authentication Protocol
Ograniczenie protokołów sieciowych	Funkcja kontroli protokołów daje administratorowi możliwość ograniczenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)
Blokada ustawień	Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym

	dostępem.
Bezpieczna blokada funkcji 3.0	Użyj 4-cyfrowego kodu PIN lub karty zbliżeniowej w celu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika lub grupy użytkowników w sieci. Kontrola dostępu za pomocą nazwy użytkownika jest możliwa dla maks. 200 użytkowników
Cloud Secure Print 10	Umożliwia zabezpieczone hasłem uruchamianie zadań drukowania bez użycia sterownika
Zapisywanie dziennika wydruków	Umożliwia zapis pliku dziennika na serwerze CIFS. Dla każdego zadania drukowania rejestrowany jest identyfikator, typ, nazwa, użytkownik, data, godzina, liczba stron
Aktualizacje firmware	Oprócz możliwości automatycznych aktualizacji do najnowszej wersji, drukarkę można ustawić tak, aby nie akceptowała starszych wersji oprogramowania układowego w celu uniknięcia zmiany wersji na niższą przez nieupoważnionego użytkownika
Syslog	Umożliwia administratorowi IT dostęp do jednej aplikacji (narzędzie SIEM) w celu uzyskania aktualizacji na temat stanu urządzenia na potrzeby audytu za pośrednictwem usługi Syslog

Komunikacja zbliżeniowa (NFC) / Wsparcie dla czytników kart

Wbudowany czytnik NFC	Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight Ultralight C/ DESfire my d move , Tag it (ISO15693 Typ B)
Obsługa zewnętrznych czytników kart NFC	RFIDeas pcProx Enroll RDR 6081AKU RDR 6281AKU RDR 6381AKU RDR 6E81AKU RDR 6H81AKU RFIDeas AIR ID Enroll RDR 7081AKU RDR 7581AKU RDR 7F81AKU Elatec TWN3 MIFARE TWN3 MIFARE NFC TWN3 Multi ISO TWN4 MIFARE NFC (Czytniki kart firm trzecich do nabycia oddzielnie. Inne czytniki kart są obsługiwane po ich zarejestrowaniu za pośrednictwem wbudowanego serwera sieci web)

Materiały eksploatacyjne, wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Toner dostarczany z urządzeniem	1 x 9 000 stron (BK) 3 x 6 500 stron (CMY)
Toner o zwiększonej wydajności	TN821XL 1 x 12 000 stron (BK) 3 x 9 000 stron (CMY)
Toner superwydajny	TN821XXL 1 x 15 000 stron (BK) 3 x 12 000 stron (CMY)
Zespół bębna	DR821CL ok. 100,000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania
Pas transmisyjny	BU800CL ok. 150 000 stron przy 2 stronach na zadanie drukowania
Pojemnik na zużyty toner	WT800CL Okolo 100 000 stron
Zawartość opakowania	Urządzenie, Kasety z tonerem, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej konfiguracji, Karta gwarancyjna (Kabel interfejsu do komputera NIE znajduje się w zestawie)
Opcjonalny uchwyt czytnika kart	CH 1000 Opcjonalny uchwyt zewnętrznego czytnika kart NFC
Moduł Wi-Fi NC	9000w Opcjonalny interfejs sieci bezprzewodowej
Opcje wykańczania	Sorter MX-4000 4 tace x 100 arkuszy, możliwość zmiany na 2 tace x 400 arkuszy Finiszier zszywający SF 4000 500 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu) Finiszier zszywający z kartridżem startowym na 1950 zszywek Zszywki SR100 2 kasety po 5 000 zszywek

Wymiary i waga

Drukarka bez opakowania (szer. x gł. x wys.)	442 x 541 x 403 mm, 29 kg
Drukarka z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)	557 x 628,2 x 633,5mm, 34,3 kg
Uchwyt czytnika kart (szer. x gł. x wys.)	Zewnętrzne: 83 x 62 x 111,5 mm Wewnętrzne: 60 x 90 mm 0,1 kg
Opcjonalne podajniki papieru (szer. x gł. x wys.)	Podajnik na 250 arkuszy: 410 x 486 x 97 mm, 5,1 kg Podajnik na 500 arkuszy: 410 x 486 x 133 mm, 6,6 kg Podajnik wieżowy 4 x 520 arkuszy: 660 x 660 x 717,4 mm, 46,6 kg Adapter podajnika wieżowego: 444 x 486 x 103 mm, 5,9kg
Opcje wykańczania (szer. x gł. x wys.)	Sorter z 4 tacami: 367 x 416 x 381 mm, 4,4 kg Finiszer zszywający na 500 arkuszy: 410 x 478,5 x 347,5 mm, 7,8 kg
Obciążenie	Maksymalne miesięczne - Do 120 000 stron

Środowisko

Zasilanie	220 - 240V AC 50/60Hz
Pobór mocy	Podczas drukowania - 770 W, (420W w trybie cichej pracy) W trybie gotowości 85 W W trybie uśpienia 15,6 W W trybie głębokiego uśpienia 1 W Urządzenie wyłączone 0,04 W
Ciśnienie akustyczne	Podczas drukowania 55 dBA W trybie gotowości 17,2 dBA W trybie cichej pracy 52 dBA
Moc akustyczna	Podczas drukowania 6,88 BA W trybie gotowości 3,02 BA W trybie cichej pracy 6,37 B A
Typowe zużycie energii (TEC)	0,662 kWh / tydzień
Środowisko robocze	Wilgotność 20 - 80% 10°C - 32°C
Środowisko przechowywania	Wilgotność 10 - 90% ; 0°C - 40°C

Wymagane miejsce na dysku	50 MB - tylko sterowniki Windows 1,6 GB - Windows 10, 8.1, 7 Wszystkie aplikacje, w tym sterowniki macOS - 500 MB
---------------------------	---