

Link do produktu: <https://soteris.pl/brother-mfc-l6710dw-p-15407.html>



Brother MFC-L6710DW

Cena brutto (z VAT)	3 029,00 zł
Cena netto (bez VAT)	2 462,60 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	---
Kod producenta	Brother MFCL6710DW
Producent	Brother

Opis

Brother MFC-L6710DW Profesjonalne, bezprzewodowe urządzenie laserowe A4

DRUKARKA monochromatyczna / KOPIARKA monochromatyczna / SKANER sieciowy mono (skanowanie do wiadomości email/OCR/SMB/FTP/SFTP/SharePoint) / karta sieciowa / FAKS / PC Fax / wyświetlacz 12,7 cm

Superszybki, wysokiej jakości, bezprzewodowy monochromatyczny druk laserowy i skanowanie.

Opis

Wykorzystaj w pełni swoją przestrzeń biurową, dzięki temu wysokowydajnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu.

To inteligentne urządzenie przeznaczone dla użytkowników, którzy pracują z dużą ilością dokumentów. Zapewnia przyjazne dla użytkownika, profesjonalne wrażenia, na których może polegać Twoja firma.

- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- W zestawie toner o wydajności do 6000 stron. Dostępne są również kasety o maksymalnej wydajności 18000⁷
- Kompatybilny z rozwiązaniami firmy Brother i innych, takich jak Kofax, YSoft i więcej¹⁹
- Dostępne na podstawie umowy o Usługi zarządzania drukiem (MPS)

Specyfikacja Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	12,7 cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB
Technologia	Laserowa

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0; USB 2.0 Host (Przód)
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Tak
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	50 kopie na minutę
Rozdzielczość (monochromatyczny)	Do 1200 x 600 dpi

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	567 x 580 x 628 mm - 22,70 kg
Bez kartonu	495 x 473 x 518 mm - 18,90 kg

Faksowanie

Automatyczne faksowanie 2-stronne	Tak
Faks-modem	33.6 kb/s

Środowisko

Zużycie energii	Kopiowanie: 710 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Drukowanie: 710 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Tryb gotowości: 31 W; Tryb uśpienia: 6,0 W; Wyłączone: 0,05 W (*13) (*23)
Moc dźwięku	Drukowanie: 7,06 B(A); Tryb gotowości 4,90 B(A); Tryb cichej pracy 6,54 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12)
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 54,0 dB (A); Tryb gotowości: 35,0 db (A); Tryb cichej pracy: 50,0 db (A) (*12)

W opakowaniu

Zawartość	Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna,
-----------	--

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter , B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal ,India Legal , A4 short (270 mm), Folio,16K; Podajnik uniwersalny: Szerokość 69,8-215,9 mm, Długość 127-355,6 mm, Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość: 105-215,9 mm, Długość: 147,3-355,6 mm; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Legal; Automatyczny druk dwustronny: A4
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60-163 g/m2; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond , Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m2; ADF: Papier standardowy i makulaturowy o gramaturze 64-90 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m2

Sieć

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Sieć bezprzewodowa	2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
--	-----

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Supported OS	Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com
Linux	Linux
Windows	Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11
Dołączone oprogramowanie - Mac	Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy: 520 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 70 arkuszy (*11)
Wyjście papieru	Wyjście papieru 150 arkuszy A4 (*11)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 24 obrazy na minutę
Rozdzielczość	Do 1200 x 1200 dpi
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	50 strony na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 6.7 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne	Skanowanie dwustronne
Rozdzielczość	z szyby: 1200 x 1200dpi; ADF: 600 x 600 dpi;
Skanuj do	Standardowe funkcje (*17): Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e mail, OCR, obrazu i pliku; Skanowanie w sieci: Skanowanie do folderu sieciowego (SMB)(*16), FTP, SFTP, serwera e mail, platformy SharePoint (lokalnie); Bezpośrednie skanowanie: Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB
Szybkość	1-stronnie: 28 obrazów na minutę w trybie mono, 20 obrazów na minutę w kolorze; 2-stronnie: 56 obrazów na minutę w trybie mono, 40 obrazów na minutę w kolorze (*3)
Typ skanera	Podwójny CIS

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
NFC	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient ThinPrint , SecurePrint Barcode Print , Email Print , Barcode
-------------	--

Utility , Spersonalizowany Interfejs Użytkownika (*19)
--

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Akcesoria	Uchwyt czytnika kart CH-1000: Uchwyt zewnętrznego czytnika kart NFC; Uchwyt filtraFH-1100: Używany w trybie cichej pracy (tylko Niemcy); Podajniki papieru: Podajnik na 250 arkuszy LT-5505, Podajnik na 520 arkuszy LT-6505; Możliwe kombinacje łączenia podajników: 2 x LT-5505 lub 2 x LT-6505 lub 1 x LT-5505 1 x LT 6505
Toner o dużej wydajności	TN3600XL do 6 000 stron (*7)
Eksploatacja w zestawie	6 000 stron (BK) (*7)
Standardowy toner	TN3600 do 3 000 stron (*7)
Toner o bardzo dużej wydajności	TN3600XXL do 11 000 stron (*7)
Materiały eksploatacyjne	DR3600 ok. 75 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania
Toner o bardzo dużej wydajności	TN3610 do 18 000 stron (*7)

Drukowanie/skanowanie bezpośrednie

Drukuj z	Drukuj bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF 1.7, JPEG, Exif JPEG , PRN (utworzone przy użyciu sterownika dostarczonego wraz z drukarką), TIFF (skan wykonany za pomocą urządzenia brother), XPS wersja 1.0
----------	--

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--

(*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991;
(*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752;
(*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²;
(*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779;
(*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0;
(*15) Tylko Windows i macOS;
(*16) Tylko Windows;
(*17) Opcja (do pobrania);
(*18) Wymagane połączenie z Internetem;
(*19) Wymaga dodatkowej aktywacji;
(*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1