



Brother MFC-L9670 CDN

Cena brutto (z VAT)	6 127,60 zł
Cena netto (bez VAT)	4 981,79 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	14 dni roboczych (na zamówienie)
Kod producenta	MFCL9670CDNRE1
Kod EAN	4977766814225
Producent	Brother

Opis

Brother MFC-L9670 CDN Profesjonalne Urządzenie Wielofunkcyjne

Profesjonalne laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne MFC-L9670CDN to kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne klasy korporacyjnej z zaawansowanymi możliwościami obsługi papieru. Z tym zapewniającym wiele możliwości konfiguracji modelem Twoja firma będzie mogła robić znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

- Drukowanie z prędkością do 40 stron na minutę
- Drukowanie dwustronne z prędkością do 40 stron na minutę
- Skanowanie dwustronne z prędkością do 100 ipm (obrazów na minutę)
- Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 17,6 cm
- NFC (komunikacja zbliżeniowa) do bezpiecznego uwierzytelniania, drukowania i skanowania z urządzeń mobilnych
- Pamięć wewnętrzna 2 GB i zewnętrzne urządzenie pamięci masowej 8 GB
- Podajnik papieru na 520 arkuszy z możliwością rozbudowy kaset do 2600 arkuszy
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy
- W zestawie z urządzeniem są kasety z tonerem BK o wydajności do 12 000 stron oraz CMY o wydajności do 9000 stron

Prosto Bez wysiłku Inteligentnie

Serce modelu MFC-L9670CDN stanowią rozwiązania do zarządzania drukiem. Z oferowanymi w standardzie funkcjami Secure Print Plus, Cloud Secure Print, Barcode Print Plus oraz dedykowanym interfejsem użytkownika, od razu można rozpocząć bezpieczne drukowanie, automatyzowanie i personalizowanie procesów obiegu dokumentów. Urządzenie daje również możliwość dalszej integracji z rozwiązaniami innych firm w celu inteligentnego zarządzania, zabezpieczania i porządkowania dokumentów poprzez ujednolicone procesy skanowania i drukowania.

Bezpieczne z założenia

Aby podążać za stale zmieniającymi się przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, urządzenie MFC L9670CDN posiada wbudowaną obsługę najnowszych protokołów bezpieczeństwa zgodnych z normami branżowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu pomagają zmniejszyć ryzyko wycieku danych. Możliwość wprowadzenia selektywnych ograniczeń i autoryzacja upoważnionych pracowników lub grup dająca natychmiastowy dostęp do określonych ustawień i funkcji, jest kluczowa dla bezpieczeństwa druku w firmie.

Gdy jakość i wydajność idą w parze

Z naszą najbardziej zaawansowaną technologią druku kolorowego masz pewność, że zawsze gdy to jest istotne zrobisz na odbiorcach odpowiednie wrażenie, przekazując im żywe, profesjonalnej jakości kolorowe wydruki oraz precyzyjnie odwzorowane dokumenty cyfrowe. Solidna konstrukcja, rozszerzona pamięć i komponenty o długiej żywotności zapewniają, że Twoje urządzenie będzie cały czas działać bez zakłóceń.

Elastyczność dla biura

Model MFC-L9670CDN został zaprojektowany tak, aby nie tylko dobrze pasował do biurowej przestrzeni roboczej, ale również wychodził na przeciw konkretnym potrzebom klientów w zakresie drukowania i skanowania. Jest on dostępny w niskoprofilowej wersji biurkowej, którą można rozbudować i przekształcić w wysokowydajne, urządzenie wolnostojące poprzez dodanie opcjonalnych podajników papieru i podstawy z miejscem do przechowywania.

Druk jako usługa czyli drukarka, która troszczy się sama o siebie

Urządzenie MFC-L9670CDN zapewnia doskonałą relację wartości do ceny dzięki niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania (TCO) i

konkurencyjnemu kosztowi wydruku pojedynczej strony (CPP). Pozwól nam zająć się Twoimi sprawami związanymi z drukowaniem w ramach Usługi Z zarządzania D rukiem (MPS), która obejmuje zautomatyzowaną dostawę materiałów eksploatacyjnych i usuwanie awarii, aby ograniczyć czas przestołów i zwiększyć produktywność, a Tobie zapewnić całkowity spokój.

Spersonalizowany ekran dotykowy

Popraw efektywność i dostosuj często używane funkcje do swoich potrzeb. Po prostu zaloguj się na swoim urządzeniu, a na ekranie głównym pojawią się Twoje indywidualnie zdefiniowane skróty.

Drukowanie czcionek kodów kreskowych

Barcode Print Plus rozszerza funkcjonalność o ulepszoną obsługę standardów kodów kreskowych. Przy użyciu oprogramowania z wbudowaną funkcją generowania kodów kreskowych, można szybko i precyzyjnie dodawać do drukowanych dokumentów kody kreskowe 1D i 2D.

Dane ogólne

Technologia	Elektrofotograficzna / drukarka laserowa
Klasyfikacja lasera	Produkt zawierający laser klasy 1
Pamięć	Wbudowana pamięć 2GB, Zewnętrzne urządzenie pamięci masowej 8GB
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 17,6 cm
Interfejs lokalny	Hi Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód Tył)
Interfejs sieci przewodowej	GigE (10Base T/100Base TX/1000Base T)
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Drukuj na swojej drukarce Brother z urządzeń mobilnych
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n 5GHz: IEEE 802.11a/n (Tryb infrastruktury), Vertical Pairing
Wi-Fi Direct TM	Drukuj bezprzewodowo z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (obsługiwany zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny)

Drukowanie

Prędkość druku (A4)	Do 40 ppm (stron na minutę)
Prędkość druku Dupleks (A4)	Do 40 stron na minutę (20 arkuszy na minutę)
Rozdzielczość	2400 dpi (2400 x 600dpi), 600 x 600 dpi
FPOT (Czas wydruku pierwszej strony)	Mniej niż 10 sekund z trybu gotowości przy użyciu standardowego podajnika papieru
Czas nagrzewania	Poniżej 20 sekund z trybu uśpienia
Języki druku	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR Script3, PDF v. 1.7, XPS v. 1.0
Czcionki rezydentne (PCL)	73 czcionki skalowalne, 12 czcionek bitmapowych
Czcionki rezydentne (Postscript)	66 czcionek skalowalnych
Wbudowane kody kreskowe (PCL)	16 czcionek kodów kreskowych Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM (US PostNet), Post Net (US PostNet), EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Codabar , ISBN(EAN), ISBN(UPC E), Code128 (zestaw A,B, C), EAN128 (zestaw A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI
Barcode Print Plus	Zgodność ze standardami branżowymi umożliwia łatwe drukowanie przy użyciu obszernej kolekcji najpopularniejszych czcionek kodów kreskowych 1D i 2D, w tym CODABAR, Code 128 A, B, C. Code 128 z funkcją Auto Switch. Code 25 Przeplatany. Code 39, Code 39 + Chk Kodowanie spacji przed danymi, Code 39 + Mod 43Chk, Code 39 Kodowanie spacji przed danymi. Code 93, Code 93 Rozszerzony. EAN/JAN 13, EAN/JAN 13 +2, EAN/JAN 13 +5, EAN/JAN 8, EAN/JAN 8 +2, EAN/JAN 8 +5. GS1 128 (UCC/EAN 128), GS1 DataBar Standardowy, Ograniczony, Rozszerzony, Obcięty i Ułożony w stos. Interleave 25 + Chk . MSI Plessey + Chk 10 i Chk 11. PDF 417 i Makro PDF 417, kod QR, kod QR Model 1 i Model 2, szwajcarski kod QR. UPC A, UPC A +2, and UPC A +5, UPC E (UPC E0 i UPC E1), UPC E +2 i UPC E +5. ZIP+4 PostNet 11, PostNet 9 i PostNet 5

Funkcje drukarki

Drukowanie N stron na jednym arkuszu	Możliwość zmniejszenia 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 i wydrukowania ich na jednej stronie A4; Mac (Airprint): 2, 4, 6, 9 lub 16 stron
Drukowanie broszur	Drukuj dokumenty w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego
Drukowanie plakatów	Powiększ 1 stronę A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4
Drukowanie znaków wodnych	Drukuj na swoich dokumentach wstępnie zdefiniowany lub swój własny tekst jako znak wodny
Profile drukowania	Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako

	profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp
Drukowanie tekstu na czarno	Podczas drukowania urządzenie zmienia kolor całego tekstu w dokumencie na czarny
Bezpośrednie drukowanie	Drukowanie bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF v. 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (utworzone przy użyciu sterownika drukarki modelu), TIFF (zeskanowane za pomocą urządzenia Brother), XPS v. 1.0
Ręczny druk dwustronny	Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez dupleks automatyczny)
Drukowanie ID	Drukowanie na dokumentach danych ułatwiających ich identyfikację (data i godzina, własny krótki tekst lub nazwa użytkownika komputera)
Wydruk z pamięci	Łatwe wyodrębnianie i drukowanie dokumentów zaszyfrowanych w standardzie AES 256 i przechowywanych w podłączonej pamięci flash USB (brak w zestawie)
Druk odwrócony	Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°
Kopie wydruków	Możliwość drukowania dodatkowych kopii tego samego dokumentu przy użyciu papieru pobieranego z dodatkowych podajników papieru
Powiadomienie o zakończeniu drukowania	Powiadomienie o drukowaniu może być przesyłane do komputera
Dopasowanie nośników	Nadaj identyfikatory poszczególnym podajnikom, aby ułatwić wybór umieszczonych w nich różnych typów nośników
Pomijanie podajnika	Skonfiguruj wybór podajników w taki sposób, aby unikać wykorzystywania określonych podajników/nośników podczas zwykłego drukowania
Rozdzielanie zadań drukowania z kolejki	Umieszczanie specjalnej strony w innym kolorze między zadaniami drukowania w celu ich rozdzielenia i ułatwienia ich identyfikacji.
Bezpieczne drukowanie	Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4 cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu

Sterownik drukarki

Windows	Windows 10 Home Pro Education Enterprise) (wersje 32 lub 64 bitowa) Windows 8,1 (wersje 32 lub 64 bitowa) Windows 7 SP1 (wersje 32 lub 64 bitowa) Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2 Windows Server 2008 SP2 (wersje 32 --& 64 bitowa)
Macintosh	macOS 10.14.x lub nowszy
Linux	CUPS, LPD/ LPRng (środowisko x86/x64)
Sterownik PCL	Uniwersalny sterownik PCL XL
Uniwersalny sterownik drukarki Postscript	Sterownik dla systemu Windows, umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki laserowej Brother obsługującej PostScript
ChromeOS	Natywne wsparcie dla drukowania

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy (Podajnik 1) 520 arkuszy
Podajnik uniwersalny	100 arkuszy, 15 kopert
Wyjście papieru	250 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu), 1 arkusz stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka)
Rozmiary nośników, Rozmiary nośników	Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 Długa krawędź, A6, B5(ISO), Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K(195 x 270mm)
Podajnik uniwersalny	Szerokość: 76,2 - 215,9 mm Długość: 127 - 355,6 mm Koperty: C5, Com 10, DL, Monarch
Podajniki opcjonalne (2 - 5)	Letter, Legal Executive A 4 A 5, Mexico Legal India Legal Folio, 16 K 195 x 270 mm)
Druk dwustronny	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio (żądany rozmiar papieru można wybrać ręcznie)
Rodzaje nośników	Podajnik standardowy (Podajnik 1) - Papier cienki, standardowy, gruby, grubszy, makulaturowy

Rodzaje nośników	Podajnik uniwersalny - Papier cienki, standardowy, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. Cienka, Kop. gruba, Papier błyszczący
Rodzaje nośników	Podajniki opcjonalne (2 - 5) - Papier cienki, standardowy, gruby, makulaturowy. Druk dwustronny - Papier cienki, standardowy, gruby, grubszy, makulaturowy, błyszczący
Gramatury nośników	Podajnik standardowy (Podajnik 1) Podajnik uniwersalny - 60 - 230 g/m2 Podajniki opcjonalne (2 - 5) - 60 - 105 g/m2
Opcjonalny układacz/zszywacz	60 - 200 g/m2 (układanie z przesunięciem), 60 - 90 g/m2 (ze zszywaniem)
Czujniki wypełnienia podajników papieru / zapelnienia tac odbiorczych	Powiadomienia ekranowe i, opcjonalne, powiadomienia e mail o braku papieru lub wyczerpującym się papierze w podajnikach lub zapelnieniu tacy wyjściowej.

Łączność z urządzeniami mobilnymi i Internetem

Apple AirPrint	Drukuj popularne rodzaje plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint
Wtyczka Brother Print Service 5	Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji
Brother Mobile Connect	Drukuj z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS lub Android
Mopria	Drukuj popularne rodzaje plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria
Web Connect	Bez użycia komputera można pobierać i drukować dokumenty z serwisów Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive TM, OneNote
Aplikacje Brother	Cloud Secure Print

Kopiowanie

Prędkość kopiowania (A4)	Do 40 kopii na minutę
FCOT (Czas oczekiwania na wydruk pierwszej kopii)	12 sekund w trybie mono, 13 sekund w kolorze z trybu gotowości
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Wstrzymanie drukowania w celu wykonania kopii	Można skonfigurować urządzenie tak, aby w dowolnym momencie możliwe było przerwanie zadania drukowania będącego w toku w celu wykonania kopii
Wielokrotne kopie	Urządzenie wykonuje do 999 kopii każdej strony
Skala szarości	256 odcieni szarości (8 bitów)
Powiększanie / Zmniejszanie	Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu w zakresie od 25% do 400% co 1%
Kopiowanie N na 1	Możliwość wydrukowania obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4
Kopia dowodu tożsamości 2 na 1	Możliwość wydrukowania obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4

Skanowanie

Typ skanera	Dual CIS (Stykowy czujnik obrazu)
Szybkość skanowania Standard (A4)	Kolor i Mono (tryb dwustronny) Do 100 ipm (obrazów na)
Optyczna rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi (punktów na cal)
Interpolowana rozdzielczość skanowania	Do 19 200 x 19 200 dpi (punktów na cal)
Głębia kolorów	30 bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 24 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
Skala szarości	256 odcieni (8 bitów)

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików	PDF (PDF/A 1b, zabezpieczony PDF, podpisany PDF, Przeszukiwalny PDF 7) JPEG, TIFF, XPS
Standardowe funkcje	Skanowanie do USB, Wiadomości E mail, OCR, Obrazu i Pliku
Skanowanie w sieci	Skanowanie do folderu sieciowego (4 , FTP, SFTP, serwera E mail, platformy SharePoint (lokalnie)
Bezpośrednie skanowanie	Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB
Funkcje skanowania	Automatyczne prostowanie podczas skanowania przy użyciu

	ADF, Obracanie obrazu, Przetwarzanie tła, Usuwanie koloru, Korekta znaków, Podkreślanie krawędzi, Redukcja szumu, Wypełnianie krawędzi, Pomijanie pustych stron, dzielone i wielostronicowe pliki PDF
Profile skanowania	Możliwość skonfigurowania do 25 profili skanowania do sieci, FTP, SFTP w celu łatwego zapisania wielu różnych ustawień skanowania
Rozdzielanie dokumentów	Skanowanie dokumentów do oddzielnych plików w oparciu o wykrywanie pustych stron lub określoną liczbę jednostronnych obrazów lub arkuszy papieru, nawet jeśli w ADF umieszczono więcej dokumentów

Faks

Faks Modem	33,600bps (Super G3)
Automatyczne faksowanie dwustronne	Tak
Wysyłanie i Odbieranie faksów na komputerze	Wysyłaj i odbieraj czarno białe fakсы bezpośrednio na komputerze
Faks internetowy (I Fax)	Wysyłaj fakсы przez Internet jako załączniki do wiadomości e mail
Przesyłanie faksów do serwera	Skanowanie dokumentu i wysyłanie go przez sieć do oddzielnego serwera faksów
Automatyczne ponowne wybieranie	Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku sygnału zajętości
Transmisja z pamięci Odbiór po wyczerpaniu papieru	Do 500 stron (W oparciu o kartę testową ITU T, w standardowej rozdzielczości, JBIG)
Indeks numerów telefonów	Elektroniczny, alfabetyczny spis zapisanych numerów szybkiego wybierania oraz numerów grup
Wybieranie łańcuchowe	Możliwość podzielenia długiej sekwencji wybierania i zapisanie jej w częściach w kilku oddzielnych lokalizacjach szybkiego wybierania
Tryb korekcji błędów (ECM)	Urządzenie wykrywa błędy podczas transmisji i ponownie wyśle stronę(y) dokumentu zawierające błąd (aby funkcja mogła działać, musi być ona obsługiwana przez urządzenie odbiorcy)
Transmisja wsadowa	Dokumenty przeznaczone dla tego samego odbiorcy są zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane w czasie jednego połączenia
Automatyczne zmniejszanie	Po otrzymaniu jednostronicowego dokumentu o długości przekraczającej 297 mm, urządzenie automatycznie zmniejszy faks, tak aby zmieścił się na stronie formatu A4
Rozsyłanie	Możliwość wysłania tego samego faksu do maksymalnie 299 zapisanych numerów (50 ręcznie wybieranych numerów)
Skala szarości	Dostępne 256 odcieni szarości (8 bitów) dla faksowania
Przekierowywanie faksów	Urządzenie wysyła faks odebrany do pamięci na inny zaprogramowany numer faksu
Zdalne odbieranie	Funkcja umożliwia zdalny dostęp do urządzenia i odebranie zapisanych faksów
Pieczęć otrzymania faksu	Możliwość drukowania daty i godziny na wszystkich odebranych faksach
Strona tytułowa	Tworzenie własnych stron tytułowych do wysyłanych faksów
Identyfikator stacji	Identyfikator oraz numer faksu będą drukowane w nagłówku każdego wysłanego faksu

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator bezobsługowy	Umożliwia centralne wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania
Instalator MSI	Instalatory modułowe, które można rozsyłać poprzez lokalną usługę Active Directory ®
BRAdmin	Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN
Zarządzanie przez interfejs webowy	Wpisując w przeglądarce internetowej adres IP lub nazwę węzła swojego urządzenia oraz podając zaszyfrowane hasło można uzyskać dostęp do zainstalowanego w sprzęcie oprogramowania do zarządzania urządzeniem
Driver Deployment Wizard	Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki i ich bezproblemową instalację poprzez sieć

Mass Deployment Tool	Narzędzie oferuje interfejs konfiguracyjny, który pomaga w zarządzaniu i wdrażaniu różnych ustawień urządzenia
Monitor stanu	Monitoruj stan swojego urządzenia na komputerze

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan	Drukuj i sprawdzaj stan urządzenia na komputerze z systemem Windows lub macOS
Brother Utilities	Zawiera instrukcje konfiguracji, podręcznik, odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz informacje kontaktowe do działu obsługi klienta Brother
Prosta instalacja	Uproszczenie procesu instalacji z łatwym dostępem do odpowiednich sterowników i oprogramowania niezbędnych do instalacji Twojego urządzenia Brother na komputerze
PaperPort SE 14 4	Program firmy KOFAX do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

Sieć i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP MD5, EAP FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos , Ipsec
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver , mDNS , LLMNR responder , LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie), klient CIFS, klient SNTp, LDAP
IPv6	NDP, RA, DNS resolver , mDNS , LLMNR responder , LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, I PP/IPPS, serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Usługi sieci Web (Drukowanie), klient CIFS, klient SNTp, LDAP
Filtrowanie adresów IP	Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA PSK (TKIP/AES), WPA2 PSK (TKIP/ AES), SMTP AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos , IPsec
Konfiguracja sieci bezprzewodowej	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wyświetlanie adresu IP	Dynamiczny adres IP przypisany do Twojego urządzenia może być wyświetlany na ekranie głównym

Funkcje bezpieczeństwa

Powiadomienia email	Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku małej ilości lub konieczności wymiany tonera
Raporty email	Na zdefiniowany adres email cyklicznie mogą być wysyłane raporty zawierające dane na temat wykorzystania urządzenia
Automatyczne wykrywanie włamań	Wszystkie modele drukujące firmy Brother są bezpieczne z założenia. Urządzenia automatycznie wykrywają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne.
Cyfrowo podpisane oprogramowanie układowe	Oprogramowanie układowe urządzeń drukujących firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne
Uwierzytelnianie w oparciu o lokalną usługę Active Directory/LDAP	Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę, aby ograniczyć dostęp do urządzeń Brother w oparciu o AD/LDAP. Personel może z łatwością użyć swoich istniejących danych logowania do sieci w celu uwierzytelnienia
Kontrola dostępu do sieci oparta na portach	(IEEE 802.1x) Urządzenia Brother są zgodne z tym standardem, aby umożliwić połączenie z sieciami zabezpieczonymi protokołem 802.1x EAP Extensible Authentication Protocol
Ograniczenie protokołów	Funkcja kontroli protokołów daje administratorowi możliwość

sieciowych	ograniczenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)
Blokada ustawień	Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem.
Bezpieczna blokada funkcji 3.0	Użyj 4-cyfrowego kodu PIN lub karty zbliżeniowej w celu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika lub grupy użytkowników w sieci. Kontrola dostępu za pomocą nazwy użytkownika jest możliwa dla maks. 200 użytkowników
Cloud Secure Print 10	Umożliwia zabezpieczone hasłem uruchamianie zadań drukowania bez użycia sterownika
Zapisywanie dziennika wydruków	Umożliwia zapis pliku dziennika na serwerze CIFS. Dla każdego zadania drukowania rejestrowany jest identyfikator, typ, nazwa, użytkownik, data, godzina, liczba stron
Aktualizacje firmware	Oprócz możliwości automatycznych aktualizacji do najnowszej wersji, drukarkę można ustawić tak, aby nie akceptowała starszych wersji oprogramowania układowego w celu uniknięcia zmiany wersji na niższą przez nieupoważnionego użytkownika
Syslog	Umożliwia administratorowi IT dostęp do jednej aplikacji (narzędzie SIEM) w celu uzyskania aktualizacji na temat stanu urządzenia na potrzeby audytu za pośrednictwem usługi Syslog
Bezpieczne zarządzanie kluczami	Użyj domyślnego standardowego certyfikatu samopodpisanego, utwórz własny certyfikat samopodpisany, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) lub zewnętrzny certyfikat publiczny i klucz prywatny w celu zabezpieczenia komunikacji sieciowej

Komunikacja zbliżeniowa (NFC) / Wsparcie dla czytników kart

Wbudowany czytnik NFC	Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight Ultralight C/ DESfire my d move, Tag it (ISO15693 Typ B
Obsługa zewnętrznych czytników kart NFC	RFIDeas pcProx Enroll RDR 6081AKU RDR 6281AKU RDR 6381AKU RDR 6E81AKU RDR 6H81AKU RFIDeas AIR ID Enroll RDR 7081AKU RDR 7581AKU RDR 7F81AKU Elatec TWN3 MIFARE TWN3 MIFARE NFC TWN3 Multi ISO TWN4 MIFARE NFC (Czytniki kart firm trzecich do nabycia oddzielnie. Inne czytniki kart są obsługiwane po ich zarejestrowaniu za pośrednictwem wbudowanego serwera sieci web)

Książka adresowa

Numery szybkiego wybierania	300 pozycji do zapisania adresów e mail i numerów faksów
Wybieranie grupowe	Możliwość zapisania do 20 grup odbiorców do wysyłania seryjnego
LDAP	Możliwość połączenia z zewnętrzną książką adresową obsługującą protokół LDAP, np. Microsoft Exchange

Materiały eksploatacyjne, wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Toner dostarczany z urządzeniem	1 x 12 000 stron (BK) 3 x 9 000 stron (CMY)
---------------------------------	--

Toner o zwiększonej wydajności	TN821XL 1 x 12 000 stron (BK) 3 x 9 000 stron (CMY)
Toner superwydajny	TN821XXL 1 x 15 000 stron (BK) 3 x 12 000 stron (CMY)
Maksymalne miesięczne obciążenie	Do 150 000 stron dla drukowania Do 10 000 stron dla skanowania
Zespół bębna	DR821CL ok. 100,000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania
Pas transmisyjny	BU800CL ok. 150 000 stron przy 2 stronach na zadanie drukowania
Pojemnik na zużyty toner	WT800CL Okolo 100 000 stron
Zawartość opakowania	Urządzenie, Kasety z tonerem, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej konfiguracji, Karta gwarancyjna (Kabel interfejsu do komputera NIE znajduje się w zestawie)
Moduł Wi-Fi NC	9000w Opcjonalny interfejs sieci bezprzewodowej

Wymiary i waga

Drukarka bez opakowania (szer. x gł. x wys.)	503 x 541 x 586 mm, 36,9 kg
Drukarka z opakowaniem (szer. x gł. x	