

Brother QL-820 NWB



Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Kod EAN	4977766769228
Producent	Brother
Brother 2022-2023	Autoryzacja Premium Partner

Opis

Brother QL-820NWB Drukarka etykiet z WIFI / karta sieciowa / Bluetooth

QL-820NWB to termiczna drukarka etykiet klasy profesjonalnej. Charakteryzuje się wysoką prędkością druku, wynoszącą 110 etykiet na minutę lub 176 mm na sekundę w trybie monochromatycznym oraz 24 mm na sekundę w trybie dwukolorowym. Szerokość obsługiwanych przez nią mediów wynosi od 12 do 62 mm, maksymalna długość wydruku to 1 m, a jego szerokość – 58 mm. Model drukuje na pojedynczych papierowych i plastikowych taśmach o długościach 30,48 m lub 15,24 m, jak również na gotowych przyciętych etykietach. QL-820NWB drukuje w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym, co umożliwia podkreślanie szczególnie ważnych informacji na produkowanych etykietach, przy czym druk dwukolorowy jest dostępny przy zastosowaniu specjalnej taśmy. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowany z panelem kontrolnym wyświetlacz LCD, oferuje wygodną możliwość druku etykiet z własnej wbudowanej pamięci, bez konieczności łączenia się z komputerem.

Drukarka pozwala na łatwe i szybkie znakowanie materiałów biurowych: dokumentów, segregatorów, teczek, płyt CD/DVD, kabli i wtyczek, identyfikatorów i mebli. Znajdzie dodatkowo zastosowanie w magazynach i firmach logistycznych jako narzędzie do oznaczania paczek, kopert i kartonów. QL-820NWB może być także stosowana w punktach handlu detalicznego do druku etykiet umieszczanych na towarach, sklepowych półkach i ekspozycjach. To również rozwiązanie dla producentów żywności i restauracji: usprawnia produkcję oznaczeń z informacjami o terminach przydatności do spożycia, alergenach oraz o adresach dostaw. QL-820NWB jest wyposażona we wbudowaną gilotynę, umożliwiającą szybkie przycinanie wydrukowanych oznaczeń. Oferuje wygodną obsługę, dzięki szeregowi obsługiwanych interfejsów. Urządzenie jest kompatybilne z komputerami PC i Mac oraz z urządzeniami mobilnymi na platformach Android i iOS. Może działać w sieciach Wi-Fi (jest kompatybilna z usługą AirPrint) lub łączyć się za pomocą interfejsu USB. Model oferuje dodatkowo obsługę łączności przewodowego Ethernetu oraz Bluetooth. Drukarka QL-820NWB jest kompatybilna z oprogramowaniem P-touch Editor, umożliwiającym kompleksowe projektowanie etykiet za pomocą komputerów PC i Mac. Model QL-810W posiada także wbudowane oprogramowanie P-touch Editor Lite, wspierające użytkownika w projektowaniu oraz edytowaniu etykiet i niewymagające instalacji oprogramowania ani sterowników. Dla użytkowników tej drukarki, Brother udostępnił zestaw narzędzi programistycznych na platformy Windows, Android i iOS, który umożliwi tworzenie własnych, obsługiwanych przez urządzenia, aplikacji do druku etykiet. Drukarka etykiet QL-820NWB może być zasilana za pomocą zasilacza zewnętrznego lub za pomocą opcjonalnej baterii. Jest sprzedawana w zestawach z zasilaczem i przewodem zasilającym, kablem USB, kompletem 100 przyciętych etykiet adresowych oraz taśmą do druku dwukolorowego o wymiarach 62 mm na 5 metrów. Urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją po rejestracji na www.brother.pl.

Najważniejsze funkcje

- Prędkość druku: 176mm/sek.
- Rozdzielczość druku do 300x600dpi
- Możliwość drukowania w dwóch kolorach
- 3-letnia gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Funkcje i specyfikacje

Ogólne

Maksymalna szerokość etykiety (mm): 62
Przesyłanie bazy danych z komputera: Tak
Kolor obudowy: czarny/biały
Przesyłanie obrazu z komputera: Tak
Pojemność pamięci: 6 MB
Lokalizacja pamięci: 255
Technologia: Bezpośredni druk termiczny
Przesyłanie szablonu z komputera: Tak

Ogólne materiały eksploatacyjne

Typ: rolka DK (cięte etykiety / taśmy ciągłe)

Połączenie

AirPrint: Tak
Bluetooth: Ver 2.1 EDR
MFi: Tak
Profile Bluetooth: SPP/OPP/BIP/HCRP
Interfejs USB: Ver 2.0 (full speed)

Interfejs sieci przewodowej: 10/100 BASE-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11 b/g/n

Wymiary i ciężar

Wymiary: 125 x 234 x 145mm
Waga: 1.16 kg

Środowisko

Certyfikacja Energy Star: Tak

W opakowaniu

- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający zasilacza sieciowego
- Kasety z taśmą: 29mm x 90mm - wydruk czarny na białym, standardowa etykieta adresowa; (100 etykiet) - 62mm czarny/czerwony wydruk na białym, taśma ciągła (5 metrów)
- Kabel USB
- Podręcznik użytkownika
- Karta gwarancyjna
- Podręcznik szybkiej obsługi

Sieć

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK [TKIP/AES], LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)

Drukowanie

1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych: CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked)

2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych: PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION

Black and red printing capability: Tak

Czcionki bitmapowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham

Maksymalna szerokość etykiety: 62 mm

Maksymalna szerokość drukowania: 58 mm

Czcionki konturowe/wektorowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic

Rozdzielczość (dpi): 300 x 300, 300 x 600

Standardowa prędkość drukowania: 110 etykiety na minutę

Standardowa prędkość drukowania: 176 mm na sekundę

Oprogramowanie do projektowania etykiet P-touch Editor

Kompatybilność pliku bazy danych: csv, Microsoft Access, Program Microsoft Excel

Stempel daty i godziny: Data i godzina

Czcionki: wszystkie zainstalowane czcionki

Ramki: 126

Orientacje etykiet: Pozioma, Pionowa

Dodatek Microsoft Office (podświetl->kliknij->drukuj): Excel, Outlook, Word

Zrzut ekranu: Tak

Numerowanie sekwencyjne: 1 - 9999 / A - Z / a - z

Wyrównanie tekstu: Środek, Wyjustuj, Lewo, Prawo

Style czcionki: Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Cień, Jasność cienia, Otoczenie

Druk pionowy: Tak

Rozwiązania

SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania): Tak