

Link do produktu: <https://soteris.pl/elektrometal-tap-1-p-9340.html>



Elektrometal TAP (1)

Cena brutto (z VAT)	1 785,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 451,22 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	30 dni roboczych (na zamówienie)
Producent	Elektrometal

Opis

Elektrometal TAP Telefon przemysłowy ze stali malowanej proszkowo

Telefon analogowy przemysłowy typu TAP jest urządzeniem końcowym przewodowym, stacjonarnym, przeznaczonym do zastosowania w obiektach przemysłowych (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń) w celu realizacji głosowych połączeń telefonicznych poprzez wewnętrzną analogową linię abonencką.

Aparat został zaprojektowany do pracy w miejscach w których panują ciężkie warunki środowiskowe, takie jak bardzo duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne. Dzięki temu może być użytkowany w halach przemysłowych, na placach budów, w magazynach, wartowniach, w podziemiach niemetanowych kopalń (zakładach górniczych).

Wysoki poziom głośności sygnału wywołania oraz sygnalizacja świetlna o dużej intensywności zapewniają skuteczność przywołania. Czerwona dioda świecąca przy odłożonej słuchawce ułatwia lokalizację aparatu w ciemności. Obudowa zapewnia pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP65. Aparat spełnia wymagania normy PN-T-83001:1999. Aparat spełnia wymagania EMC dla poziomów odporności w środowisku przemysłowym, emisji w środowisku przemysłowym jak i domowym.

Aparat cechuje się następującą funkcjonalnością:

- Czerwona lampka LED o dużej intensywności umieszczona na górze aparatu służąca do: sygnalizowania połączenia przychodzącego
- lokalizacji aparatu w ciemności w stanie spoczynku aparatu przez lekkie świecenie
- głośny dzwonek o natężeniu typ. 90dB (z 1m) z możliwością regulacji natężenia dźwięku
- klawiatura wybiercza foliowa (wzmocniona) z przyciskami:
- R - Redial - powtarzanie ostatnio wybranego numeru
- F - Flash - nadanie kalibrowanej „przerwy” umożliwiającej dostęp do dodatkowych funkcji centrali telefonicznej (np. przekierowanie abonenta)
- M - Memory - przycisk do wywoływania numerów zapisanych w pamięci szybkiego wyboru (np. M1, M5, M*, MR, MA, etc.)
- 1-9,*,0,#,A - przyciski wybiercze z możliwością przypisania numerów szybkiego wyboru (* każdemu z przycisków klawiatury można przypisać numer szybkiego wyboru poprzez dodanie klawisza „M”)
- możliwość automatycznego nawiązania połączenia po zrzuceniu słuchawki pod zapisany numer
- wybieranie tonowe DTMF
- dowolna biegunowość linii
- kompatybilność ze standardową centralą posiadającą analogowe linie telefoniczne
- wyjście na sygnalizator zewnętrzny poprzez wbudowany przekaźnik ze stykami NO
- metalowa obudowa cechująca się dużą wytrzymałością mechaniczną
- opcjonalny „daszek” w celu dodatkowej ochrony przed trudnymi warunkami środowiskowymi