

Fanvil X3SP



Cena brutto (z VAT)	149,00 zł
Cena netto (bez VAT)	121,14 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Kod producenta	X3SP
Kod EAN	6937295600643
Producent	Fanvil

Opis

Fanvil X3SP Telefon przewodowy VoIP

Fanvil X3SP to dwuliniowy telefon VoIP z wbudowanym POE, idealny zarówno dla małego jak i dużego biura. Głównym plusem tego modelu to bardzo czytelny kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320×240. Posiada możliwość dodania do 5 użytkowników oraz ich indywidualne profile.

- Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
- Głos HD na wszystkich liniach
- Kodek G.722, słuchawka HD, głośnik HD
- SRTP, BLF, RTP, RTCP
- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge lub Router
- Konfiguracja IP: statyczne/DHCP/PPPoE
- Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320×240
- Graficzne Menu
- Książka telefoniczna do 500 wpisów
- Przekazywanie połączeń
- Wycisz/wyłącz mikrofon
- Wstrzymywanie połączeń
- Wyświetlanie ID dzwoniącego
- Nie przeszkadzać
- Automatyczna sekretarka
- Wiadomości głosowe (na serwerze)
- Konferencja
- Połączenia oczekujące

-
- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
 - Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
 - Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP i POST
 - Auto provisioning/dhcp option66/HTTPS/FTPS
 - Zarządzanie przez Telnet

Specyfikacja techniczne:

- 2 Linie SIP
- Głos HD
- Graficzne Menu
- POE
- Montaż na biurku / montaż naścienny
- Certyfikaty: CE/FCC

Funkcje Telefonu

- Kreator konfiguracji
- Dostępność do konta telefonu na PIN
- Inteligentna książka telefoniczna (do 500 wpisów ogółem)
- Książka telefoniczna w chmurze (XML)
- Inteligentne filtrowanie kontaktów
- Rejestr połączeń (300 pozycji)
- Wskaźnik oczekujących wiadomości głosowych (VMWI)
- Sieciowa synchronizacja czasu

Funkcje Audio

- HD Voice Microphone/Speaker (Handset/Hands-free, 0 ~ 7KHz Frequency Response)
- Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling
- Narrowband CODEC: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Wideband CODEC: G.722
- Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) – Hands-free Mode, 96ms tail-length
- Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)
- Packet Loss Concealment (PLC)
- Dynamic Adaptive Jitter Buffer up to 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Funkcje Sieciowe

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge
- IP statyczne/DHCP/PPPoE
- VLAN (głos/dane)
- 802.1x
- VPN (L2TP)
- VLAN
- QoS