



Gigaset N670IP

Cena brutto (z VAT)	579,00 zł
Cena netto (bez VAT)	470,73 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Producent	Gigaset

Opis

Gigaset N670IP Stacja bazowa DECT IP

Profesjonalna stacja bazowa IP DECT spełniająca wysokie wymagania Twojego biznesu Gigaset N670 IP PRO to wygodne rozwiązanie bezprzewodowej telefonii dla grupy maks. 20 użytkowników. Zapewnia obsługę nawet 8 równoległych połączeń, gwarantując możliwość łatwego kontaktu z Twoim biurem. Połączenia są szyfrowane poprzez SRTP2. Centralna książka telefoniczna1 w N670, a także obsługa baz poprzez LDAP oraz XML umożliwiają łatwy dostęp do listy firmowych numerów i abonentów. Natomiast własne aplikacje xhtml mogą udostępniać inne dane, adekwatne do wykonywanej przez użytkowników pracy. N670 jest kompatybilny z szeroką gamą lokalnych oraz działających w chmurze centralek PBX, wspiera także automatyczną konfigurację. Co więcej, N670 będzie rosnąć razem z Twoją firmą – zakup licencji1 umożliwi aktualizację systemu do rozwiązania wielobazowego, zapewniającego zasięg na większym obszarze. Oprogramowanie Gigaset N870 Integrator1 zapewni wówczas centralne zarządzanie posiadanymi N670, niezależnie od ich lokalizacji.

Cechy szczególne:

- Do 20 użytkowników / kont SIP / słuchawek (z dodatkową licencją do 250)1
- System jednobazowy (z licencją do 250)1
- Do 8 równoległych połączeń
- Centralne zarządzanie N670 w różnych lokalizacjach poprzez oprogramowanie N870 Integrator1
- Książka telefoniczna LDAP(S)
- Profesjonalna, bezobsługowa, automatyczna konfiguracja
- Meldowanie słuchawek poprzez IPUI
- Wsparcie uaCSTA1 do integracji CTI
- Własne aplikacje XHTML użytkownika
- Szyfrowanie głosu i sygnalizacji end-to-end
- Diody LED na froncie obudowy ze wskazaniem statusu oraz zasilania

Technologia DECT gwarantująca pełne bezpieczeństwo DECT to technologia cyfrowa gwarantująca szyfrowanie i pełne bezpieczeństwo. Bezprzewodowy podsłuch realizowanej rozmowy jest niemożliwy. W systemie N670 IP zastosowano dodatkowo ochronę protokołu SIP, zapewniając szyfrowanie całej transmisji2. Zabezpieczenia obejmują standardy SRTP/TLS, LDAP(S) oraz HTTPS.

Skalowalny i przystosowany do rozbudowy Wielobazowy system N670 DECT to rozwiązanie umożliwiające rozbudowę, stosownie do potrzeb każdej organizacji. Istnieje możliwość wdrożenia małej instalacji i jej powiększenia wraz ze wzrostem zatrudnienia. Aktualizacja do systemu wielobazowego z maks. 60 bazami i 250 użytkownikami jest możliwa poprzez wykupienie licencji. System może obsługiwać różne piętra oraz budynki zajmowane przez przedsiębiorstwo i tworzyć jedną dużą sieć komunikacyjną. Łączność Stacja bazowa N670 IP DECT współpracuje z wieloma platformami i operatorami. Wszystkie najnowsze, profesjonalne słuchawki Gigaset są kompatybilne z N670 i zapewniają pełną integrację. Pełna i aktualna lista zgodnych platform, operatorów oraz słuchawek jest dostępna na naszej witrynie Wiki. Łatwa instalacja i konfiguracja Administratorzy sieci mogą wykorzystać opcję automatycznej konfiguracji. Intuicyjny interfejs z pomocą online, plikami konfiguracyjnymi XML, profilami dostawców oraz obsługą standardowych protokołów sprawia, że konfiguracja jest wyjątkowo łatwa i szybka.

Dane techniczne

Książka telefoniczna i wybieranie numerów

- Dostęp do zewnętrznych książek telefonicznych LDAP(S) (maks. 10)
- Książki telefoniczne XML
- Książki telefoniczne XSI (BroadSoft)
- Centralna książka telefoniczna, przechowywana w N6701
- Sieciowa funkcja wyszukiwania i możliwość identyfikacji abonenta po numerze
- Obsługa standardu vCardt
- Identyfikacja abonenta dla połączeń przychodzących, a także na listach połączeń wychodzących, nieodebranych i ponownego wybierania
- DTMF (SIP Info / RFC 2833, in-band)
- Dostosowane do kraju tony postępu połączenia (stosowane automatycznie)
- CLIP, CNIP: identyfikacja abonenta podczas połączeń przychodzących, wychodzących, na liście nieodebranych i wybieranych połączeń
- Zmiana nazwy abonenta w lokalnej i sieciowej książce telefonicznej (tryb automatycznego wyszukiwania)
- Lista maks. 50 połączeń (nieodebranych, przychodzących i wychodzących)
- Logi połączeń w formacie XSI (Broadsoft)
- SIP MWI – wskaźnik oczekującej wiadomości głosowej

Oprogramowanie

- Łatwa konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową
- Sprawna konfiguracja poprzez plik z ustawieniami dla administratorów
- Dopasowana do wymogów użytkownika automatyczna konfiguracja:
 - poprzez adres MAC
 - poprzez plik konfiguracyjny XML
- Aktualizacja oprogramowania / możliwość przywrócenia poprzedniej wersji
- Kopia konfiguracji i funkcja przywracania ustawień
- Zapisywanie logów na zewnętrznych serwerach Hardware
- Montaż ścienny lub sufitowy
- Wybór anten
- Dwie diody LED informujące o statusie
- Przycisk resetowania
- Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Zasilanie Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af class 1
- Kolor: polarna biel (SF9063)
- Wymiary: 180 mm (wysokość) x 110 mm (szerokość) x 42 mm (głębokość)
- 2 lata gwarancji
- do 20 kont (1 dla każdego użytkownika)
- Konfigurowalny sposób sygnalizowania pozostawionej wiadomości
- Tryb awaryjny: DNS SRV, serwer rezerwowy
- Połączenie DECT synchroniczne/asynchroniczne z rejestracją SIP (wyłączenie słuchawki lub strata zasięgu / wyrejestrowanie SIP)
- Rejestracja poprzez IPUI • Aplikacje xHTML
- uaCSTA1
- lokalne telekonferencje trójstronne1

Usługi

- Logi systemowe
- Śledzenie PCAP • SNMPv3
- CLI – linia komend przydatna podczas określonych działań serwisowych
- Zapis i przywracanie konfiguracji
- Procedura zdalnego resetu stacji bazowej
- Aktualizacja firmware z serwera, z pliku, zaplanowana, automatyczna aktualizacja wszystkich stacji bazowych
- Narzędzie do wizualizacji Oprogramowanie Gigaset Integrator1
- Centralne zarządzanie stacjami N670 działającymi w różnych lokalizacjach Specyfikacja techniczna
- DECT EN 300 175-x
- Standardy: GAP / pncAP
- Zasięg radiowy sieci DECT do 50 m (w pomieszczeniach) i 300 m (na zewnątrz)
- Obsługa do 120 kanałów DECT
- TLS1.0/1.1/1.2 dla HTTPS oraz SIP, SIPS • SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976)
- HTTP/Digest Authentication (RFC2617)
- Lokalizowanie serwera SIP (RFC3263)
- Transfer połączeń (RFC5589, RFC3515, RFC3891, RFC3892)
- Wskazanie oczekującej wiadomości głosowej (RFC3265, RFC3842)
- SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555)
- RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833), SRTP, RTCP
- IPv4, IPv6,1, SNTP, DHCP (Opcja 1, 3, 6, 12, 15, 28, 42, 114, 120), DNS, TCP, UDP, VLAN (IEEE 802.1q) DNS SRV

-
- 8 równoległych połączeń (G.711)
 - Kodeki G.711, G.722, G.729ab
 - VAD/CNG (dla G.729ab)
 - QoS (RFC2474, RFC2475)
 - Certyfikaty: CE

Obsługa funkcji centrali/platformy

N670 współpracuje z wieloma platformami telekomunikacyjnymi, w tym Broadsoft oraz Asterisk. Odwiedź naszą stronę Wiki i sprawdź najnowsze dane w tym zakresie. Klasyczne funkcje obejmują:

- Sieciowa automatyczna sekretarka
- Przekierowanie połączeń: z zapowiedzią, bez zapowiedzi, semi-attended, blind
- Połączenie oczekujące
- Zawieszenie rozmowy/ przełączenie /wznowienie rozmowy
- Odrzucenie połączenia • CLIR
- Przekierowanie: CFU, CFNR, CFB
- Indywidualne dzwonki (połączenia wewnętrzne / zewnętrzne)
- Automatyczna konfiguracja
- Sieciowe książki telefoniczne poprzez LDAP
- Połączenia grupowe

Wymiary i waga

Opakowanie

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 223 x 163 x 65 mm
- Waga ok. 380 g

Urządzenie

- Kolor obudowy: biały
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 180 x 110 x 42 mm
- Waga: ok. 220 g

Warunki eksploatacji

- Stopień ochrony IP20 (montaż w pomieszczeniach)
- Temperatura eksploatacji: +5 do +45° C
- Temperatura przechowywania: -20 do +70° C
- Wilgotność względna: 20% - 75% (bez kondensacji)

Zawartość opakowania

- Urządzenie
- Ulotka dot. bezpieczeństwa
- Wkręty

Komponenty Gigaset N670

Gigaset N670 IP PRO: Numer zamówienia S30852-H2714-R101

Oprogramowanie Gigaset N870 Virtual Integrator¹

- Centralne zarządzanie N670 pracującymi w różnych lokalizacjach

Zasilacze

- Opcjonalne, jeśli zasilanie PoE jest niedostępne
- EU: nr zamówienia L36280-Z4-X706

1. W przygotowaniu – dostępność w terminie późniejszym. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Gigaset lub odwiedź wiki.gigasetpro.com.

2. Dependent on PBX or provider.

Gigaset kompatybilność

GIGASET

[Tabela kompatybilności](#)