

Link do produktu: <https://soteris.pl/grandstream-gxp2160-hd-p-3808.html>

Grandstream GXP2160 HD



Cena brutto (z VAT)	824,94 zł
Cena netto (bez VAT)	670,68 zł
Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Kod EAN	6947273701361
Producent	Grandstream

Opis

Grandstream GXP2160 HD Telefon IP dla firm

GXP2160 jest telefonem multimedialnym nowej generacji przeznaczonym dla przedsiębiorstw, który posiada 6 przycisków linii SIP, podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 4,3 cala, 5 dedykowanych, programowalnych przez XML, zależnych od kontekstu przycisków ekranowych podwójny gigabitowy port sieciowy ze zintegrowanym PoE oraz Bluetooth, 5-stronne konferencje oraz Electronic Hook Switch (EHS). GXP2160 dostarcza dźwięk HD znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS.

- Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 480x272
- 6 dwukolorowych przycisków linii (z 6 kontami SIP), 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, konferencja 5-stronna, 24 przyciski szybkiego wybierania BLF z dwukolorowymi diodami LED
- Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, Power-over-Ethernet, Bluetooth, USB, SD, EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics
- Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP, TLS/ HTTPS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa.
- Zintegrowane aplikacje internetowe [pogoda, waluty, RSS (oczekujące), itp.]

Funkcjonalność:

- Wsparcie SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
- Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, ze zintegrowanym PoE
- Kolorowy ekran LCD o przekątnej 4.3 cala
- Bluetooth V2.1
- 6 przycisków linii do 6 kont SIP, 24 przyciski szybkiego wybierania /BLF z dwukolorowymi diodami LED, 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, 5 przycisków nawigacji/menu, 11 dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA, TRANSFER, KONFERENCJA, WSTRZYMANIE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYŚLIJ/ODDZWOŃ, GŁOŚNIK, VOL+, VOL-
- Wsparcie dla G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (wide-band), i iLBC, in-band i out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
- Gniazdo słuchawkowe RJ9 (pozwala na podłączenie zestawu Plantronics z EHS), USB, port modułu rozszerzeń

Specyfikacja:

Protokoły i standardy	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Interfejsy sieciowe	Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, ze zintegrowanym PoE
Wyświetlacz	Kolorowy ekran LCD o przekątnej 4.3 cala
Bluetooth	Tak, Bluetooth V2.1
Porty pomocnicze	Gniazdo słuchawkowe RJ9 (pozwala na podłączenie zestawu Plantronics z EHS), USB, port modułu rozszerzeń
Przyciski funkcyjne	6 przycisków linii do 6 kont SIP, 24 przyciski szybkiego wybierania /BLF z dwukolorowymi diodami LED, 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, 5 przycisków nawigacji/menu, 11 dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA, TRANSFER, KONFERENCJA, WSTRZYMANIE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYŚLIJ/ODDZWOŃ, GŁOŚNIK, VOL+, VOL-
Kodeki głosowe	Wsparcie dla G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (szerokopasmowe), i iLBC, in-band i out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
Usługi telefoniczne	Wstrzymywanie połączeń, przekierowywanie połączeń, pięciostronne konferencje, call park, call pickup, SCA, BLA, rozszerzenia:

	wirtualne BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka telefoniczna (XML, LDAP, do 2000 kontaktów), połączenia oczekująca, rejestr połączeń (do 500 rekordów), przycisk wirtualny szef-sekretarka, elastyczny plan wybierania, hot desking, spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, redundancja i tryb awaryjny serwerów.
Przykładowe aplikacje	Pogoda, waluty, wiadomości, GMI dostępne do zaawansowanego tworzenia własnego oprogramowania
HD Audio	Tak, w słuchawce i zestawie głośnomówiącym
Podstawka	Tak, wbudowana podstawka z możliwymi dwoma kątami ustawienia.
Montaż ścienny	Tak
QoS	Warstwa 2 (808.1Q, 802.1p) i warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Bezpieczeństwo	Hasła użytkownika i administratora, uwierzytelnianie szyfrowane przez MD5 i MD5-sess, szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego, SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x
Wielojęzykowość	Angielski, Arabski, Chiński, Chorwacki, Czeski, Duński, Niemiecki, Francuski, Hebrajski, Węgierski, Włoski, Japoński, Koreański, Polski, Portugalski, Rosyjski, Słoweński, Hiszpański, Turecki
Aktualizacje /provisioning	Aktualizacja firmware przez TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalnie przez HTTP, masowy provisioning z użyciem szyfrowanego przez AES pliku konfiguracyjnego XML lub TR-069.
Efektywność wykorzystania energii i moc	Uniwersalny zasilacz w zestawie: Wejście: 100-240V Wyjście: +12V, 1.0A Zintegrowane Power-over-Ethernet (802.3af) Maksymalne pobór mocy: 6W
Parametry fizyczne	Wymiary: 222mm (Szerokość) x 210mm (Długość) x 93mm (Głębokość) Waga urządzenia: 0.98kg Waga opakowania: 1.62kg
Temperatura i wilgotność	32~104°F / 0-40°C, 10~90% (bez kondensacji)
Zawartość opakowania	Telefon GXP 2160, słuchawka z kablem, podstawka, uniwersalny zasilacz, kabel sieciowy, podręcznik użytkownika.
Zgodność	FCC Part 15 (CFR 47) Class B EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479, AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS UL 60950 (zasilacz)