

Link do produktu: <https://soteris.pl/konftel-300ipx-telefon-konferencyjny-p-6110.html>

Konftel 300IPx Telefon konferencyjny



Cena brutto (z VAT)	2 762,35 zł
Cena netto (bez VAT)	2 245,81 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn K
Kod producenta	910101084
Kod EAN	7394001010803
Producent	Konftel

Opis

Konftel 300IPx Telefon konferencyjny

Wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpocząć konferencję lub do niej dołączyć. Z telefonem konferencyjnym Konftel 300IPx prowadzenie rozmów konferencyjnych jest równie proste, jak korzystanie ze smartfonu.

Telefon konferencyjny Konftel 300IPx pozwala na obsługę konferencji za jednym dotknięciem z poziomu aplikacji Konftel Unite na smartfonie, a do tego ma wszystko, czego potrzeba do wydajnego przeprowadzania wysokiej klasy rozmów konferencyjnych.

Opatentowane rozwiązanie OmniSound® gwarantuje naturalny, krystalicznie czysty dźwięk w jakości HD. Urządzenie zapewnia wyjątkową wszechstronność. Dzięki możliwości podłączenia głośników, bezprzewodowych, zestawów słuchawkowych i dodatkowych mikrofonów, Konftel 300IPx jest idealnym telefonem konferencyjnym IP dla pomieszczeń o dowolnym rozmiarze – nawet dużych sal konferencyjnych. Ma wbudowany port USB i doskonale współpracuje z rozwiązaniami UC, takimi jak Skype for Business, Cisco, Avaya i inne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Konftel 300IPx (910101084)
- kabel sieciowy (900103402)
- kabel USB (900103388)
- kabel zasilania (900103401)
- zasilacz (900102125)

WERSJE JĘZYKOWE

- Menu: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski.

WYMIARY

- Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm, ciężar: 1 kg
- Kolor: lukrecjowa czerń

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

- Kensington® - gniazdo zabezpieczenia.

WYŚWIETLACZ I Klawiatura

- Ekran: LCD, 128x64 piksele (5x2,5").
- Klawiatura: alfanumeryczna 0-9, *, #, włączanie, wyłączanie, wyciszenie, wstrzymywanie, poogłoszenie, ściszenie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, tryb linii, asystent konferencji, redial.

Specyfikacja audio

- Technologia OmniSound® z dźwiękiem HD, full duplex, automatyczną eliminacją echa i tłumieniem szumu
- Mikrofon dookólny 360°.
- Obszar zbierania dźwięku: do 30 m2 (12 osób), z dodatkowymi mikrofonami do 70m2 (20 osób), z PA box obszar i ilość osób nieograniczona.
- Głośniki: zakres częstotliwości: 200-20000 Hz.
- Siła głosu: maks. 90 db SPL 0,5 m.
- Korektor dźwięku: miękki, neutralny, żywy.
- Kodeki: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab

Zasilanie

- PoE: IEEE 802.3af Power over Ethernet Class III
- Zasilacz: 100-240 V AC/13.5 V DC

KONTAKTY

- Książka telefoniczna:
- Eksport/ import kontaktów
- Lista połączeń
- Obsługa zewnętrznego katalogu LDAP
- Profil użytkownika: 4 profile (chronione hasłem)
- Zarządzanie spotkaniem: obsługa aplikacji Konftel Unite (do pobrania z App Store lub Google Play)

FUNKCJE POŁĄCZEŃ

- Zawieszanie połączeń
- Połączenia oczekujące
- Parkowanie / zwalnianie połączeń (zależy od centrali PBX)
- Przelłączanie połączeń przychodzących
- SIP requests
- Muzyka na czekanie
- Plan numeracyjny
- Wybieranie: numer telefonu i SIP URI. Obsługa ENUM (E.164) (zależy od centrali PBX/ serwera)
- Lokalne połączenia 5-stronne (mostkowanie połączeń)
- Asystent konferencji: 20 grup w profilu, 4 uczestników w grupie

ŁĄCZNOŚĆ Z INNYMI URZĄDZENIAMI

- Bluetooth®: Profil niskiego zużycia energii, GAP i GATT. Tylko do połączenia z aplikacją Konftel Unite, bez przekazywania dźwięku.
- USB: 2.0 Mini B (do połączenia urządzenia z komputerem)
- NFC: szybkie parowanie z aplikacją Konftel Unite. Obsługa NFC Forum Typ 4 i ISO/IEC 14443 Typ A
- Ethernet: RJ45
- AUX: wtyk modularny 4/4 do podłączenia bezprzewodowej słuchawki nagłownej lub zewnętrznego nagłośnienia (PA Box)
- Mikrofony zewnętrzne: 2 wtyki modularne 4/4

POŁĄCZENIE SIECIOWE

- 2 konta SIP

-
- SIP: RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE 802.3ab), PoE (IEEE 802.3af, LLDP-MED (ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263)