

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 05:20

Link do produktu: <https://soteris.pl/konftel-800-telefon-konferencyjny-ip-poe-p-6621.html>



Konftel 800 Telefon konferencyjny IP PoE

Cena brutto (z VAT)	3 474,94 zł
Cena netto (bez VAT)	2 825,18 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn K
Kod producenta	910101088
Kod EAN	7394001011244
Producent	Konftel

Opis

KONFTEL 800 Telefon konferencyjny

SŁYSZYSZ I JESTEŚ SŁYSZANY

Technologia audio HD OmniSound® zapewnia wyjątkowo mocny i czysty dźwięk, który pozwala uczestnikom na relaks, wiedząc, że dobrze słyszą i są słyszani. Stwarza to naturalne poczucie obecności w każdej rozmowie.

3 urządzenia Konftel 800 łatwo połączysz łańcuchowo, aby razem mogły sprostać nawet największym salom konferencyjnym. To zapewni najbardziej optymalną dystrybucję dźwięku i jego odbiór w pomieszczeniach z ponad 20 osobami.

TWOJA HYBRYDA

Hybrydowy telefon konferencyjny z intuicyjnym interfejsem.

Hybryda, bo posiada wiele opcji połączeń

- SIP do rozmów VoIP
- USB do komputera i spotkań Skype for Business, Teams, Zoom lub przez inne aplikacje do wideokonferencji
- Bluetooth do urządzeń mobilnych

STEREJ KONFTELEM Z POZIOMU SMARTFONU

Aplikacja Konftel Unite umożliwia zarządzanie telefonem Konftel 800 przy użyciu własnego smartfonu

- Jednym kliknięciem rozpoczniesz spotkanie
- Dzwon do kontaktów i grup ze swojej książki telefonicznej
- W prosty sposób połącz 5 kontaktów w 1 rozmowę
- Kontroluj głośność
- Twórz stałe

A wszystko jest tak intuicyjne, jak wykonywanie standardowych połączeń.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Konftel 800 (910101088)
- kabel sieciowy 6,5 m (900103402)

-
- kabel USB 1,5 m
 - instrukcje

WYMIARY

- Wielkość: 326 x 370 x 75 mm, waga: 1,4 kg.
- Kolor: czarny

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

- Kensington® - gniazdo zabezpieczenia.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

- Ekran: dotykowy 4,3" 480x800
- Menu: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, **polski**, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski.
- Dotykowa klawiatura: 2 klawisze głośności, 3 klawisze mute
- Diody LED: informacja o aktywnym połączeniu, hold i mute

ZASILANIE

- PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Konftel PoE Injector (900102150)

FUNKCJE POŁĄCZEŃ

- Zawieszanie połączeń
- Połączenia oczekujące
- Parkowanie / zwalnianie połączeń (zależy od centrali PBX)
- Przełączanie połączeń przychodzących
- Lokalne konferencje 5-stronne (mostkowanie połączeń)

SPECYFIKACJA AUDIO

- Technologia OmniSound® z dźwiękiem HD, full duplex, automatyczną eliminacją echa i tłumieniem szumu
- Mikrofon: 3 cyfrowe mikrofony MEMS
- Obszar zbierania dźwięku: 6 m
- Głośniki:
 - zakres częstotliwości: 80-14000 Hz
 - siła głosu: maks. 95 db SPL 0,5 m.
- Kodeki: G722, G711 (A-law/μ-law), G729, Opus, iLBC

ROZSZERZENIE AUDIO

- Dodatkowe mikrofony (900102144) : eliminacja echa i tłumienie szumu, 3 cyfrowe mikrofony MEMS, zasięg zbierania głosu 6 m, kabel długości 3 m
- Połączenie łańcuchowe: do 3 x Konftel 800, połączenie jednostek poprzez dedykowany opcjonalny kabel (900102152)

ŁĄCZNOŚĆ Z INNYMI URZĄDZENIAMI

- Bluetooth® z NFC
- USB:
 - 1 x USB 3.0 typ A
 - 1x USB 3.0 typ micro-B
- Ethernet: 1 x Ethernet 10/100/1000Mbps, PoE Type 1&2 (IEEE 802.3af and IEEE 802.3at)
- Mikrofony zewnętrzne: 2 x RJ11

SIECI I KOMUNIKACJA

- Adresacja sieci: DHCP lub statyczne IP NAT
- NAT traversal: STUN, ICE i TURN
- Obsługiwane protokoły: SIP 2.0 (RFC 3261 i powiązane RFC)
- Protokoły sygnalizacyjne: UDP, TCP, TLS i SIPS
- Obsługa mediów: RTP, SRTP
- Bezpieczeństwo: 802.1x autoryzacja przy użyciu EAP-TLS
- Quality of Service: DiffServ, VLAN (IEEE 802.1p/Q)
- Obsługa DTMF: RFC 4733/2833, SIP INFO, In-band
- Serwer czasu: NTP i SNTP (RFC4330)

-
- Dodatkowe funkcje: Zdalne syslog, PCAP-log, unikalna nazwa hosta, LLDP

KONFIGURACJA I PROVISIONING

- Konfiguracja przez zintegrowany web server, HTTP albo HTTPS
- Konftel ZTI (Zero Touch Installation). Obsługa auto-provisioning z zarządzaniem certyfikatami
- Zabezpieczenie osobnymi hasłami użytkownika i administratora.
- Zdalna konfiguracja przez Internet
- Diagnostyka przez Internet
- Pliki dziennika: poziom dziennika, statystyka sieci

ŚRODOWISKO PRZECHOWYWANIA/PRACY

- Temperatura: 5° – 40°C.
- Wilgotność względna: 20-80% bez kondensacji.

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji