

Link do produktu: <https://soteris.pl/logitech-sight-graphite-ww-9004-p-17645.html>



Logitech Sight - GRAPHITE - WW-9004

Cena brutto (z VAT)	9 428,00 zł
Cena netto (bez VAT)	7 665,04 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn V
Kod producenta	960-001510
Producent	Logitech

Opis

Logitech Sight - GRAPHITE - WW-9004 Stołowa kamera konferencyjna

Kamera do sal konferencyjnych oparta na SI, która pozwala uczestnikom zdalnym poczuć się tak, jakby naprawdę siedzieli przy stole.

PRZÓD I ŚRODEK

Dodaj do kamery umieszczonej z przodu pokoju perspektywę "ze stołu" aby zapewnić lepsze, bardziej integracyjne wrażenia podczas spotkań hybrydowych.

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Firma Logitech zobowiązała się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata, wykorzystując do produkcji naszych wyrobów materiały o mniejszym śladzie węglowym, takich jak przetworzone tworzywa z urządzeń konsumenckich, gdy tylko jest to możliwe. Aktywnie pracujemy nad zmniejszaniem naszego wpływu na środowisko i przyspieszeniem tempa zmiany społecznej.

Dane techniczne:

Kompatybilność z platformami wideo

- Integracje i kompatybilność funkcji będą różne w zależności od platformy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility.

• Ogólne dane techniczne

- Elementy wbudowane
- 7 mikrofonów formujących wiązki, kamera z podwójnym obiektywem, platforma Logitech Collab OS
- Zarządzenie urządzeniami
- Logitech Sync

Kamera

- Rozdzielczość czujnika: 4K
- Zoom: X1
- Poziome pole widzenia: 315°
- Pionowe pole widzenia: 97°
- Pole widzenia po przekątnej: 180°
- Ogniskowa: 1,87 mm

-
- Głębina ostrości: 50 cm-5 m
 - Szybkość klatek (maks.): 60 kl./s

Dane techniczne mikrofonu

- Elementy formujące wiązkę: 7 wielokierunkowych mikrofonów z układem MEMS składających się na sześć adaptacyjnych wiązek akustycznych w konfiguracji end-fire
- Zasięg przechwytywania: Promień 2,3 m
- Typ mikrofonu: cyfrowe mikrofony MEMS z SNR 72 dB i AOP 130 dB, odporność na brud i wodę klasy IP57
- Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz
- Czułość: >-36 dBFS +/-1 dB przy 1 Pa
- Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD) z użyciem uczenia maszynowego
- Eliminacja dźwięków: Uczenie maszynowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu złagodzenia szumów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dodatkowe panele mikrofonowe

- Rally Bar: Obsługa do 3 paneli mikrofonowych i 2 koncentratorów paneli mikrofonowych
- Rally Bar Mini: Obsługa do 2 paneli mikrofonowych i 2 koncentratorów paneli mikrofonowych
- Rally/Rally Plus: Obsługa łącznie do 6 paneli mikrofonowych i/lub koncentratorów paneli mikrofonowych

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

- Temperatura pracy: 0 do 40°C przy wilgotności 10% – 90% RH (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -40 do 70°C przy wilgotności 10% – 90% RH (bez kondensacji)