Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:08

Link do produktu: https://soteris.pl/outlet-konftel-250-p-6555.html

OUTLET KONFTEL 250



Cena brutto (z VAT)	**599,00 zł**
Cena netto (bez VAT)	**486,99 zł**
Dostępność	**produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godz.**
Kod EAN	**7394001010544**
Producent	**Konftel**

Opis

KONFTEL 250
TELEFON KONFERENCYJNY

OUTLET!
Telefon ze zwrotu. Stan sprzętu idealny. Uszkodzone opakowanie.

Proste telekonferencje z nowym, funkcjonalnym telefonem Konftel 250

Telefon Konftel 250 jest znakomitym aparatem do prowadzenia telekonferencji zapewniającym doskonałą jakość dźwięku. To oczywisty wybór w przypadku podłączenia do linii analogowej. Gwarantuje wysoką wydajność, oferuje inteligentne funkcje i umożliwia rozbudowę.

Telefon Konftel 250 wyposażono w opatentowaną przez firmę Konftel technologię dźwięku OmniSound® 2.0, która zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Aparat umożliwia zapisywanie kontaktów w książce telefonicznej jak również korzystanie z asystenta konferencji, który ułatwia zestawianie połączeń wielostronnych oraz połączeń z wcześniej zaprogramowanymi grupami. Konftel 250 posiada również zintegrowaną funkcję rejestrowania rozmów na karcie pamięci SD.

Nowoczesne skandynawskie wzornictwo sprawia, że telefon Konftel 250 będzie mile widzianym uzupełnieniem każdej sali konferencyjnej. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych zewnętrznych mikrofonów doskonale sprawdzi się również w większych pomieszczeniach.

Udane telekonferencje pozwolą ograniczyć częste podróże służbowe, zaoszczędzić czas i pieniądze. Są także przyjazne środowisku naturalnemu.

Prostota Plug and Play
Telefon Konftel 250 jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu do analogowej linii telefonicznej i gniazda zasilania! Szybko i prosto. Aparat jest wyposażony w asystenta konferencji, który w mgnieniu oka zestawia połączenia wielostronne. Tuż pod ręką jest też książka telefoniczna do zapisywania kontaktów.

Rejestrowanie rozmów na karcie SD
To, że telefon Konftel 250 jest tak prosty w obsłudze, nie oznacza, że nie posiada zaawansowanych innowacyjnych funkcji. Rejestrowanie spotkań na karcie pamięci SD to doskonałe narzędzie do dokumentowania i archiwizacji. Nagrania można także odtworzyć osobom nieobecnym na spotkaniu.

Doskonała jakość dźwięku i skandynawski design
Telefon Konftel 250 jest oczywiście wyposażony w opatentowaną przez firmę Konftel technologię dźwięku OmniSound® 2.0, która zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Zastosowanie opcjonalnych dodatkowych mikrofonów pozwala skutecznie podwoić zasięg zbierania dźwięku. Zintegrowany w aparacie mikrofon dookólny oraz kierunkowe mikrofony dodatkowe zapewniają optymalne zbieranie dźwięku w większych pomieszczeniach.
Telefon cechuje się nowoczesnym skandynawskim wzornictwem. Jest mile widzianym uzupełnieniem każdej sali konferencyjnej.

Spontaniczne telekonferencje
Telefon Konftel 250 umożliwia prowadzenie spontanicznych telekonferencji z jednym lub wieloma rozmówcami, oferując prosty i wygodny sposób wymiany informacji i pomysłów.

Dane techniczne:

Funkcje audio:		OmniSound® 2.0. Mikrofon: dookólny, 360˚. Zasięg zbierania dźwięku: do 30 m2, > 10 osób. Siła głosu: 90 db SPL 0,5 m (RMS). Charakterystyka częstotliwościowa: 200-3400 Hz. Korektor graficzny: miękki, neutralny, żywy
Gniazda:		Analogowe gniazdo telefoniczne: modularne 6/6 RJ11 do publicznej analogowej sieci telekomunikacyjnej lub analogowej centrali PBX. Zasilanie: zasilacz 100-240 V AC/ 14 V DC. Mikrofony zewnętrzne: wtyk modularny 4/4.
Katalog:		Książka telefoniczna: 50 kontaktów.

		Grupy rozmówców: 20 grup.
Rejestrowanie:		Obsługa kart pamięci SD do 2 GB.
Zabezpieczenie przed kradzieżą:		Gniazdo zabezpieczenia Kensington.
Wymiary:		Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm. Ciężar: 1 kg. Kolor: czarny, węgiel drzewny.
Wyświetlacz i klawiatura:		Wyświetlacz: podświetlany graficzny ekran LCD, 128x64. Klawiatura: alfanumeryczna 0-9, *, #, włączanie/R, wyłączanie, wyciszanie, wstrzymywanie, pogłaśnianie, ściszanie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, książka telefoniczna, asystent konferencji.
Spełnione normy:		Telekomunikacyjne: TBR21, 47 CFR Część 68/TIA, IC CS-03 Wydanie 1999/01/01. EMC (pole elektromagnetyczne): EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC podrozdziały B i C. Bezpieczeństwo elektryczne: UL 60950-1, EN 60950-1:2001.
Warunki pracy:		Temperatura: 5° – 40°C. Wilgotność względna: 20-80% bez kondensacji.
Akcesoria:		900102080 Dodatkowe mikrofony zwiększają zasięg zbierania dźwięku z 30 do 70 m2. 900102083 Futerał podróżny. 900102084 Uchwyt do mocowania na ścianie.
Gwarancja:		Dwa lata.