

Link do produktu: <https://soteris.pl/outlet-konftel-300ip-p-6448.html>

OUTLET KONFTEL 300IP



Cena brutto (z VAT)	1 699,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 381,30 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Producent	Konftel

Opis

OUTLET Konftel 300IP

Telefon konferencyjny

OUTLET!

Telefon ze zwrotu. Opakowanie i sprzęt w stanie idealnym.

Nowy Konftel 300IP to uniwersalny telefon konferencyjny SIP, będący idealnym rozwiązaniem dla firm wykorzystujących telefonię VoIP. Wyposażony w technologię OmniSound™ 2.0 zapewniającą czysty i naturalny dźwięk.

Konftel 300IP nie tylko wygląda intrygująco, ale jest wyposażony w inteligentne technologie poprawiające skuteczność telekonferencji, np. nagrywanie spotkań na kartę SD i ich archiwizacja.

Specjalny asystent telekonferencji ułatwia zestawianie wielostronnego połączenia w kilku prostych krokach.

Kontakty można zaimportować do wspólnej książki telefonicznej lub indywidualnie do książki telefonicznej użytkownika.

Podłączenie i konfiguracja
Telefon Konftel 300IP można skonfigurować przez menu telefonu lub przez interfejs WWW. Ustawienia i kontakty mogą być w prosty sposób importowane i eksportowane. Dzięki obsłudze technologii Power over Ethernet do podłączenia telefonu można wykorzystać tylko jeden kabel.

OmniSound 2.0
Krystalicznie czysty dźwięk dzięki opatentowanej technologii OmniSound 2.0 z szerokopasmową transmisją głosu.

Nagrywanie rozmów na kartach SD
Dzięki wbudowanemu w Konftel 300IP portowi karty pamięci SD można nagrać spotkania i później ich odsłuchać.

5-cio stronne telekonferencje
Konftel 300IP może obsłużyć jednocześnie do 4 połączeń SIP. Może również połączyć jednocześnie do 5 połączeń lokalnych.

Rozbudowa w większych pomieszczeniach
Dodatkowe mikrofony efektywnie podwajają powierzchnię "zbierania głosu" wokół Konftel 300IP. Dookólny mikrofon telefonu w połączeniu z dodatkowymi, kierunkowymi mikrofonami zapewnia poprawne działanie telefonu w większych pomieszczeniach

INSTRUKCJE
Menu i skrócona instrukcja obsługi: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, turecki i włoski

FUNKCJE POŁĄCZEŃ
Zawieszanie połączeń
Połączenia oczekujące
Parkowanie / zwalnianie połączeń (zależy od centrali PBX)
Odbiór połączeń (zależy od centrali PBX)
Rejestrowanie połączeń (lokalnie na karcie SD)
Asystent konferencji: 20 grup w profilu, 4 uczestników w grupie
Konsultacja
Plan wybierania
Wybieranie: numer telefonu i SIP URI
Obsługa ENUM (E.164) (zależy od centrali PBX/ serwera)
Lokalne połączenia 5-stronne
Melodia przy zawieszeniu (zależy od centrali PBX)
Dwa konfigurowane konta SIP
Bezobsługowy transfer

FUNKCJE AUDIO
OmniSound® 2.0 z szerokopasmową transmisją głosu
Mikrofon: dookólny
Obszar odbierania: do 30 m2 > 10 osób

Głośniki: zakres częstotliwości: 200–7000 Hz
Siła głosu: maks. 90 db SPL 0,5 m
Korektor: miękki, neutralny, żywy
Kodeki: G722, G711, G729ab
DTMF: wewnątrz pasma / przez RTP / SIP INFO
RTP/RTCP
SRTP

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Książka telefoniczna: Eksport/ import
Lista połączeń
Profil użytkownika: 4 profile (chronione hasłem)

WSPÓŁDZIAŁANIE

SIP 2.0, RFC3261 i towarzyszący RFC5

NAGRYWANIE

Obsługa kart pamięci SD do 2 GB

SIEĆ I DOSTĘPNOŚĆ

DHCP i statyczne IP
NTP i SNTP
Ethernet 10/100 Base T
NAT traversal: STUN i ICE
Aktualizacja oprogramowania: TFTP/ HTTP/ HTTPS
Eksport/ import profili z ustawieniami
Zintegrowany serwer internetowy, HTTP/ HTTPS
Zdalna konfiguracja przez Internet
Diagnostyka przez Internet
Pliki dziennika: poziom dziennika, statystyka sieci

BEZPIECZEŃSTWO

Uwierzytelnianie: podstawowe lub skrócone
Transport: TLS i SRTP
Konta chronione hasłem

WYMIARY

Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm
Ciężar: 1 kg
Kolor: lukrecjowa czerń

WYŚWIETLACZ I KLawiatura

Wyświetlacz: LCD, 128x64 piksele
Klawiatura: alfanumeryczna 0–9, *, włączanie, wyłączanie, wyciszenie, wstrzymywanie, podgłoszenie, ściszenie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, linia, asystent konferencji

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

Gniazdo zabezpieczenia Kensington®

GNIAZDA

Ethernet: RJ45
AUX (zestaw słuchawkowy/ PA): wtyk modularny 4/4
Mikrofony zewnętrzne: wtyk modularny 4/4

ZASILANIE

Power over Ethernet IEEE 802.3af
Zasilacz: 100–240 V AC/ 13,5 V DC

ŚRODOWISKO

Temperatura: 5–40°C
Wilgotność względna: 20–80% bez kondensacji

W ZESTAWIE

Konftel 300IP, karta pamięci SD, zasilacz, kabel zasilający i sieciowy, skrócone instrukcje obsługi

AKCESORIA

900102080 Mikrofony zewnętrzne, 1 para
900102087 Skrzynka interfejsu do podłączania zewnętrznego systemu głośników i mikrofonu (system PA)
900103384 Zaczep linkowy

GWARANCJA

2 lata