

Link do produktu: <https://soteris.pl/outlet-panasonic-kx-hdv330-p-6212.html>

OUTLET Panasonic KX-HDV330



Cena brutto (z VAT)	599,00 zł
Cena netto (bez VAT)	486,99 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	7 dni roboczych (na zamówienie)
Kod EAN	5025232820832
Producent	Panasonic

Opis

Panasonic KX-HDV330 Telefon przewodowy IP z ekranem dotykowym

OUTLET!
Telefon ze zwrotu, stan idealny, pełna gwarancja. Delikatnie uszkodzone opakowanie.

Komunikacja biznesowa na wyciągnięcie ręki

- Kolorowy panel dotykowy TFT LCD o przekątnej 4,3 cala
- Wbudowany moduł Bluetooth® umożliwiający łączność bezprzewodową
- 12 linii
- 2 x Gigabit Ethernet i PoE
- 24 programowalne przyciski funkcyjne z możliwością rozbudowy do 224 przycisków
- Zmaksymalizowana jakość głosu i wydajność komunikacji szerokopasmowej
- Dźwięk HD SONIC z systemem głośnomówiącym działającym w trybie pełnego duplexu, tłumieniem pogłosu oraz korygowaniem utraty pakietów
- Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft

Nowy model KX-HDV330 kontynuuje niezwykle sukces produktów z serii KX-HDV firmy Panasonic. Gwarantuje on tę samą wysoką jakość w przystępnej cenie, ale jest dodatkowo wyposażony w funkcje o wartości dodanej: zwiększoną liczbę klawiszy funkcyjnych, panel dotykowy LCD oraz możliwość połączenia z 12 liniami.

Innowacyjna seria telefonów biurkowych SIP KX-HDV gwarantuje elastyczną komunikację światowej klasy, niezawodność i długoterminową redukcję kosztów.

Kolorowy panel dotykowy TFT

Model KX-HDV330 wyposażono w kolorowy, podświetlany panel dotykowy LCD o przekątnej 4,3 cala, który ułatwia odczytywanie wiadomości tekstowych oraz pozwala na łatwą i intuicyjną obsługę.

Wbudowany moduł Bluetooth®

Do wygodnego i szybkiego odbierania połączeń przychodzących można użyć bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

Łatwa instalacja i utrzymanie

Użytkownicy docenią błyskawiczne uruchomienie nowego telefonu, a jego wyjątkowa niezawodność przekłada się na minimalizację kosztów utrzymania. Koszty dodatkowo zmniejsza minimalny pobór energii w trybie gotowości.

FUNKCJE

Wyświetlacz LCD: Kolorowy panel dotykowy TFT o przekątnej 4,3 cala
Panel dotykowy: Tak
Podświetlenie wyświetlacza LCD: Tak
Liczba linii SIP: 12

Automatyczne oznaczanie stron: 3 strony

Sygnalizacja diodą LED

Sygnalizacja oczekującej wiadomości, dzwonka i nieodebranego połączenia: 1 kolor (niebieski)

Sygnalizacja wybranej funkcji i linii Brak (wyświetlacz w głównym panelu LCD)

PRZYCISKI

Klawisz programowy: Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)

Sygnalizacja wybranej funkcji i linii: Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)

Przycisk strony: brak

Przyciski nawigacyjne: brak

Klawisze 09,*,#: Tak

Przycisk głośności: Tak (- / +)

Przyciski funkcji: 11 (menu, ekran główny, anulowanie, konferencja, przekierowanie, zawieszenie, ponowne wybieranie, wiadomość, wyciszenie/automatyczna odpowiedź, tryb głośnomówiący, zestaw słuchawkowy)

INTERFEJSY

Interfejsy sieciowe: 2 × RJ45 10/100 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Telefon: Pełny duplex/transmisja szerokopasmowa

Gniazdo zestawu słuchawkowego: Tak (gniazdo RJ9) słuchawki przewodowe i sygnał głosowy EHS

EHS (gniazdo sterowania): Gniazdo 3,5 mm

EHS (gniazdo głosu): Zestaw słuchawkowy

Wbudowany moduł Bluetooth: Tak, klasa 2 BTv2.1+EDR (HSP) TBD

Moduł rozszerzający (DSS): KX-HDV20 (opcja)

Moduł rozszerzający (DSS): maksimum 5

Moduł rozszerzający (DSS): interfejs Specjalne RJ11 (sygnał USB)

Tryb głośnomówiący: Tak (tryb pełnego duplexu)

Interfejs USB: brak

Dźwięki dzwonka: 32

Tryb ekologiczny: Tak (szybkość sieci LAN: 10 Mb/s nie można używać drugiego portu)

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af), zasilacz (opcja)

PoE (moduł rozszerzający): brak

Klasa PoE: Klasa 3

INSTALACJA

Stojak biurkowy (nachylony): 2 pozycje (45/60 stopni)

Montaż na ścianie: Tak

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm): Pozycja wyższa: 195 x 184 x 188; pozycja niższa: 195 x 190 x 209

Kolor: Biały/czarny

ZASILANIE, GŁOŚNOŚĆ I PANEL LCD — SPECYFIKACJE

System głośnomówiący: 8 poziomów

Telefon: 8 poziomów

Dzwonek: 8 poziomów + wyłączenie

Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD: brak

Podświetlenie wyświetlacza LCD: Aktywne: 8 poziomów, nieaktywne: Niski/wył.

Tryb podświetlenia wyświetlacza: 10 s / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min Zawsze wł.

KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI BROADSOFT

Podstawowa funkcja obsługi połączeń: Tak

Wyświetlanie nieodebranych połączeń: Tak

Wielokierunkowa konferencja: Tak

Pole lampki zajętości (BLF): Tak

Telecentrum: Tak

Powiadomienie o parkowaniu połączenia: Tak

Nawiązywanie połączenia kliknięciem: Tak

Synchronizacja przycisków funkcyjnych: Tak

Wspólny wygląd połączenia (SCA): Tak

BroadSoft Xsi: Tak

BroadSoft Presence: Tak

Książka telefoniczna BroadSoft Xsi: Tak