

Link do produktu: <https://soteris.pl/panasonic-kx-hdv230-p-4067.html>

# Panasonic KX-HDV230



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Cena brutto (z VAT)  | <b>609,00 zł</b>     |
| Cena netto (bez VAT) | <b>495,12 zł</b>     |
| Dostępność           | <b>BRAK</b>          |
| Kod EAN              | <b>5025232820733</b> |
| Producent            | <b>Panasonic</b>     |

## Opis

### Panasonic KX-HDV230 NE Telefon przewodowy IP Standard HD

Jakość głosu HD i duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem

- Połączenie nawet z sześcioma liniami, dwa gigabitowe porty Ethernet i PoE
- QoS [warstwa 3 ToS DSCP/802.1p/dodawanie znaczników Q (VLAN) CNG, VAD, PLC, AEC]
- Dźwięk HD SONIC z technologią dźwięku szerokopasmowego, pełnym duplexem, akustycznym pełnym duplexem i tłumieniem pogłosu
- Korygowanie utraty pakietów za pomocą sprzętu i oprogramowania
- Zmaksymalizowana jakość głosu i wydajność komunikacji szerokopasmowej
- Duży i łatwy do odczytania wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Dwanaście przycisków funkcyjnych z możliwością etykietowania i nawet 224 przyciski po zainstalowaniu opcjonalnego modułu rozszerzeń HDV20

Nowa innowacyjna seria telefonów biurkowych SIP KX-HDV to wyjątkowa uniwersalność i wygoda użytkowania w rozsądnej cenie. Najlepsza na świecie seria telefonów oferuje wszystko, czego potrzeba firmie — możliwość łączenia się z wieloma liniami, krystalicznie czystą jakość dźwięku HD, czytelne ekrany LCD i obsługę komunikacji Broadsoft, zapewnia też wysoką jakość komunikacji, niezawodność i długoterminową redukcję kosztów.

12 przycisków funkcyjnych i możliwość zwiększenia ich liczby

Na ekranie można stale wyświetlać 12 przycisków funkcyjnych i zapisywać do 24 numerów. Istnieje możliwość zainstalowania opcjonalnego modułu rozszerzeń HDV20, który zwiększy liczbę dostępnych przycisków do 224.

Jakość głosu HD

Telefon jest wyposażony w funkcje HD SONIC maksymalizujące wydajność komunikacji szerokopasmowej i gwarantujące krystalicznie czysty dźwięk, w tym pełny duplex, tłumienie pogłosu oraz korygowanie utraty pakietów.

Duży i łatwy do odczytania wyświetlacz LCD z podświetleniem

Główny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3 cala oraz 5-calowy etykietowany wyświetlacz LCD z podświetleniem ułatwiają odczytywanie tekstu i jego szybką obsługę, zwiększając szybkość i precyzję codziennej komunikacji.

#### Funkcje

- wyświetlacz LCD: główny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3 cala i 5-calowy ekran LCD z możliwością etykietowania
- podświetlenie wyświetlacza LCD: Tak
- strony etykietowane: 2 stron

#### Sygnalizacja diodą LED

- sygnalizacja oczekującej wiadomości, dzwonka i nieodebranego połączenia: 1 kolor (niebieski)
- sygnalizacja wybranej funkcji i linii: 2 kolory (niebieski/czerwony)

#### Przyciski

- klawisz programowy: 3
- sygnalizacja wybranej funkcji i linii: 24 programowane klawisze funkcyjne z wyświetlaczem LED (12 klawiszy × 2 strony)
- przycisk strony: 1 przycisk przełączania strony na wyświetlaczu z możliwością etykietowania
- przyciski nawigacyjne: 5 (góra/dół/lewo/prawo/Enter)
- przycisk 0~9,\*,#: Tak
- przycisk głośności Tak (- / +)
- przyciski funkcji 9 (anuluj, wstrzymaj, konferencja, transfer, głośnik, wybierz ponownie, wycisz/odpowiedz automatycznie, słuchawki)

Interfejs sieciowy: 2 × RJ45 10/100 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Telefon: Pełny dwupleks/transmisja szerokopasmowa

Gniazdo zestawu słuchawkowego: Tak (gniazdo RJ9) słuchawki przewodowe i sygnał głosowy EHS

EHS (gniazdo sterowania): Gniazdo 3,5 mm

EHS (gniazdo głosu): Zestaw słuchawkowy

Wbudowany moduł Bluetooth: brak

Moduł rozszerzający (DSS): KX-HDV20 (opcja)

Moduł rozszerzający (DSS), maksimum: 5

Moduł rozszerzający (DSS), interfejs: Specjalne RJ11 (sygnał USB)

System głośnomówiący: Tak (tryb pełnego dwupleksu)

Interfejs USB: brak

Dźwięki dzwonka: 32

Tryb ekologiczny: Tak (szybkość sieci LAN: 10 Mb/s nie można używać drugiego portu)

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af), zasilacz (opcja)

PoE (moduł rozszerzający): brak

Klasa PoE: Klasa 2

#### Instalacja

- stojak biurkowy (nachylony) 2 pozycje (30/45 stopni)
- montaż na ścianie: Tak

#### Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)

- Pozycja wyższa: 252 x 179 x 188
- Pozycja niższa: 252 x 187 x 154

#### Elektroniczne określanie głośności

- system głośnomówiący: 8 poziomów
- słuchawka: 8 poziomów
- dzwonek: 8 poziomów + wyłączenie
- kontrast wyświetlacza: 6 poziomów
- podświetlenie wyświetlacza LCD: 3 poziomy + wyłączenie
- tryb podświetlenia wyświetlacza: Włączone/Auto/Wyłączone

#### Kompatybilność z produktami BroadSoft

- podstawowa funkcja obsługi połączeń: Tak
- wyświetlanie nieodebranych połączeń: Tak
- konferencja Nstronna: Tak
- pole lampki zajętości (BLF): Tak
- telecentrum: Tak
- powiadomienie o parkowaniu połączenia: Tak
- nawiązywanie połączenia kliknięciem: Tak
- synchronizacja przycisków funkcyjnych: Tak
- wspólny wygląd połączenia (SCA): Tak
- BroadSoft Xsi: Tak
- BroadSoft Presence: Tak
- książka telefoniczna BroadSoft Xsi: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Czarny , Biały