

Link do produktu: <https://soteris.pl/panasonic-kx-hts32-p-4085.html>

Panasonic KX-HTS32



Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Kod EAN	5025232826766
Producent	Panasonic

Opis

Panasonic KX-HTS32 Superhybrydowa centrala abonencka IP

- Wypożenie:
- 4 LM analogowe (4 CO lines) - maksymalnie 8
 - 8 portów wewnętrznych analogowych (8 analogue extensions) - maksymalnie 24
 - 4-6 kont SIP (6 SIP-Trunks G.711,4 SIP-Trunks G.729a)
- 12 telefonów wewnętrznych IP (12 SIP-Extensions)
- Wbudowany router WIFI (router and Wi-Fi access point.)
- DISA (4 kanały), Poczta głosowa (4 kanały) - łączna pojemność kanałów dla obydwu funkcji
- Obsługa 2 domofonów i elektrozamków (wypożenie opcjonalne)

Pojemność systemu

	Typ		Konfiguracja fabryczna	Maksimum
Maksymalna liczba kanałów trunk	Całkowita liczba kanałów trunk		8 [6 w przypadku G.729a]	8 [6 w przypadku G.729a]
		SIP	6 [G.711]	6 [G.711]
			4 [G.729a]	4 [G.729a]
	Analogowe		4	8
	Numery wewnętrzne		24	24
		SIP	12	12
		Analogowy	8	24
Maksymalne wyposażenie terminalu	DISA		4 kanały ^{*1}	4 kanały ^{*1}
	Wbudowana poczta głosowa [VM]		4 kanały ^{*1}	4 kanały ^{*1}
	Domofon (analogowy)		0	2
	Zamek do drzwi (analogowy)		0	2

*1 DISA i poczta głosowa mają łączną pojemność 4 kanałów.

Kompaktowa hybrydowa centrala IP-PBX KX-HTS32 firmy Panasonic została opracowana, aby spełniać konkretne potrzeby małych firm oraz domowych biur.

To wielofunkcyjne urządzenie z niespotykanym wyposażeniem w rodzaju wbudowanego routera i punktu dostępu Wi-Fi może zostać użyte nie tylko do komunikacji głosowej, wideo i zdalnej, ale również do budowy ekonomicznych systemów monitoringu i ochrony.

Centrala KX-HTS32 jest kompaktowa i ekonomiczna, ma zaawansowane możliwości oraz bezproblemowo skaluje się do wszelkich przyszłych potrzeb biznesowych. Stanowi ona idealną platformę komunikacji do promowania w firmie maksymalnej wydajności i produktywności oraz doskonałej obsługi klienta.

Najwyższa elastyczność

KX-HTS32 to hybrydowy system stanowiący połączenie łączności starszego typu i IP. Oznacza to, że można go użyć do budowy nowego, dynamicznego rozwiązania komunikacyjnego lub bezproblemowo zintegrować go z istniejącym systemem PBX w celu zaadaptowania nowych usług kanałów wirtualnych SIP (trunk).

Doskonała kompleksowa platforma

Wszystkie wymagane funkcje są już wbudowane w sprzęt centrali. Wśród nich znajduje się punkt dostępu Wi-Fi dla komputerów PC lub smartfonów i obsługa połączeń oraz wielu kanałów wirtualnych SIP. Centralę można połączyć z urządzeniami z serii KX-HDV i KX-NTV w celu utworzenia kompletnego systemu komunikacji i monitorowania.

Doskonała mobilność

Będąc w podróży, połączenia można bezproblemowo przekierowywać do smartfonu. W razie sytuacji, w której odebranie połączenia nie jest możliwe, przy użyciu poczty elektronicznej można łatwo przysłać powiadomienia głosowe na komputer lub urządzenie przenośne. Opcje stronicowania umożliwiają jednocześnie przysyłanie ważnych informacji pracownikom znajdującym się w różnych lokalizacjach.

Lepsza komunikacja

Wbudowana funkcja Meet Me Conference umożliwia połączenia konferencyjne wielu użytkowników, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Co więcej, centrala KX-HTS32 jest zgodna z pełną gamą ekonomicznych terminali, które pozwalają na prowadzenie rozmów wizualnych i wideokonferencji bez sieci VPN.

Łatwa konfiguracja i konserwacja

Centrala KX-HTS32 jest gotowa do użycia od momentu podłączenia terminala, dzięki trybowi szybkiej konfiguracji plug-and-play — podstawowe ustawienia są już automatycznie zaprogramowane. Zestawianie kanałów SIP i obsługa sieci Wi-Fi są również wstępnie skonfigurowane, dlatego nie są wymagane klucze aktywacji ani dodatkowy router. Prosty interfejs sieciowy umożliwia dalsze programowanie i konserwowanie centrali.

Dane techniczne

- Procesor MIPS: 34Kc 720 MHz
- Pamięć:
 - RAM: 128 MB NAND
 - Flash: 512 MB
- Zegar czasu rzeczywistego: zasilanie awaryjne baterią litową
- Okres przechowywania danych: 7 lat
- Port WAN: Port Gigabit Ethernet 1 RJ45 x 1
- Port WAN/LAN: Port Gigabit Ethernet 1 RJ45 x 1
- Port LAN: Port Gigabit Ethernet 1 RJ45 x 1
- Wi-Fi
 - Interfejs IEEE: 802.11b/g/n
 - Zabezpieczenia: WPA2 (CCMP), WPA-WPA2 (TKIP-CCMP), podstawowe (WEP64/128)
 - Wiele identyfikatorów SSID: Nie
 - Automatyczny wybór kanału WLAN: Tak
 - Filtrowanie skojarzeń WLAN (ACL): Tak
 - Automatyczna konfiguracja dla urządzeń z obsługą Wi-Fi: Tak
 - Przepustowość:
 - Docelowa przepustowość w idealnych warunkach
 - 802.11b: 5-6 Mb/s
 - 802.11g: 20 Mb/s
 - 802.11n: 70-80 Mb/s

Funkcja QoS (IEEE802.11e EDCA) jest obsługiwana

- Podstawowe funkcje sieciowe: Port USB: Port USB 2.0 1 ze złączem typu A x 1
 - Trasowanie statyczne: Tak
 - Zapora sieciowa:
 - Filtrowanie pakietów (IPv4, adres MAC, numery portów i protokoły)
 - Podstawowa ochrona przed atakiem typu DoS/Stanowa inspekcja pakietów (SPI)
 - Host DMZ
 - NAT/NAPT: Tak
- Sygnalizacja diodą LED:
 - Status systemu
 - Status konfiguracji Wi-Fi
 - Status sieci WAN, LAN/WAN, LAN
 - LINK/ACT
 - SPEED (RJ45 zintegrowane z diodami LED)
- Przycisk:
 - Konfiguracja Wi-Fi - INITIALIZE
- Port LINE (LCOT):
 - 4 porty linii CO,
 - Interfejs RJ11 x 4
 - Obsługa funkcji ID dzwoniącego
- Port EXTN (SLC)
 - 8 portów SLT,
 - Interfejs RJ11 x 8
 - Obsługa funkcji ID dzwoniącego
- Karta opcji:
 - SLC8/FXS8
 - 8-portowa karta interfejsu SLT, RJ11 x 8, maks. 2 karty
 - LCOT4/FXO4
 - 4-portowa karta interfejsu CO, RJ11 x 4, maks. 1 karta
 - DPH2
 - 2-portowa karta interfejsu domofonu, RJ11 x 1 terminal x maks. 1 karta
- Zasilanie: 110-127 V 220-240 V (prąd przemienny)
- Zużycie energii (przy pełnej instalacji): 60 W
- Zewnętrzne zasilanie bateryjne: Prąd stały 12 V
- Przepisy
 - EMC
 - CISPR32/22 klasa B / FCC klasa B
 - Bezpieczeństwo
 - EN60950, UL60950, IEC60950
 - Telekomunikacja
 - TBR21, FCC część 68
- Metoda chłodzenia powietrzem: Wentylator
- Wymiary (wys. x szer x gł.): 297 mm x 210 mm x 90,4 mm
- Waga (przy pełnej instalacji): Poniżej 2,2 kg

-
- Warunki pracy
 - Temperatura od 0°C do 40°C
 - Wilgotność 10%-90% (bez kondensacji)
 - Środowisko instalacji
 - Uchwyt do montażu na ścianie
 - Instalacja w poziomie (biurkowa)