

Link do produktu: <https://soteris.pl/panasonic-kx-nt551-x-p-4254.html>

Panasonic KX-NT551 X



Cena brutto (z VAT)	799,00 zł
Cena netto (bez VAT)	649,59 zł
Dostępność	Dostępność na zapytanie
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5025232758630
Producent	Panasonic

Opis

Panasonic KX-NT551 X Telefon systemowy IP do central Panasonic

Szerokie spektrum możliwości dla Twojej firmy. Maksymalna wydajność dzięki gigabitowemu połączeniu.

- Podświetlany 1-wierszowy wyświetlacz LCD
- 8 programowalnych klawiszy CO
- 2 gigabitowe porty Ethernet (1000 Base-T)
- Obsługa protokołu Power over Ethernet (PoE)
- Tryb ekologiczny
- Dostępne w kolorze czarnym i białym

Telefon KX-NT551 zapewnia wyjątkową wydajność w zastosowaniach profesjonalnych. Standard audio HD gwarantuje najwyższą jakość dźwięku, a zaawansowane funkcje wspomagające i aplikacje są łatwo dostępne. Eleganckie i nowoczesnie wyglądające urządzenie jest dostępne w kolorze czarnym i białym, dzięki czemu dobrze wkomponuje się w każdy wystrój biura.

Wysoka jakość dźwięku

Terminal KX-NT551 oferuje najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku, która pozwala ograniczyć konieczność powtarzania rozmów i problemy ze słyszeniem rozmówcy. Dzięki udoskonalonej technologii eliminowania pogłosu oraz rozbudowanej komorze akustycznej terminal KX-NT551 gwarantuje doskonałą jakość dźwięku niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta ze słuchawki, systemu głośnomówiącego, czy opcjonalnego zestawu słuchawkowego. Urządzenie jest też wyposażone w słuchawki zgodne z technologią szerokopasmowej transmisji danych i zestawami dla osób słabosłyszących, a także w wysokiej jakości głośnik i mikrofon.

Elektroniczny podnośnik słuchawki

Wbudowany port elektronicznego podnośnika słuchawki do zestawów bezprzewodowych (zgodny z rozwiązaniami firmy Plantronics) umożliwia połączenie terminalu KX-NT551 z zestawami słuchawkowymi DECT firmy Plantronics. Gwarantuje to mobilność i wygodę — użytkownicy mogą się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni przez kable ani słuchawki.

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD: Grafika
Wielkość wyświetlacza LCD (liczba punktów w poziomie i pionie): 160x18
Regulacja kontrastu wyświetlacza: 4 poziomy
Podświetlenie wyświetlacza LCD: Tak

Opcje instalacji

Odchylenie na deku Tak (1 pozycja)
Montaż na ścianie: (opcja)
Zasilanie: KX-A239 (opcja)
Wymiary: 205 x 160 x 170 mm

Funkcje audio

Głośność słuchawki i zestawu słuchawkowego: 6 poziomów
Słuchawka: zgodność z technologią szerokopasmowej transmisji danych i zestawami dla osób słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)
System głośnomówiący: tak (tryb pełnego duplexu)
Głośność systemu głośnomówiącego: 8 poziomów
Bluetooth (dla zestawu słuchawkowego): Nie
Liczba dzwonków: 30
Głośność dzwonka: 4 poziomy + wyciszenie
Wejście na zestaw słuchawkowy: wtyczka audio jack 2,5 mm
Port sterujący elektronicznym podnośnikiem słuchawki(EHS, Electronic Hook Switch): Nie
Kodek audio: G711, G722, G726, G729a

Klawisze

Klawisze programowe: Nie

Klawisze programowalne: 8
Klawisze 09, *, #: Tak
Klawisz nawigacji i anulowania: Tak

Cechy

Klawisz funkcyjny DESI-less (programowe klawisze opisujące): Tak
Automatyczne ponowne wybieranie: Tak
Monitor podniesionej słuchawki: Tak
Wyciszenie mikrofonu słuchawki i zestawu słuchawkowego: Tak
Rejestr połączeń wychodzących i przychodzących: Tak
Melodia dzwonka: Nie
Tryb Eco: Tak*3

Połączenia sieciowe

Port Ethernet: 2-gigabitowy port Ethernet
Obsługa protokołu Power over Ethernet (PoE): Tak
Bluetooth: Nie
Przesyłanie oprogramowania sprzętowego: Tak
Połączenie peer to peer: Tak
VLAN: Tak
QoS (architektura usług zróżnicowanych): Tak*1
Klient DHCP: Tak
Zabezpieczenia VoIP: Tak
Transmisja ping: Tak
Elastyczność portu IP: Tak
Przekierowanie do pomocniczego systemu PBX: Tak
Protokół STUN (Simple Traversal of UDP over NAT): Nie
Bramka przekaźnika mediów: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Biały